

# PRZEDMIAR ROBÓT

## ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W  
MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO  
Branża DROGOWA  
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe  
Lokalizacja GŁUCHOWO GMINA CHEŁMŻA  
Inwestor GMINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża  
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek  
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych Zamawiającego

  
Zbigniew Kotlarek  
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

---

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Toruń, 7 czerwca 2022 r.

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

1. Przedmiar robót	3
--------------------	---

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45100000-8	<b>1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych</b>		
1	Analogia wg KNNR 1 t.0111/01 wyd.I 2000			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,531
2	Analogia wg KNR 2-01 t.0119/03 wyd.IV 1996			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,531
			45233220-7	<b>2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
3	KNNR 1 0201/06			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	425
4	KNNR 1 0208/02			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność: 9	m3	425
5	KNNR 6 0103/03			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2 124
			45233220-7	<b>3. Jezdnia i zjazdy</b>		
6	KNR 2-31 t.0114/05 wyd.IV 1995			Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm ( jezdna 1665 + zjazdy 120) (Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)		
				1665+120	m2	1 785
				razem	m2	1 785
7	KNR 2-31 t.0114/06 wyd.IV 1995			Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm ( jezdna 1665 + zjazdy 120) - za każdy dalszy 1cm (Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm) Krotność: 5	m2	1 785
8	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, zjazdy 120 m2) (Tłuczeń kamienny sortowany)	m2	1 732
9	KNR 2-31 0114/08			Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, zjazdy 120 m2) - za każdy dalszy 1cm (Tłuczeń kamienny sortowany) Krotność: 3	m2	-1 732
10	KNR AT-03 t.0202/02 wyd.III 2010			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego cementem przy użyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 1612 + zjazdy 120 m2)	m2	1 732
11	KNR 2-31 0310/05			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (jezdnia 1599 + zjazdy 120 m2)	m2	1 679
12	KNR 2-31 0310/06			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Krotność: 2	m2	1 679
			45233220-7	<b>4. Pobocze</b>		
13	KNR 2-31 t.0114/05 wyd.IV 1995			Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	531

**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - PRZEDMIAR ROBÓT**

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna nawierzchni z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (Tłuczeń kamienny sortowany)	m2	531
15	KNR 2-31 0114/08			Warstwa górna nawierzchni z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - za każdy dalszy 1cm - zjazdy (Tłuczeń kamienny sortowany) Krotność: 3	m2	-531
			45233220-7	<b>5. Roboty wykończeniowe</b>		
16	KNR 2-31 0702/02			Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	6
17	KNR 2-31 0703/01			Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	6