RZUT PIĘTRA

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA

	Rozdzielnica elektryczna projektowana
	Łącznik jednobiegunowy, p/t, 16A/250V, IP20
	Łącznik jednobiegunowy, p/t, 16A/250V, IP44
	Łącznik schodowy, p/t, 16A/250V, IP20
	Łącznik świecznikowy, p/t, 16A/250V, IP20
	Łącznik świecznikowy, p/t, 16A/250V, IP44
	Przycisk, p/t, 16A, IP44 należy zastosować przyciski i przekaźniki bistabilne (np, BIS-411BM) montowane w puszkach pogłębionych
	Przycisk podwójny, p/t, 16A, IP44 należy zastosować przyciski i przekaźniki bistabilne (np, BIS-411BM) montowane w puszkach pogłębionych
	Czujka obecności, 10A, IP54
NR_OBW	Opis obwodu oświetlenia
	Strefa oświetlenia

Oświetlenie podstawowe

L1 Oprawa liniowa LED, natynkowa, 19W/840, 2300lm, przesłona PLX, IP65
np. Spectra Lighting FARO

L2 Oprawa liniowa LED, natynkowa, 33W/840, 4300lm, przesłona PLX, IP65
np, Spectra Lighting FARO

L3 Oprawa liniowa LED, natynkowa, 50W/840, 7250lm, przesłona PLX, IP65
np, Spectra Lighting FARO

L4 Oprawa kwadratowa LED, natynkowa, 9W/840, 750lm, przesłona PLX, IP65,
np. Spectra Lighting Greg

L5 Oprawa kwadratowa LED, naścienna, 6W, 30lm, przesłona PLX, IP54,
np. Spectra Lighting Greg L Retrofit Wall PLX DI G9

L6 Oprawa kwadratowa LED, do sufitów modułowych, 50W/840, 4250lm, przesłona Micro-p, IP44/20
np. Spectra Lighting Mika G3 600 1200mA

L7 Oprawa kwadratowa LED, do sufitów modułowych, 58W/940, 4600lm, przesłona Micro-p, IP44/20
np, Spectra Lighting Mika 600 1400mA

L8 Oprawa prostokątna LED, do sufitów modułowych, 13W/840, 1500lm, przesłona PLX, IP20
np. Spectra Lighting MALTA

L9 Oprawa prostokątna LED, do sufitów modułowych, 24W/840, 2350lm, przesłona Micro-p, IP20
np. Spectra Lighting MALTA

L10 Oprawa prostokątna LED, do sufitów modułowych, 24W/840, 2550lm, przesłona PLX, IP20
np, Spectra Lighting MALTA

L11 Oprawa liniowa LED, natynkowa, 13W/840, 1600lm, przesłona PLX, IP20
np. Spectra Lighting ProfiLite 60 EC

L12 Oprawa liniowa LED, naścienna, 13W/840, 2000lm, przesłona PLX, IP20
np. Spectra Lighting ProfiLite 60 EC Wall

L13 Oprawa liniowa LED, natynkowa, 13W/840, 2300lm, przesłona PLX, IP20
np. Spectra Lighting ProfiLite 60 EC

L14 Oprawa liniowa LED, naścienna, 14W/840, 2050lm, przesłona PLX, IP44
Spectra Lighting ProfiLite 60 EC ST DIRECT

L15 Oprawa okrągła LED, podtynkowa, 15W/940, 1250lm, przesłona PLX, IP44
np, Spectra Lighting Pinot R135

L16 Oprawa okrągła LED, podtynkowa, 20W/940, 1800lm, przesłona PLX, IP44
np. Spectra Lighting Pinot R175

L17 Oprawa tabularna LED, natynkowa, 10W/940, 1100lm, przesłona Transparent, IP44
np. Spectra Lighting Talis 130

Oświetlenie awaryjne

EXIT I Oprawa awaryjna kierunkowa LED z piktogramem, 1W, AT, 1h, IP40, cert. CNBOP,
np. HYBRYD PROFILIGHT SGN LED

EXIT II Oprawa awaryjna kierunkowa LED z piktogramem, 1W, AT, 1h, IP40, cert. CNBOP,
np. HYBRYD PROFILIGHT SGN LED

AW1 Oprawa awaryjna LED, podtynkowa, ośw. punktów ppoż, 3W, 355lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP,
np. HYBRYD OWA FL 3W AR

AW2 Oprawa awaryjna LED, podtynkowa, ośw. otwartych przestrzeni, 3W, 340lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP,
np. HYBRYD OWA FL 3W AP

AW3 Oprawa awaryjna LED, podtynkowa, 1W, optyka korytarzowa, 145lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP,
np, HYBRYD OWA FL 1W RP

AW4 Oprawa awaryjna LED, natynkowa, ośw. punktów ppoż, 3W, 355lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP,
np. HYBRYD OWA SU 3W AR

AW5 Oprawa awaryjna LED, natynkowa, ośw. otwartych przestrzeni, 3W, 340lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP,
np. HYBRYD OWA SU 3W AP

AW6 Oprawa awaryjna LED, natynkowa, 1W, optyka korytarzowa, 145lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP,
np, HYBRYD OWA SU 1W RP

AW7 Oprawa awaryjna LED, natynkowa, 5W, 300lm, AT, 1h, IP65, cert, CNBOP, rozszerzony zakres temp, pracy
np, HYBRYD PRIMOS II TE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEGA
Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa
tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com

ADRES: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

	Imię i Nazwisko, nr uprawnień i specjalność	data i podpis
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Aleksandra Kosobudzka	02.2024
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mariusz Krupczyński WA-442/96 do projektowania instalacji elektrycznych	02.2024

NAZWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA. RZUT PIĘTRA

FAZA: PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
02.2024	1:100	IE-R01-OSW	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.