

Iluminacja Murali, Tczew


Treść

Strona tytułowa	1
Treść	2


Teren 1

Obrazy	3
Lista opraw	5
Mural 2 / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	6
Mural 2 / Scena świetlna 1 / Luminacja	7
Mural 1 / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	8
Mural 1 / Scena świetlna 1 / Luminacja	9

Obrazy



Obrazy



Teren 1

Lista opraw

 Φ_{razem}


169056 lm

 P_{razem}

1681.2 W

Skuteczność świetlna

100.6 lm/W



Szt.	36	P	46.7 W
Producent	Schröder	Φ_{Lampa}	5574 lm
Nazwa artykułu	SCULPLINE R100 5128 40 LEDs 350mA NW 840 333152	Φ_{Oprawa}	4696 lm
		η	84.25 %
Wyposażenie	1x 40 LEDs 350mA NW 840	Skuteczność świetlna	100.6 lm/W
		CCT	3000 K
		CRI	100

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Mural 2





Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Mural 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 7.500 m	80.9 lx	1.20 lx	245 lx	0.015	0.005	RS1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Mural 2



Właściwości	Ø	min.	maks	g ₁	g ₂	Indeks
Mural 2	10.2 cd/m ²	0.15 cd/m ²	31.0 cd/m ²	0.015	0.005	RS1
Luminacja						
Wysokość: 7.500 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Mural 1




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Mural 1	76.0 lx	0.86 lx	207 lx	0.011	0.004	RS2
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 7.500 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Mural 1



Właściwości	Ø	min.	maks	g_1	g_2	Indeks
Mural 1	7.01 cd/m ²	0.080 cd/m ²	19.1 cd/m ²	0.011	0.004	RS2
Luminacja						
Wysokość: 7.500 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)