

Lp:	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wyszczególnienie	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Wartość netto (kol. 4x5)	VAT %	Kwota VAT (kol. 6x7)	Wartość brutto (kol. 6+8)	Akceptacja tak/nie wskazanego zapytaniem rodzaju okna.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykonanie wymiany okien w ramach remontu pokoi mieszkańców w zespole mieszkalnym F, obejmująca dostawę okien, demontaż starych okien, ich utylizację i montaż nowych okien wraz z obróbkami tynkarskimi, szpachlowaniem na gładko i malowaniem	<p>okno o wymiarze : szer.178 x wys.174 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,dwuskrzydłowy, profile skrzydła – rozwiernie lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku $U_{g} \leq 0,5$ w/m²k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia kłamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający $U_{w} 0,9$ w/m²k.</p>	18						
		okno o wymiarze : szer.146 x wys.173 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,dwuskrzydłowy, profile skrzydła – rozwiernie lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie –stal zamknięta. Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku $U_{g} \leq 0,5$ w/m ² k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia kłamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający	2						

	<p>Uw 0,9 w/m²k.</p> <p>okno o wymiarze : szer.236 x wys. 173 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85, trzyskrzydłowe, profile skrzydła – rozwiernie lewe skrzydło, rozwiernie prawe skrzydło, rozwiernie – uchylne środkowe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta. Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku $U_g \leq 0,5$ w/m²k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia kłamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m²k.</p>		4																								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--