

KARTA POMIESZCZENIA nr 225, 226, 227, 228, 229
(laboratorium mikrobiologiczne, laboratorium patologiczne, śluza, pom. przygotowania próbek,
pom. przygotowania próbek)
pow. w m²: 20,71; 25,54; 4,42; 7,61; 7,65
kondygnacja: piętro

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytką gresową 598x598x10mm, rektyfikowaną, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary, chemooodporną	PW-W7
Wykończenie podłogi	Cokół z płytki gresowej wkuty w ścianę, h=6cm	PW-W7
Malowanie	Kolor: biały Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W9
Okladziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III. Pom. 225: <ul style="list-style-type: none"> - Nad blatami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu - Nad umywalkami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm, szer.=75cm (w osi umywalki) - Nad stanowiskami do mycia fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu - Nad blatami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu Pom. 226: <ul style="list-style-type: none"> - Nad blatami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu - Nad umywalkami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm, szer.=75cm (w osi umywalki) - Nad stanowiskami do mycia fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu Pom. 227: <ul style="list-style-type: none"> - Nad blatami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu Pom. 228: <ul style="list-style-type: none"> - Nad blatami fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu - Nad stanowiskami do mycia fartuch z kafli 10x20cm; kafle białe, matowe, chemooodporne, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm na całej długości blatu Pom. 229: <ul style="list-style-type: none"> - Nad umywalką fartuch z kafli 20x40cm; kafle białe, matowe, fuga w kolorze kafli; fartuch h=60cm, szer.=80cm (w osi umywalki) 	PW-W9
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x60 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. Dla pomieszczeń: 225, 226, 229 - h=300 Dla pomieszczeń: 227, 228 - h=280	PW-A51 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Wykończenie specjalne	-	-

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90x210; - drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe, klasa p.poż EI30, ościeżnica stalowa, przylgowa, blacha ocynkowana; skrzydło blacha ocynkowana; malowanie proszkowe RAL 7045, mat	D5	1	PW-W4 PW-W5
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze białym RAL 9003	D25	2	

	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe, 3 klasa mechaniczna; <u>podwyższona szczelność na gazy</u> , ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze białym RAL 9003, krawędź pokryta taśmą brzegową ABS pod kolor skrzydła	D26	2	
Okno	100x100; okno stałe, EI60, konstrukcja z profili aluminiowych z przekładką termiczną, kolor grafitowy RAL 7016	Ow4	1	PW-A18
	90x100; okno stałe, EI60, konstrukcja z profili aluminiowych z przekładką termiczną, kolor grafitowy RAL 7016	Ow5	2	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO:			Wg rys. PW-W76	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Umywalka naścienna dla osób niepełnosprawnych (zachować kształt wg rysunku);ceramiczna biała, bez otworu na baterię; + półpostument ceramiczny;	60x49	Um5	3
2	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, długość wylewki 20cm, wykończenie chrom		Bu1	3

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:			Wg rys. PW-W76	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	lampka biurkowa LED, kolor biały			8
2	dozownik mydła w płynie 800ml, stal nierdzewna matowa			6
3	dozownik mydła w płynie 800ml, stal nierdzewna matowa			6
4	pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa	12x26x25		6
5	kosz na odpady 9l, stal nierdzewna			3
6	apteczka pierwszej pomocy			1

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:			Wg rys. PW-W76	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	SZAFA UBRANIOWA - szafa z płyt dwustronnie laminowanych, - dwudrzwiowa, drążek na ubrania - kolor RAL 7035,	80x40x200	Lab1	4
2	STÓŁ DO PRACY - konstrukcja metalowa, stelaż C-kształtny malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - blat laminowany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem, gr. 25mm, kolor jasno szary - krawędzie brzegowe oklejone maszynowo trwałym obrzeżem PCV o gr. 2mm. - w blacie przelotki na przewody	150x70x90	Lab2	2
3	SZAFKI WISZĄCE OTWARTE z płyt dwustronnie laminowanych, korpus kolor RAL 7035,	60x30x80cm	Lab3	6
4	ZABUDOWA LABOLATORYJNA PRZYŚCIENNA (zabudowa ciągła) - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafki podblatowe (szer. 60cm) z płyt dwustronnie laminowanych, korpus kolor RAL 7035, fronty kolor BIAŁY, - szafki pojedyncze z drzwiczką z półką (x4szt.), - szafki pojedyncze z czterema szufladami (x2szt), - szafki wiszące (60x30x60cm) z płyt dwustronnie laminowanych, korpus kolor RAL 7035, fronty kolor BIAŁY, - szafka pojedyncza z półką, drzwiczki pełne (x6szt.) - szafka pojedyncza z półką, drzwiczki przeszklone (x2szt.) - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy ; kolor jasno szary - 2 stanowiska pracy szer. 60cm (z panelem tylnym)	516x70x90	Lab4	1

5	ZABUDOWA LABOLATORYJNA PRZYŚCIENNA (zabudowa ciągła) - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafki podblatowe (szer. 60cm) z płyt dwustronnie laminowanych, korpus kolor RAL 7035, fronty kolor BIAŁY - szafki pojedyncze z czterema szufladami (x2szt.), - szafki wiszące (60x30x60cm) z płyt dwustronnie laminowanych, korpus kolor RAL 7035, fronty kolor BIAŁY - szafka pojedyncza z półką, drzwiczki pełne (x2szt.) - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy ; kolor jasno szary	126x70x90	Lab5	1
6	STANOWISKO DO MYCIA DWUKOMOROWE - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafka zlewozmywakowa z płyt dwustronnie laminowanych; korpus kolor RAL 7035, fronty kolor BIAŁY - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy z podniesionym obrzeżem; kolor jasno szary - miski zlewowe stal nierdzewna - bateria laboratoryjna - ociekacz ścienny, oczomyjka	120x70x90	Lab6	2
7	SZAFA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE - dwudrzwiowa - blacha ocynkowana malowana proszkowo (RAL 7035) - zamek patentowy - wyposażona w wentylator, - podłączenie do wentylacji mechanicznej	100x45x190	Lab7	2
8	ZABUDOWA LABORATORYJNA PRZYŚCIENNA (zabudowa ciągła) - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafki podblatowe (szer. 60cm) z płyt dwustronnie laminowanych, kolor RAL 7035, - szafki pojedyncze z drzwiczkami z półką (x5szt.), - szafki pojedyncze z czterema szufladami (x4szt), - szafki wiszące (60x30x60cm) z płyt dwustronnie laminowanych, kolor RAL 7035, - szafka pojedyncza z półką, drzwiczki pełne (x9szt.) - szafka pojedyncza z półką, drzwiczki przeszklone (x2szt.) - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy ; kolor jasno szary - 2 stanowiska pracy szer. 60cm (z panelem tylnym)	700x70x90	Lab8	1
9	ZABUDOWA LABORATORYJNA PRZYŚCIENNA (zabudowa ciągła na nóżkach, bez cokolika) - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafki podblatowe (szer. 90+45cm) z płyt dwustronnie laminowanych, korpus kolor RAL 7035, fronty kolor BIAŁY, - szafka pojedyncze z czterema szufladami, - szafka podwójna z drzwiczkami z półką - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy z podniesionym obrzeżem; kolor jasno szary	146x60x90	Lab9	1
10	ZABUDOWA LABORATORYJNA PRZYŚCIENNA (zabudowa ciągła na nóżkach, bez cokolików) - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafka podblatowa z płyt dwustronnie laminowanych, kolor RAL 7035, szafka podwójna z drzwiczkami - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy; kolor jasno szary	90x60x90	Lab10	1
11	ZABUDOWA LABORATORYJNA PRZYŚCIENNA (na nóżkach) - konstrukcja metalowa, stelaż (podest) z kształtownika 30x30mm, malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - szafka podblatowa z płyt dwustronnie laminowanych, kolor RAL 7035, szafka podwójna z drzwiczkami - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy; kolor jasno szary - stanowisko do mycia jednokomorowe; 60x70x90cm; miska zlewowo ceramika techniczna, bateria laboratoryjna;	60x70x90	Lab11	1
12	STÓŁ DO PRACY Z ODCZYNNIKAMI ŻRĄCYMI - konstrukcja metalowa, stelaż C-kształtny malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - blat roboczy konglomerat kwarcowo-granitowy z podniesionym obrzeżem; kolor jasno szary	120x70x90	Lab12	1
13	SZAFA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE - dwudrzwiowa - blacha ocynkowana malowana proszkowo (RAL 7035) - zamek patentowy - wyposażona w wentylator, - podłączenie do wentylacji mechanicznej	80x45x190	Lab13	1

14	REGAŁY NA DOKUMENTY - szafa z płyt dwustronnie laminowanych, - półki co 40cm - kolor RAL 7035,	90x35x200	Lab14	2
15	STÓŁ DO PRACY - konstrukcja metalowa, stelaż C-kształtny malowany proszkowo; kolor RAL 7035 (jasno szary) - blat laminowany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem, gr. 25mm, kolor jasno szary - krawędzie brzegowe oklejone maszynowo trwałą obrzeżem PCV o gr. 2mm. - w blacie przelotki na przewody - szafka mobilna na kółkach (60x50x62cm)	160x80x75	Lab15	1
16	SZAFKA UBRANIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ - wieszaki i półki na odzież ochronną	40x100x200	Lab16	1
17	KRZESŁO LABORATORYJNE (z podnóżkiem) - podstawa poliamidowa Ø60cm wzmocniona włóknem szklanym - krzesło na stopkach antypoślizgowych / lub kółkach - chromowany podnóżek o średnicy 45cm - siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową (kolor czarny) - siedzisko wym. 46cm x 42cm (szer. x gł.), zakres regulacji wys. 56-69cm - regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm - oparcie wym. 41cm x 31cm (szer. x gł.), regulacja położenia oparcia względem siedziska.		K6	9
18	FOTEL BIUROWY fotel na kółkach; siedzisko tapicerowane (materiałowe, kolor czarny), podstawa pięcioramienna, aluminiowa polerowana; podłokietniki stal chromowana z nakładkami tapicerowanymi; podnośnik pneumatyczny		K3	1
19	DYGESTORIUM maksymalna wysokość przy otwartym oknie: 250 cm, wymiary wewn. komory roboczej 81x70x wys.105cm; dygestorium metalowe, stelaż konstrukcyjny z profilu stalowego 30x30mm, komora robocza w całości ze stali - całość malowana farbą epoksydową; blat roboczy lita ceramika techniczna, wysokość blatu od podłogi 90cm; obciążenie płyty roboczej – 150kg; okno przednie szkło bezpieczne przesuwne pionowo z systemem zapobiegającym niekontrolowany spadek okna; szafka pdblutowa metalowa z półką i zamkiem; system wentylacji szczeliny; kłapa w suficie do dekompresji; czujnik przepływu powietrza z wyświetlaczem; lampa oświetleniowa klasy IP – 54; minimalna wartość przepływu powietrza na wejściu do dygestorium – 430 m3/h	90x80x210	Dyg3	1

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEWDZIANE DLA DANEGO POMIESZCZENIA; NIE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM:				Wg rys. PW-W76	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość	
1	urządzenie laboratoryjne ratunkowe do gaszenia osoby w płonącej odzieży lub oblanej kwasem bądź zasadą, z oczomyjką			2	
2	stacja do płukania oczu			1	
3	mikroskop świetlny z kamerą			1	
4	wirówka laboratoryjna duża			1	
5	wirówka laboratoryjna mała			1	
6	sterylizator			1	
7	sterylizator pożywek			1	
8	cieplarka duża			1	
9	cieplarka mała			1	
10	stanowisko do posiewów			1	
11	łaźnia wodna			1	
12	urządzenie do dekontaminacji parami perhydroflu			1	
13	stojak do pipety			3	
14	analizator biochemiczny			1	
15	destylator			1	
16	lodówka dwudrzwiowa z zamrażalnikiem do - 35 stopni			1	
17	waga laboratoryjna			1	
18	automatyczny mikrotom rotacyjny			1	
19	próżniowy procesor tkankowy			1	

20	dwumodułowa linia zatapiająca			1
21	barwiarka automatyczna zintegrowana z nakrywką szkiełkową			1
22	szafa do archiwizacji preparatów mikroskopowych			1
23	czajnik elektryczny, stal nierdzewna			1
24	zestaw komputerowy z oprogramowaniem (monitor, komputer PC, drukarka laserowa biurowa, klawiatura, mysz komp.)			1

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEWIDZIANE DLA DANEGO POMIESZCZENIA, DO PRZENIESIENIA Z OBECNEJ SIEDZIBY KTHP:				Wg rys. PW-W76	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość	
1	płyta grzewcza - do przeniesienia z KTHP				
2	łaźnia wodna - do przeniesienia z KTHP				
3	ciepłarka - do przeniesienia z KTHP				