

220-240V
50/60 HzIK
09IP
66

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr:** 0,064 m² (oprawa łącznie z zasilaczem), 0,038 m² (oprawa bez zasilacza)**Kolor:** szary**Klosz:** szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: 90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przylącze elektryczne:** Wieland RST 3x2,5mm², Wieland RST 5x2,5mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny, asymetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** soczewka

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h**Informacje dodatkowe:** Odporność na uderzenia piłką. Słup nie stanowią części oprawy.**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, montaż na zewnątrz bez zadaszenia