



pomieszczenia z poziomym  
 pasem płytek do wysokości 2.15  
 lub przy uzadzeniach  
 sanitarnych ( umywalka, zlew  
 kuchenny)

## I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI



SM drzwiz samozamykaczem

WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU;

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY;  
 -WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SĄ MOŻLIWE TYLKO W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA;  
 -INTEGRALNA CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST LISTA DETALI ZASTAWIENIE STOLARKI ORAZ BRANŻOWE WYTYCZNE BUDOWLANE;  
 -WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE PRAC ZŁOŻYŚCOWYCH W ZŁOŻONYCH PRACOWNIACH BRANŻOWYCH ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWOŁANIE PROJEKTANTÓW;  
 -WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH SĄ WYMIARAMI STANU SUROWEGO (BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN);  
 -RZĘDNE WYSOKOŚCIOM: WYSOKOŚCI POMIENSCZYCH ORAZ WYSOKOŚCI PARTIOWYCH ODNOŚNĄ SIĘ DO POZIOMY POMIENSCZYCH NA GOTOWO POSADZE;  
 -WYMIARY OKIEN I DRZWI W SCAJANACH CERAMICZNYCH PODANO W ŚWIETLE MURU, PN- WYKONIE PARAPETU DO POZIOMU 0,00 (POSADZKA NA GOTOWO);

[illegible]