

	Terminarz osób uprzy
	Access Point wraz z gniazdem LAN (UKD
	Podwójne gniazdo RJ45

UWAGI:

1. Dodatkowe ozienie sieci strukturalnej, instalacji bezprzewodowej (CCTV, DSO, SSWIN) oraz pozostałych systemów opartych o technologię IP należy wykonać zgodnie z projektem branżowym.
2. Dowody elektryczne należy montować na wysokości 30cm, chyba, że w projekcie wskazano inaczej. Dowody należy montować w odległości 30cm od gniazdek elektrycznych.
3. Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia ppoż. stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. trzeba uszczelnić zgodnie z PN-EN 1366-3:2010. Należy zastosować systemy uszczelnień ogniowych, które zapewnią klasę odporności ogniowej nie niższą niż klasa odporności ogniowej przegrody.
4. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
5. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
6. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
7. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
8. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
9. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
10. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
11. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.
12. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, sufity podwieszane, ściany działowe itp. należy uszczelnić w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej przegrody.

Projektant: mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr WOM/0035/PWOT/09
mgr Mateusz Tuszyński upr. nr POM/0364/PWOT/08
Sprawdzający: mgr Łukasz Kowalski
mgr inż. Michał Tabisz
mgr inż. Mirosław Markiewicz
Projektant branżowy: mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr WOM/0035/PWOT/09

Uzgodnienia i opinie:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 8, 90-419 Łódź

Uzgodnienia i opinie:
Progi dla budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Szpitalem Klinicznym

Inne uzgodnienia:
ul. Pomorska 251, 91-213 Łódź
dz. nr ewid. 41, 44/pp, 50/2-50/3, 51/2-51/4, 56, 61 pow. ewid. 0,3322 WG2018

INWESTRIA
Inwestria Project Management Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5
00-876 Opinogóra

Branża:
Niskoprądowa

Tytuł projektu:
Rozd Poziomu 02 - LAN, Access Point oraz System Zliczania Osób - BUDYNEK A2 - część 2

Nazwa rysunku: Projekt Wykonawczy | Skala: 1:100 | Data: 07.2019

R zatw.	wer.	wer.	Zmian	by	Nazw	wer.	Nazw	Nazw

Numer projektu:
240-IP-A2-02-DR-N-64402 -

KEY PLAN