

	Terminacja trzyżyłowa
	Access Point wraz z gniazdem LAN 2xRJ45
	Pomiędzy gniazdy RJ45

UWAGI:

1. Dostarczane systemy sieci strukturalnej, instalacji bezpieczeństwa (CCTV, SKD, SSWIN) oraz przyszłościowi systemów oparte o technologię IP należy zintegrować z istniejącą infrastrukturą.
2. Szczegółowy sposób realizacji instalacji SSWIN, SKD, CCTV, sieci strukturalnej oraz przyszłościowych systemów należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do prac projektowych.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne (wspornikowe do montażu koszyków, gniazd RJ45, kabla) dostosować do rodzaju konstrukcji budynku, należy wykonać pomiary natynkowe.
4. Wszystkie kable należy układać w korytach kablowych, drabinkach, koszach kablowych, a w przypadku braku takiej możliwości należy zastosować rurki ochronne.
5. Wszystkie kable należy oznaczyć na początku i końcu trasy, przed wejściem do szafy/gniazda oraz w szafach.
6. Wszystkie kable należy zakończyć w dedykowanych urządzeniach końcowych (gniazdach RJ45, listwach krosowych) zgodnie z aktualnym standardem okablowania strukturalnego.
7. Wszystkie kable należy przetestować bezpośrednio po ułożeniu, przed zakończeniem, na wypadek uszkodzenia podczas prac wykończeniowych.
8. Dostawcy systemów muszą zapewnić szkolenia dla użytkowników końcowych z zakresu obsługi systemów.
9. Dostawcy systemów muszą zapewnić gwarancję na okres minimum 24 miesięcy.
10. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
11. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
12. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
13. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
14. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
15. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
16. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
17. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
18. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
19. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
20. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
21. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
22. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
23. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
24. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
25. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
26. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.
27. Wszystkie kable, gniazda, urządzenia należy oznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym.

KEY PLAN



Projektant:	mgr inż. Radosław Wiankowski	upr. nr WOM/0035/PWOT/09
	mgr inż. Mateusz Tuszyński	upr. nr POM/0346/PWOT/08
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Kowalski	
	mgr inż. Michał Sabina	
Projektant:	mgr inż. Mirosław Wiankowski	upr. nr WOM/0175/PWOT/05
Jednostka projektowa:	INVISTRIA Sp. z o.o. ul. Kamienna 6 31-403 Kraków	
Inwestor:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź	
Jednostka nadzorująca:	Progi Alfa Austria Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Szpitalem Chirurgicznym	
Jednostka nadzorująca:	A. Pawełka 251, 97-215 Łódź, tel. 44 645 44 44, fax. 44 645 44 45	

INVISTRIA

INVISTRIA PROJECT
ul. Kamienna 6
31-403 Kraków

Nazwa:

Niskoprądowa

Tytuł projektu:

Rout Poziomy 01 - LAN, Access Point oraz System Zliczania Osób - BUDYNEK A2 - część 2

Nazwa projektu: Projekt Wykonawczy | Skala: 1:100 | Data: 07.2019

Nr zadania	Arch.	Arch.	Branża	Typ	Numer	Autor	Numer	Rewizja
240	IP	A2	01	DR	N	64404	-	