

Nazwa elementu projektu budowlanego	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa Posterunku Policji w Podgórzynie - w systemie modułów 3D – realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Adres	Podgórzyn dz. Nr 448/9

Zakres opracowania

projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej


Opracowanie branżowe


podpis

Konstrukcja		
projektant konstrukcji	proj. konstrukcji mgr inż. Zbigniew Piekarski GP-KZ-7342/315/94-sp.konstr	
sprawdzający	proj. konstrukcji mgr inż. Maciej Burglin POM/0131/POOK/09	


*marzec 2023 r.*

<i>a-00 strTyt</i>	<i>1</i>
<i>a-01 spisTreści</i>	<i>2</i>
<i>a-02 bazaProjektu</i>	<i>3 - 4</i>
<i>a-03 kotwyWkręcane</i>	<i>5</i>
<i>a-04 pylonInformacyjny</i>	<i>6 - 10</i>
<i>a-05 masztNaziemny</i>	<i>11 - 17</i>
<i>geol-01 projektGeotechniczny</i>	<i>18 - 25</i>
<i>k-00 czRys</i>	<i>26</i>
<i>o-00 częśćObliczeniowa</i>	<i>27</i>
<i>o-01 obciążenia</i>	<i>28 - 31</i>
<i>o-02 belkiStropowe</i>	<i>32 - 33</i>
<i>o-03 belkiStropodachu</i>	<i>34 - 35</i>
<i>o-04 podpory_optymalizacja</i>	<i>36 - 39</i>
<i>o-05 statecznośćPrzestrzenna</i>	<i>40 - 43</i>
<i>o-06 posadowienie</i>	<i>44 - 47</i>
<i>o-07 statykaKratownicy</i>	<i>48 - 57</i>
<i>o-08 wymiarowanie</i>	<i>58 - 62</i>
<i>o-10 łączy</i>	<i>63</i>
<i>z-01 uprawnienia</i>	<i>64 - 67</i>









### Ciężka podstawa wkręcana z płytą sześciokątną

Podstawa słupa stworzona z myślą o dużych obciążeniach. Duże rozmiary oraz możliwość stosowania przedłużeń podstawy umożliwiają montaż konstrukcji na pochylonym terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi się przy budowie pomostu, tarasu, wiaty garażowej, a dzięki dużej wytrzymałości również całych domków drewnianych.

Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy

### Dane techniczne

	indeks	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d	e [mm]
PWM 76/1300	482840	ø76	1300	600	M16	3,0
PWM 76/1600	482841	ø76	1600	900	M16	3,0
PWM 114/1600	482842	ø114	1600	900	M24	3,5



Zeskanuj kod QR  
i zobacz film



### Dane obciążeniowe\*

	GLINA			ZWIR			PIASEK		
	↓kN	↑kN	↔kN	↓kN	↑kN	↔kN	↓kN	↑kN	↔kN
PWM 76/1300	21,4	11,8	6,1	24,2	14,4	4,9	26,2	14,4	5,2
PWM 76/1600	30,8	19,6	8,4	30,3	20,8	6,4	32,9	20,2	5,9
PWM 114/1600	40,0	25,5	10,9	39,4	27,0	8,4	42,7	26,2	7,7

\* Podane wartości są wartościami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukcji zaleca się przeprowadzić próby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia wytrzymałościowe.



Pylon informacyjny o wymiarach 120x300x20cm. Rama z profili ocynkowanych, obudowa z pleksi mlecznego (napisy/logo), obudowa główna z płyty dibond RAL 5003.

powierzchnia czynna  
parcia i ssania wiatru $[b/h] \cdot 120 / 300$ 

porowatość [%] • 100

## ZAŁOŻENIA

wiatr -  $[kN/m^2]$   $q = 3,5$  $\gamma_f = 1,3$ 

rodzaj betonu C20/25

 $f_{cd} = 1,33$ 

stal zbrojeniowa A-IIIIN

 $f_d = 40$ 

## STARTER

szerokość przekroju [cm] 40

wysokość przekroju [cm] 40


otulina (kotwa)  $a_1 = 8$ otulina (zbrojenie)  $a_2 = 5$ max siła pozioma •  $H_{max} = 16,4 [kN]$ a1 32,8 [kNm] 2,6 [cm<sup>2</sup>]

80

a2 45,9 [kNm] 3,4 [cm<sup>2</sup>]

a3

## STARTER - WYNIKI


zbrojenie startera [cm<sup>2</sup>] 3,4 [cm<sup>2</sup>]przekrój kotew [cm<sup>2</sup>] 2,6 [cm<sup>2</sup>]

$$f = \alpha_g \frac{M_{max}}{EJ} l^2 = 20,15 [cm]$$

pręt 1-: obciążenie równomiernie  
rozłożone  
 $\alpha_f G = 0,25$   
 $M = 32,81 = 300$   
zginanie względem osi - x  
ugięcie  $f = 20,15 [cm]$

stal S 235  
 $b = 5 [cm]$   
 $A = 10,7 [cm^2]$   
 $x_c = 1,6 [cm]$   
 $J_x = 167,7 [cm^3]$   
 $i_x = 4 [cm]$   
 $i_{1.45} = 3 [cm]$   
 $W_x = 33,9 [cm^3]$   
 $M_x = 6,9 [kNm]$

rozciąganie:  $20,4 [kN/cm^2]$   
 $h = 10 [cm]$   
 $m = 8,4 [kg]$   
 $y_c = 5 [cm]$   
 $J_y = 22,7 [cm^3]$   
 $i_y = 1,5 [cm]$   
 $i_{2.45} = 3 [cm]$   
 $W_y = 14,5 [cm^3]$   
 $M_y = 3 [kNm]$



Równanie proporcji odkształceń:

$$\frac{\epsilon_b}{x} = \frac{\epsilon_z}{l_x - x} \quad \epsilon_z = \epsilon_b \frac{l_x - x}{x}$$

$$\begin{cases} 1. \sum X = 0 \Rightarrow z - w + N = 0 \\ 2. \sum M_w = 0 \Rightarrow z \left( l_x - \frac{1}{3} x \right) + N \left( \frac{1}{2} l - \frac{1}{3} x \right) - M = 0 \end{cases}$$

Ad.1

$$\epsilon_b \frac{l_x - x}{x} E_a A_s - \frac{1}{2} \epsilon_b E_b x b + N = 0$$

$$\epsilon_b = \frac{N}{\frac{1}{2} E_b x b - \frac{l_x - x}{x} E_a A_s}$$

Ad.2

$$\epsilon_b \frac{l_x - x}{x} E_a A_s \left( l_x - \frac{1}{3} x \right) + N \left( \frac{1}{2} l - \frac{1}{3} x \right) - M = 0$$


$$\frac{N \frac{l_x - x}{x} E_a A_s \left( l_x - \frac{1}{3} x \right)}{\frac{1}{2} E_b x b - \frac{l_x - x}{x} E_a A_s} + N \left( \frac{1}{2} l - \frac{1}{3} x \right) - M = 0$$

$$z = \frac{-N \left( \frac{1}{2} l - \frac{1}{3} x \right) + M}{l_x - \frac{1}{3} x}$$

$$\sigma_b = \frac{2(N + z b)}{x b}$$

opis	podstawa.v1
dimL	30
dimLx	22
dimB	25
momentM	32
silaN	2
areaAs	3
fi	16
Eb	2900
Ea	20500

xDocisk	5,3
silaZ	157
sigmaDocisk	2,38 [kN/cm <sup>2</sup> ] 23777 [kN/m <sup>2</sup> ]



Ø20/M16 kl. 8.8

stal: A-IIIIN B500SP  $f_d[kN/cm^2] = 40$  beton: C20/25  $f_{cd}/f_{ctd}[kN/cm^2] = 1,33$  0,103  $naziom-\sigma_n[kN/m^2] = 10$

STOPA[cm]  
a = 5 Ø 12

STARTER[cm] e = 0  
a = 2 Ø 16

L = 120

l = 40

☐ ścianaVe

☒ gruntNaStopie

B = 160

b = 120

☒ stopaCiężar

H = 40

h = 100

☒ starterCiężar



B= 1,2  
B/L= 1  
Dmin 0,8  
Ø= 18  
Cu= 27  
ρD= 1,75  
ρB= 2  
woda True  
γM= 0,9

moment [kNm]: M = 33

na grunt 33

przesunięcie:  $Q_{tr} \leq m_t Q_{tf}$   $Q_{tf} = \mu \sum G_{ri}$

pozioma [kN]:  $P_H = 0$

na grunt 0

< 36,7 [kN], dla  $\mu = 0,47$   $m_t = 0,9$




pionowa [kN]:  $P_V = 5$

na grunt 86,8

$$v = \frac{\frac{1}{2}Nh - M}{\frac{1}{3}N} = 66 [cm] \quad \delta = \frac{2P_v}{Bv} = \frac{114,6 [kN/m^2]}{164,5 [kN/m^2]} \quad \delta = \frac{N}{LB} \pm \frac{M}{W} = \frac{102,5 [kN/m^2]}{-40,7 [kN/m^2]}$$

wykreś naprężeń:  
Typ[B]

$$k = \frac{f_{ctd}}{q_{rośr}} = 9 \quad h_0 \geq 0,5a_{sb} \left( \sqrt{1 + \frac{4[2B(L - a_{sb}) - (B - a_{sb})^2]}{(3k + 4)a_{sb}^2}} - 1 \right) = 6,1 [cm] \quad q_{rośr} = 114,6 [kN/m^2]$$



$$Q_{fNB} = 345,8 [kN/m^2]$$


Średnie obc. zginające stopę [kN/m²]: 114,6  
powierzchnia docisku (m²): 2,24  
odległość do środka ciężkości docisku (m): 5,2  
moment Siły na krawędzi słupa [kNm]: 13,5

zginStartera = 33  
fa [cm²] 2,2  
Ø16 szt. 2 4

zginStopy Mf = 13,5  
fa [cm²] 1,1  
Ø12 szt. 1 1,1

zbrojenie: klasa: A-IIIIN  
pomoc: A-0  
główna: B500SP

beton: rodzaj: C20/25  
konstr.: stareOzn: B25



$\dim L \text{ [cm]}$	120
$\dim B \text{ [cm]}$	160
$\dim Z \text{ [cm]}$	50
$\text{siła } N \text{ [kN]}$	86,8
$\text{siła } H \text{ kN}$	0
$\text{moment } M \text{ [kNm]}$	33
$cW_{\text{łasny\_gf}}$	0


duży mimośród  
 $\dim V = 65,9$   
 $\sigma_B = 164,5$



**RETIS**  
CONSTRUCTION

## RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

SKALA 1:125



*alfa*

60,9

59,7


54,2

45,0

28,6

# MASZT TYPOWY M650F/H30

S ODCIĄGÓW  
SKALA 1:300



UWAGI :

1. Konstrukcja typowa masztu M650F/H30
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metodą TIG w osłonie argonu wg wymagań normy ISO 3834-2
4. Charakterystyczna prędkość wiatru:  $V_k=22\text{m/s}$
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodności konstrukcji: II
7. Ciężar objętościowy oblodzenia:  $700\text{kg/m}^3$
8. Grubość warstwy oblodzenia:  $2,0\text{cm}$
9. Masa całkowita urządzeń na maszcie:  $100\text{kg}$
10. Dopuszczalna powierzchnia urządzeń na maszcie:  
-  $S=1,5\text{m}^2$  na szczycie masztu
11. Obliczenia przeprowadzone dla zakotwienia w odległości:  
 $L=11,0\text{m}/13,0\text{m}$  or  $12,0\text{m}/14,0\text{m}$  or  $13,0\text{m}/15,0\text{m}$
12. Maszt należy posadowić zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
13. Konstrukcja, na której posadowiony będzie maszt musi być zdolna do przeniesienia reakcji
14. Montaż prowadzić przy prędkości wiatru nie większej niż  $5\text{m/s}$
15. Odciąg: Liny  $5\text{mm}$   $R_m=1770\text{MPa}$   $T6x7$  wg PN-69/M-80203
16. Naciąg wstępny odciągów: od  $8\%$  do  $15\%$  siły zrywającej

<b>Producent:</b>		<b>RETIS</b> WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL	
<b>Inwestycja:</b> TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTÓW KRATOWNICOWYCH TYP -650F			
<b>Tytuł rysunku:</b> MASZT TYPOWY M650F/H30 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIĘG ODCIĄGÓW			
<b>Data:</b> 06.2013	<b>Faza:</b> projekt typowy	<b>Nr proj:</b> RETIS M650F	<b>Revizja:</b> ...
<b>Branża:</b> konstrukcja	<b>Nr rys.:</b> RETIS_KK_M650F_H30_01		






**RETIS**  
CONSTRUCTION

## MASZT TYPOWY M650F/H30

### PRZEKRÓJ POZIOMY 1-1

SKALA 1:10

1:12,58



Maksymalne reakcje dla zakotwień:

[m]	[kN]	Podstawa	Odciaży
L=11,0/13,0	$F_x=0,87$	$F_x=9,26$	
	$F_y=0,95$	$F_y=9,52$	
	$F_z=45,57$	$F_z=19,58$	
L=12,0/14,0	$F_x=0,92$	$F_x=9,30$	
	$F_y=0,98$	$F_y=9,60$	
	$F_z=43,10$	$F_z=18,27$	
L=13,0/15,0	$F_x=0,97$	$F_x=9,34$	
	$F_y=1,02$	$F_y=9,66$	
	$F_z=40,95$	$F_z=17,13$	

Maksymalne siły w linach odciągów dla rozstawu:


[m]	[kN]	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5
L=11,0/13,0		4,70	4,14	6,12	8,15	9,00
L=12,0/14,0		4,79	3,94	5,73	8,16	8,65
L=13,0/15,0		4,87	3,77	5,41	7,83	8,34

#### UWAGI :

- Konstrukcja typowa masztu M650F/H30
- Stop aluminium: EN AW-6005A T6
- Spoiny: pachwinowe metodą TIG w osłonie argonu wg wymagań normy ISO 3834-2
- Charakterystyczna prędkość wiatru:  $V_k=22\text{m/s}$
- Kategoria terenu: A
- Klasa niezawodności konstrukcji: II
- Ciepota objętościowa oblodzenia:  $700\text{kg/m}^3$
- Grubość warstwy oblodzenia: 2,0cm
- Masa całkowita urządzeń na maszcie: 100kg
- Dopuszczalna powierzchnia urządzeń na maszcie:  
-  $S=1,5\text{m}^2$  na szczycie masztu
- Obliczenia przeprowadzone dla zakotwienia w odległości:  
 $L=11,0\text{m}/13,0\text{m}$  or  $12,0\text{m}/14,0\text{m}$  or  $13,0\text{m}/15,0\text{m}$
- Maszt należy posadowić zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
- Konstrukcja, na której posadowiony będzie maszt musi być zdolna do przeniesienia reakcji
- Montaż prowadzić przy prędkości wiatru nie większej niż  $5\text{m/s}$
- Odciaży: Liny 5mm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203
- Naciąg wstępny odciągów: od 8% do 15% siły zrywającej


<b>Producent:</b> RETIS WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL			
<b>Inwestycja:</b> TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTÓW KRATOWNICOWYCH TYP -650F			
<b>Tytuł rysunku:</b> MASZT TYPOWY M650F/H30 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIĘG ODCIĄGÓW			
<b>Data:</b> 06.2013	<b>Faza:</b> projekt typowy	<b>Nr proj:</b> RETIS M650F	<b>Rewizja:</b> ...
<b>Branża:</b> konstrukcja		<b>Nr rys.:</b> RETIS_KK_M650F_H30_02	





wiatr [kN/m <sup>2</sup> ]	3,5
gf =	1,5
szerokośćParcia [cm]	65
wypełnienie [%]	30
rozstawWęzłów [cm]	600
alfa	60,9

P5



dimL [cm]	100
dimB [cm]	100
dimZ [cm]	100
siłaN [kN]	-11
siłaH [kN]	6,1
momentM [kNm]	0
cWłasny_gf	1,2

duży mimośród  
dimV = 47,2  
sigmaB = 75,4

1

$$\Sigma X = \cos \alpha * sN + 0 * rV - W$$

$$\Sigma Y = -\sin \alpha * sN + 1 * rV$$

$$sN = 12,6 \text{ [kN]}$$

$$rV = 11 \text{ [kN]}$$


2

$$\Sigma X = 1 * o_rH + 0 * o_rV - \cos \alpha * sN$$

$$\Sigma Y = 0 * o_rH + 1 * o_rV - \sin \alpha * sN$$


$$o_rH = 6,1 \text{ [kN]}$$

$$o_rV = 11 \text{ [kN]}$$



wiatr [kN/m <sup>2</sup> ]	3,5
gf =	1,5
szerokośćParcia [cm]	65
wypełnienie [%]	30
rozstawWęzłów [cm]	600
alfa	59,7

P4



dimL [cm]	100
dimB [cm]	100
dimZ [cm]	100
siłaN [kN]	-10,5
siłaH [kN]	6,1
momentM [kNm]	0
cWłasny_gf	1,2

duży mimośród  
dimV = 50  
sigmaB = 73,2

1

$$\Sigma X = \cos \alpha * sN + 0 * rV - W$$

$$\Sigma Y = -\sin \alpha * sN + 1 * rV$$

$$sN = 12,2 \text{ [kN]}$$

$$rV = 10,5 \text{ [kN]}$$


2

$$\Sigma X = 1 * o_rH + 0 * o_rV - \cos \alpha * sN$$

$$\Sigma Y = 0 * o_rH + 1 * o_rV - \sin \alpha * sN$$


$$o_rH = 6,1 \text{ [kN]}$$

$$o_rV = 10,5 \text{ [kN]}$$



wiatr [kN/m <sup>2</sup> ]	3,5
gf =	1,5
szerokośćParcia [cm]	65
wypełnienie [%]	30
rozstawWęzłów [cm]	600
alfa	54,2

P3



dimL [cm]	100
dimB [cm]	100
dimZ [cm]	100
siłaN [kN]	-8,5
siłaH [kN]	6,1
momentM [kNm]	0
cWłasny_gf	1,2

1

$$\Sigma X = \cos \alpha * sN + 0 * rV - W$$

$$\Sigma Y = -\sin \alpha * sN + 1 * rV$$

$$sN = 10,5 \text{ [kN]}$$

$$rV = 8,5 \text{ [kN]}$$

2


$$\Sigma X = 1 * o_rH + 0 * o_rV - \cos \alpha * sN$$

$$\Sigma Y = 0 * o_rH + 1 * o_rV - \sin \alpha * sN$$

$$o_rH = 6,1 \text{ [kN]}$$


$$o_rV = 8,5 \text{ [kN]}$$

duży mimośród  
dimV = 59,9  
sigmaB = 67,8



wiatr [kN/m <sup>2</sup> ]	3,5
gf =	1,5
szerokośćParcia [cm]	65
wypełnienie [%]	30
rozstawWęzłów [cm]	600
alfa	45

P2



dimL [cm]	100
dimB [cm]	100
dimZ [cm]	100
siłaN [kN]	-6,1
siłaH [kN]	6,1
momentM [kNm]	0
cWłasny_gf	1,2

1

$$\Sigma X = \cos \alpha * sN + 0 * rV - W$$

$$\Sigma Y = -\sin \alpha * sN + 1 * rV$$

$$sN = 8,7 \text{ [kN]}$$

$$rV = 6,1 \text{ [kN]}$$

2


$$\Sigma X = 1 * o_rH + 0 * o_rV - \cos \alpha * sN$$

$$\Sigma Y = 0 * o_rH + 1 * o_rV - \sin \alpha * sN$$

$$o_rH = 6,1 \text{ [kN]}$$

$$o_rV = 6,1 \text{ [kN]}$$

duży mimośród  
dimV = 69,4  
sigmaB = 65,4



wiatr [kN/m <sup>2</sup> ]	3,5
gf =	1,5
szerokośćParcia [cm]	65
wypełnienie [%]	30
rozstawWęzłów [cm]	600
alfa	28,6

# P1

1

$$\Sigma X = \cos \alpha * sN + 0 * rV - W$$

$$\Sigma Y = -\sin \alpha * sN + 1 * rV$$

$$sN = 7 \text{ [kN]}$$

$$rV = 3,3 \text{ [kN]}$$


2

$$\Sigma X = 1 * o_{rH} + 0 * o_{rV} - \cos \alpha * sN$$

$$\Sigma Y = 0 * o_{rH} + 1 * o_{rV} - \sin \alpha * sN$$

$$o_{rH} = 6,1 \text{ [kN]}$$

$$o_{rV} = 3,3 \text{ [kN]}$$




dimL [cm]	100
dimB [cm]	100
dimZ [cm]	100
siłaN [kN]	-3,3
siłaH [kN]	6,1
momentM [kNm]	0
cWłasny_gf	1,2


duży mimośród  
dimV = 78,2  
σB = 65,2

$$rV Sum = 39,4 [kN]$$

### fundament pod trzpieniem masztu



### schemat usytuowania fundamentu na istniejącym terenie




- fundamenty w postaci klocków lub studni posadowić na warstwie nośnej (IVb),
- wysokość fundamentu dostosować do głębokości posadowienia (min 100 cm),
- pod fundamentem, na głębokości posadowienia wykonać podłoże w postaci "chudego betonu" C8/10 (B10), gr. min 10 cm,
- uwaga: warstwa IIIa - grunt słabonośny

## schemat fundamentowania trzypienia

1:14,75

150



**OPINIA GEOTECHNICZNA  
WRAZ Z  
DOKUMENTACJĄ  
BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
DLA PROJEKTOWANEJ  
BUDOWY POSTERUNKU POLICJI  
W POGÓRZYNIE  
NA TERENIE DZIAŁKI 448/9  
GM. POGÓRZYN**

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
ul. Podwale 31-33  
50-040 Wrocław

Generalny  
Wykonawca: Solstar Homes Sp. z o.o.  
ul. Heweliusza 11/1414  
80-890 Gdańsk

Wykonawca: maGeo – Usługi Geologiczne  
Andrzej Keczmerski  
ul. Spacerowa 42  
63-714 Kobierno

Opracował :

mgr Andrzej Keczmerski  
upr. geol. nr VII-1410

## 5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie od powierzchni następujących utworów:

- 1) Holocenijska warstwa osadów antropogenicznych miąższości ok. 0,70 m.
  - warstwa **I** – gleba piaszczysto-gliniasta, parametrów geotechnicznych nie określono ze względu na zawartość humusu i słabonośny charakter ww. utworów.
- 2) Holocenijska warstwa osadów organicznych stwierdzonych lokalnie jako soczewki, wykształconych jako namuły organiczne i torfy.
  - warstwa **II** – namuły organiczne i torfy w lokalnych soczewkach – parametrów geotechnicznych nie określono ze względu na zawartość humusu i słabonośny charakter.
- 3) Holocenijska warstwa osadów rzeczno-zastoiskowych (mad) wykształconych jako mady i mułki. Zalega między piaskami rzeczno-holocenijskimi i plejstocenu.
  - warstwa **IIIa** – gliny pylaste, miekkoplastyczne, o stopniu

- plastyczności  $I_L \sim 0,60$ , wskaźniku konsystencji  $I_C \sim 0,40$ , wilgotne, (symbol geologicznej konsolidacji „C”),
- warstwa **IIIb** – gliny, piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu plastyczności  $I_L \sim 0,35$ , wskaźniku konsystencji  $I_C \sim 0,65$ , wilgotne, (symbol geologicznej konsolidacji „C”),
  - warstwa **IIIc** – piaski gliniaste, twaroplastyczne, o stopniu plastyczności  $I_L \sim 0,20$ , wskaźniku konsystencji  $I_C \sim 0,80$ , wilgotne, (symbol geologicznej konsolidacji „C”).
- 4) Holocenska warstwa osadów rzecznych wykształconych jako piaski ze żwirami, znajdujących się pod glebą. Zalega na madach zastoiskowych lub piaskach rzecznych plejstocenskich.
- warstwa **IVa** – piaski drobne, średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia  $I_D \sim 0,53$ , wilgotne i mokre,
  - warstwa **IVb** – piaski średnie ze żwirami, średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia  $I_D \sim 0,53$ , wilgotne i mokre.
- 5) Plejstocenska warstwa osadów rzecznych wykształconych jako piaski ze żwirami, znajdujących się pod madami lub piaskami holocenskimi. Zalega na otoczkach i kamieniach rzecznych lub nie została przewiercona do głębokości rozpoznania
- warstwa **V** – piaski średnie ze żwirami, średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia  $I_D \sim 0,56$ , mokre.
- 6) Plejstocenska warstwa otoczków rzecznych, znajdujących się pod piaskami nie została przewiercona do głębokości rozpoznania.
- warstwa **VI** – otoczki, to duże bloki skalne przeniesione przez wodę (zmieszane z drobniejszym materiałem) o wytrzymałości  $R_c > 5 \text{ MPa}$  ich zagęszczenie przejęto jak wyżej leżących warstw czyli  $I_D \sim 0,56$ .

Szczegółowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zał. 4.), kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. 5.1. - 5.4.) oraz zestawiono w tabeli „Legenda do przekrojów oraz parametry geotechniczne gruntów” (zał. 3.). Wartości parametrów  $I_D$ ,  $I_L$ ,  $I_C$ ,  $\tau_{fa}$  wyznaczono in situ **metodą A** w terenie, zaś wartości parametrów normowych zawartych w tabeli, określono **metodą B** (korelacyjną) w odniesieniu do cechy wiodącej:

- stopień plastyczności  $I_L$  – w oparciu o wyniki sondowania SLVT (ściananie), wyniki badań penetrometrem i badań makroskopowych



przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),

- stopień zagęszczenia  $I_D$  – w oparciu o wyniki sondowań dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

## 5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wierceń pozwalają stwierdzić, że w podłożu badanej działki do głębokości **4,00 m p.p.t.**, wody gruntowe występują na głębokości ok. **1,60 m. p.p.t.** Zwierciadło ma charakter swobodny lub lokalnie napięty przez mady.


Obserwacje wód gruntowych przeprowadzano w grudniu 2022 r. po okresie kilkumiesięcznej suszy. Należy dopuścić możliwość wahania zwierciadła wód, co może nastąpić po długotrwałych i intensywnych opadach lub w mokrych okresach

## 6 Wnioski


W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

- 1) W podłożu badanej działki występują osady czwartorzędowe – holoceniskie i plejstoceniowe, których charakterystykę przedstawiono w tabeli (zał. 3.) oraz rozdziale **5.1**. Podłoże należy uznać za uwarstwione.
- 2) Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do **I kategorii geotechnicznej**, a warunki gruntowe zaliczono do **złożonych warunków gruntowych** ze względu na znaczną zmienność litologiczną badanego terenu i występujące grunty słabonośne oraz wodę w poziomie posadowienia. Projektowany fundament (typ i głębokość posadowienia) powinien być dobrany do charakterystyki osadów w podłożu.
- 3) Glebę (warstwa **I**) oraz namuły organiczne (warstwa **II**) uznano za niekorzystne do posadowienia bezpośredniego. W trakcie prac fundamentowych należy je usunąć.
- 4) Grunty rodzime warstwy **IIIa, IIIb, IIIc** posiadają obniżone parametry mechaniczne ze względu na stopień plastyczności i konsolidację typu C.
- 5) Grunty rodzime warstwy **IVa, IVb, V, VI** posiadają korzystne parametry.
- 6) Grunty rodzime warstwy **IVa, IVb, V** mogą być wykorzystane jako zasypka, grunty pozostałych warstw nie nadają się do tego celu.
- 7) Grunty rodzime warstw **IIIa, IIIb, IIIc** mogą być wątpliwe pod względem wysadzinowości. Znalazłszy się w poziomie przemarzania i kontakcie z wodą mogą mieć charakter wysadzinowy.
- 8) Obliczenia statyczne bezpośredniego posadowienia wykonać należy zgodnie z zaleceniami Normy **PN-EN 1997-1:2008**, oraz **PN - 81 / B - 03020**, przyjmując parametry geotechniczne gruntów podane w tabeli na zał. 3.
- 9) Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z **PN - 81 / B - 03020** wynosi  **$H_z = 1,00$  m p.p.t.**
- 10) Woda gruntowa **występuje** w proponowanym poziomie posadowienia, dlatego **może utrudniać wykonania robót fundamentowych**.









## IIIA

szerFundamentu - B	0,6
stosunek - B/L	0
zagłębienie - Dmin	1
kąt tarcia [deg] - fi	8,4
spójność [kN/m2] - Cu	6,9
gęstość powyżej posadowienia - roD	1,75
gęstość poniżej posadowienia - roB	1,71
czy jest woda - False/True	FALSE
mnożnik charakterystycznych parametrów gruntu - gamaM	0,85
ic	1
id	1
ib	1
porowatość - n	0

$$q_{fnb} = 57,3 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

słaba nosność

## IIIB

szerFundamentu - B	0,6
stosunek - B/L	0
zagłębienie - Dmin	1
kąt tarcia [deg] - fi	12,4
spójność [kN/m2] - Cu	11,9
gęstość powyżej posadowienia - roD	1,75
gęstość poniżej posadowienia - roB	2,05
czy jest woda - False/True	FALSE
mnożnik charakterystycznych parametrów gruntu - gamaM	0,85
ic	1
id	1
ib	1
porowatość - n	0

$$q_{fnb} = 102,9 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

## IIIC

szerFundamentu - B	0,6
stosunek - B/L	0
zagłębienie - Dmin	1
kąt tarcia [deg] - fi	14,8
spójność [kN/m2] - Cu	17
gęstość powyżej posadowienia - roD	1,75
gęstość poniżej posadowienia - roB	2,15
czy jest woda - False/True	FALSE
mnożnik charakterystycznych parametrów gruntu - gamaM	0,85
ic	1
id	1
ib	1
porowatość - n	0

$$q_{fnb} = 152,4 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

## IVA

szerFundamentu - B	0,6
stosunek - B/L	0
zagłębienie - Dmin	1
kąt tarcia [deg] - fi	30,6
spójność [kN/m <sup>2</sup> ] - Cu	0
gęstość powyżej posadowienia - roD	1,75
gęstość poniżej posadowienia - roB	1,9
czy jest woda - False/True	FALSE
mnożnik charakterystycznych parametrów gruntu - gamaM	0,85
ic	1
id	1
ib	1
porowatość - n	0

$$q_{fnb} = 170,9 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

## IVB

szerFundamentu - B	0,6
stosunek - B/L	0
zagłębienie - Dmin	1
kąt tarcia [deg] - fi	33,2
spójność [kN/m <sup>2</sup> ] - Cu	0
gęstość powyżej posadowienia - roD	1,75
gęstość poniżej posadowienia - roB	2
czy jest woda - False/True	FALSE
mnożnik charakterystycznych parametrów gruntu - gamaM	0,85
ic	1
id	1
ib	1
porowatość - n	0

$$q_{fnb} = 224,2 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

## V

szerFundamentu - B	0,6
stosunek - B/L	0
zagłębienie - Dmin	1
kąt tarcia [deg] - fi	33,4
spójność [kN/m <sup>2</sup> ] - Cu	0
gęstość powyżej posadowienia - roD	1,75
gęstość poniżej posadowienia - roB	2
czy jest woda - False/True	FALSE
mnożnik charakterystycznych parametrów gruntu - gamaM	0,85
ic	1
id	1
ib	1
porowatość - n	0

$$q_{fnb} = 228,8 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

***Pro-Fil*****ZBIGNIEW PIEKARSKI***Chojnice, ul. Błękitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)****CZĘŚĆ RYSUNKOWA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ***





## Oddziaływanie wiatru

 Paweł Wrochna z dnia 25 stycznia 2022

 0



**Oddziaływanie wiatru**, podobnie jak obciążenie śniegiem, należy do podstawowych obciążeń zmiennych, jakie należy uwzględnić podczas projektowania konstrukcji. Sposób oddziaływania wiatru zależy od rodzaju obiektu budowlanego, najczęściej jednak występuje w postaci obciążenia poziomego.

### Czynniki wpływające na oddziaływanie wiatru

Wielkość oddziaływania wiatru zależy od wielu czynników, do których zalicza się: region klimatyczny, rozmiar budynku i jego kształt, ukształtowanie terenu, prędkość i poryw wiatru, ekspozycja budynku, a także właściwości dynamiczne. W wyniku oddziaływania wiatru powstaje ciśnienie oddziałujące zarówno na zewnętrzną, jak i wewnętrzną powierzchnię ścian tworząc siły prostopadłe do powierzchni budowli. Procedurę postępowania związaną z określeniem oddziaływania wiatru na konstrukcję przedstawia norma *PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru*.

W załączniku krajowym normy można odnaleźć mapę naszego kraju z podziałem na tzw. strefy obciążenia wiatrem, zgodnie z którą wyróżnia się trzy strefy obciążenia wiatrem:

Obciążenie charakterystyczne wiatrem określa się na podstawie bazowych prędkości  $v_{b,0}$  lub ciśnienia wiatru  $q_{b,0}$ . W poniższej tabeli przedstawiono wartości bazowej prędkości i ciśnienia wiatru w zależności od strefy wiatrowej:

**Tabela 1.** Wartości bazowej prędkości i ciśnienia wiatru według normy [1]:

Strefa	$v_{b,0}$ (m/s)	$v_{b,0}$ (m/s)	$q_{b,0}$ (kN/m <sup>2</sup> )	$q_{b,0}$ (kN/m <sup>2</sup> )
	$A \leq 300$ m	$A > 300$ m	$A \leq 300$ m	$A > 300$ m
1	22	$22 \cdot [1 + 0,0006(A - 300)]$	0,30	$0,30 \cdot [1 + 0,0006(A - 300)]^2$
2	26	26	0,42	0,42
3	22	$22 \cdot [1 + 0,0006(A - 300)]$	0,30	$0,30 \cdot [1 + 0,0006(A - 300)]^2 \cdot \left[ \frac{20000 - A}{20000 + A} \right]$

UWAGA:  $A$  – wysokość nad poziomem morza (m)

Bazową prędkość wiatru oblicza się z następującego wzoru:


$$v_b = C_{dir} \cdot C_{season} \cdot v_{b,0}$$

gdzie:

- $C_{dir}$  – współczynnik kierunkowy – zalecana wartość  $C_{dir} = 1,0$ ,
- $C_{season}$  – współczynnik sezonowy – zalecana wartość  $C_{season} = 1,0$ ,
- $v_{b,0}$  – wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru.

Poza strefami wiatrowymi zależność prędkości wiatru od rodzaju terenu oraz wysokości nad nim uzależniona jest od kategorii terenu, na którym usytuowany jest budynek [1]:





## dach

Budowa typowa - bez współczynnika poprawkowego do wartości charakterystycznego ciśnienia wiatru

Nachylenie :  $\alpha = 20,0$   $0,35$   $H/L = 0,20$   $B/L = 0,50$ 

Strefa obciążenia śniegiem

5


Strefa obciążenia wiatrem

III

A Obciążenie krokwi										"k"	"w"	"o"			
-	blacha na rąbek stojący			gr. = 0,15	x 1	78,5	0,12	1,20	0,14						
-	łaty poziome	s = 33	b = 5,0	h = 5	x 1	6,0	0,05	1,20	0,05						
-	łaty pionowe	s = 100	b = 5,0	h = 3	x 1	6,0	0,01	1,20	0,01						
-	folia o wysokiej paroprzepuszczalności SD < 0,007 m				gr. = 0,5	x 1	12,0	0,06	1,20	0,07					
-	wełna mineralna - twarda			gr. = 2,0	x 1	1,2	0,02	1,20	0,03						
-	deskowanie gr. 2,5 cm			gr. = 2,5	x 1	6,0	0,15	1,20	0,18						
-	inne			gr. = 2,0	x 1	10,0	0,20	1,20	0,24						
-	ciężar własny (domyślnie)	s = 100	b = 8,0	h = 16	x 1	6,0	0,08	1,10	0,08						
Suma							0,68	1,19	0,81						
							/cosa	0,73	1,19	0,86					
B Podwieszenie							1	"k"	"w"	"o"					
-	cementex			gr. = 8,0	x 1	15,0	1,20	1,20	1,44						
-	wełna mineralna			gr. = 20,0	x 1	1,0	0,20	1,20	0,24						
-	łaty rusztu	s = 100	b = 4,5	h = 6	x 1	6,0	0,02	1,20	0,02						
-	łaty rusztu	s = 100	b = 4,5	h = 6	x 1	6,0	0,02	1,20	0,02						
-	płyta GKF			g = 2,50	x 1	12,0	0,30	1,20	0,36						
Suma							1,73	1,20	2,08						
							/cosa	1,84	1,20	2,21					
1 Całkowite obciążenie długotrwałe A+B (podwieszenie w poziomie)										"k"	"w"	"o"			
										A:cosa+B	2,46	1,20	2,94		
2 Całkowite obciążenie długotrwałe A+B (podwieszenie śladem krokwi)										"k"	"w"	"o"			
										A:cosa+B:cosa	2,57	1,20	3,08		
B Obciążenie śniegiem										Dach 2 ▽ Dwuspadowy	Stropodach 1 ▽ Ocieplony	1	"k"	"w"	"o <sub>max</sub> "
-	strefa 5	c = 0,93	worki śnieżne = 1,0			2,00	1,86	1,50	2,78						
C Obciążenie wiatrem - parcie										1	"k"	"w"	"o"		
-	strefa III	β = 1,8	C <sub>z</sub> = 0,10	C <sub>e</sub> = 1,0 ▽	0,80	0,14	1,30	0,19							
C Obciążenie wiatrem - ssanie										1	"k"	"w"	"o"		
-	strefa III	β = 1,8	C <sub>z</sub> = -0,90	C <sub>e</sub> = 1,0 ▽	0,80	-1,30	1,30	-1,68							
C Obciążenie wiatrem - ssanie zawietrzna										1	"k"	"w"	"o"		
-	strefa III	β = 1,8	C <sub>z</sub> = -0,4	C <sub>e</sub> = 1,0 ▽	0,80	-0,58	1,30	-0,75							
Obciążenie łączne pionowe (q <sub>x</sub> ) w kN na 1 m <sup>2</sup> rzutu połaci										NAWIETRZNA			ZAWIETRZNA		
-	stałe 1					2,46	1,20	2,94	2,46	1,20	2,94				
-	śnieg					1,86	1,50	2,78	1,86	1,50	2,78				
-	w tym długotrwałe	w = 0,75				1,39	1,50	2,09	0,00	1,50	0,00				
-	wiatr					0,14	1,30	0,19	-0,58	1,30	-0,75				
Obciążenie całkowite						4,46	1,33	5,91	3,74	1,33	4,98				
W tym długotrwałe						3,85	1,31	5,03	2,46	1,20	2,94				
Obciążenie łączne pionowe (q <sub>x</sub> ) w kN na 1 m <sup>2</sup> rzutu połaci										"k"	"w"	"o"	"k"	"w"	"o"
-	stałe 2					2,57	1,20	3,08	2,57	1,20	3,08				
-	śnieg					1,86	1,50	2,78	1,86	1,50	2,78				
-	w tym długotrwałe	w = 0,75				1,39	1,50	2,09	0,00	1,50	0,00				
-	wiatr					0,14	1,30	0,19	-0,58	1,30	-0,75				
Obciążenie całkowite						4,57	1,32	6,05	3,85	1,33	5,11				
W tym długotrwałe						3,96	1,30	5,16	2,57	1,20	3,08				
Obciążenie łączne pionowe (q <sub>x</sub> ) w kN na 1 m <sup>2</sup> rzutu połaci bez ciężaru rusztu										"k"	"w"	"o"	"k"	"w"	"o"
-	stałe A					0,73	1,19	0,86	0,73	1,19	0,86				
-	śnieg					1,86	1,50	2,78	1,86	1,50	2,78				
-	w tym długotrwałe	w = 0,75				1,39	1,50	2,09	0,00	1,50	0,00				
-	wiatr parcie					0,14	1,30	0,19	-0,58	1,30	-0,75				
Obciążenie całkowite						2,73	1,41	3,84	2,01	1,44	2,90				
W tym długotrwałe						2,58	1,14	2,95	2,58	-0,09	-0,23				
Obciążenie minimalne (q <sub>x</sub> ) od A + (B) - C										2	⊙ Z ciężarem rusztu	⊗ Bez ciężaru rusztu	"k"	"w"	"o"
													-0,57	1,92	-1,10

## podłoga

A Obciążenie stałe w kN na 1 m2 stropu							Y/N	"k"	"w"	"o"
-	wykończenie posadzki	3 cm	h = 3	Y	x 1	25		0,75	1,20	0,90
-	cementex	1 cm	h = 1	Y	x 1	15		0,15	1,20	0,18
-	duripanel	2,2 cm	h = 2,2	Y	x 1	15		0,33	1,20	0,40
-	włna mineralna	15 cm	h = 15,00	Y	x 1	1		0,15	1,20	0,18
-	blacha	0,5 cm	h = 0,5	Y	x 1	78		0,39	1,20	0,47
-	----			N	x 0	1		0,00	1,20	0,00
-	----			N	x 0	1		0,00	1,20	0,00
Suma								1,77	1,20	2,12
							obciążenie podłogi: sumuj jeżeli (Y/N) = "Y" >>>	1,77	1,20	2,12
B ścianki działowe								"k"	"w"	"o"
-	o gr. nie większej od 12 cm				x 1	0,25		0,25	1,2	0,30
C Belki								"k"	"w"	"o"
-	belki drewniane	b = 6	h = 20	co 40	x 1	6		0,18	1,10	0,20
-	belki stalowe	A = 15		co 40	x 0	78,5		0,00	1,10	0,00
								0,18	1,10	0,20
D Obciążenie zmienne								"k"	"w"	"o"
-	użytkowe		a = 0,5		x 1	5,00		5,00	1,30	6,50
Całkowite obciążenie								"k"	"w"	"o"
A + B + C + D								7,20	1,27	9,12
W tym długotrwałe A + B + C + α D								4,70		
Obciążenie minimalne								"k"	"w"	"o"
A+B+C								1,95	0,81	1,58
Obciążenie na strop bez ciężaru stropu								"k"	"w"	"o"
A+B+D								7,02	1,27	8,92
Obciążenie na strop bez -- ścianki działowe [B]								"k"	"w"	"o"
A+C+D								6,95	1,27	8,82
W tym długotrwałe A + C + α D								4,45		
Obciążenie warstwy nośnej								"k"	"w"	"o"
A+B+D								7,02	1,27	8,92
W tym długotrwałe A + B + α D								4,52		



*Rk100x100x4*

stal S 235

$b = 10[\text{cm}]$

$A = 15,2[\text{cm}^2]$

$x_c = 4,9[\text{cm}]$

$J_x = 249,1[\text{cm}^3]$

$i_x = 4,1[\text{cm}]$

$i_{1\_45} = 4[\text{cm}]$

$W_x = 47,8[\text{cm}^3]$

$M_x = 9,8[\text{kNm}]$

rozciąganie:  $20,4[\text{kN}/\text{cm}^2]$

$h = 10[\text{cm}]$

$m = 11,9[\text{kg}]$

$y_c = 5,2[\text{cm}]$

$J_y = 227,4[\text{cm}^3]$


$i_y = 3,9[\text{cm}]$

$i_{2\_45} = 4[\text{cm}]$

$W_y = 46,2[\text{cm}^3]$


$M_y = 9,4[\text{kNm}]$

$$f = \alpha_g \frac{M_{\max}}{EJ} l^2 = 1,58[\text{cm}]$$



"k"	"w"	"o"
7,26	1,27	9,18
4,52		

rozstaw belek co ok. 420 [mm]



$$M_{max} = \frac{q * l^2}{8} + \frac{P * l}{4}$$

na pasmo szerokości 1 m

$$M_{max} = \frac{9,18 \times 3,755 [m]^2}{8} = 16,2 [kNm/m]$$

na 1 belkę stropową (obc. obliczeniowe)

$$M_{max}^1 = 16,2 [kNm/m] \times 0,42 [m] = 6,8 [kNm]$$

na 1 belkę stropową (obc. charakterystyczne)

$$M_{max(char)}^1 = \frac{6,8 [kNm]}{1,2} = 5,7 [kNm]$$

pręt\_00: obciążenie równomiernie rozłożone  
 $\alpha G = 0,10417$   
 $M = 5,7 l = 375,5$   
 zginanie względem osi - x  
 ugięcie  $f = 1,58 [cm]$

$$f_{dop} = \frac{3,755 [m]}{200} = 1,88 [cm]$$


stopień wykorzystania przekroju

$$\eta = \frac{X_{istn}}{X_{dop}}$$

stopień wykorzystania przekroju:

$$\text{stan graniczny **nośności**:} = \frac{6,8 [kNm]}{9,8 [kNm]} = 69,4 \%$$

$$\text{stan graniczny **ugięcia**:} \quad \eta = \frac{1,58 [cm]}{1,88 [cm]} = 84,2 \%$$



*Rk100x100x4*

stal S 235

$b = 10[cm]$

$A = 15,2[cm^2]$

$x_c = 4,9[cm]$

$J_x = 249,1[cm^3]$

$i_x = 4,1[cm]$

$i_{1\_45} = 4[cm]$

$W_x = 47,8[cm^3]$

$M_x = 9,8[kNm]$

rozciąganie:  $20,4[kN/cm^2]$

$h = 10[cm]$

$m = 11,9[kg]$

$y_c = 5,2[cm]$

$J_y = 227,4[cm^3]$


$i_y = 3,9[cm]$

$i_{2\_45} = 4[cm]$

$W_y = 46,2[cm^3]$

$M_y = 9,4[kNm]$

$$f = \alpha_g \frac{M_{max}}{EJ} l^2 = 0,58[cm]$$




całkowite		
4,46	1,33	5,91
3,85	1,31	5,03

obciążenie sufitu

1,73	1,20	2,08
------	------	------



rozstaw belek co ok. 625 [mm]



$$M_{max} = \frac{q * l^2}{8} + \frac{P * l}{4}$$

na pasmo szerokości 1 m

$$M_{max} = \frac{2,08 \times 3,755 [m]^2}{8} = 3,7 [kNm/m]$$

na 1 belkę stropową (obc. obliczeniowe)

$$M_{max}^1 = 3,7 [kNm/m] \times 0,625 [m] = 2,3 [kNm]$$

na 1 belkę stropową (obc. charakterystyczne)

$$M_{max(char)}^1 = \frac{2,3 [kNm]}{1,2} = 1,9 [kNm]$$

pręt\_00: obciążenie równomiernie rozłożone  
 $\alpha_f G = 0,10417$   
 $M = 1,91 = 392$   
 zginanie względem osi - x  
 ugięcie  $f = 0,58 [cm]$

$$f_{dop} = \frac{3,755 [m]}{200} = 1,88 [cm]$$

stopień wykorzystania przekroju


$$\eta = \frac{X_{istn}}{X_{dop}}$$

stopień wykorzystania przekroju:

$$\text{stan graniczny } \textbf{nośności:} = \frac{2,3 [kNm]}{9,8 [kNm]} = 23,5 \%$$


stan graniczny **ugięcia:**

$$\eta = \frac{0,58 [cm]}{1,88 [cm]} = 30,9 \%$$

**Rk100x100x3**

stal S 235  
 $b = 10[\text{cm}]$   
 $A = 11,9[\text{cm}^2]$   
 $x_c = 5,1[\text{cm}]$   
 $J_x = 187,4[\text{cm}^3]$   
 $i_x = 4[\text{cm}]$   
 $i_{1\_45} = 4[\text{cm}]$   
 $W_x = 37,3[\text{cm}^3]$   
 $M_x = 7,6[\text{kNm}]$

rozciąganie:  $20,4[\text{kN}/\text{cm}^2]$   
 $h = 10[\text{cm}]$   
 $m = 9,4[\text{kg}]$   
 $y_c = 5[\text{cm}]$   
 $J_y = 189,7[\text{cm}^3]$   
 $i_y = 4[\text{cm}]$   
 $i_{2\_45} = 4[\text{cm}]$   
 $W_y = 38,5[\text{cm}^3]$   
 $M_y = 7,9[\text{kNm}]$



dach całkowite

4,46	1,33	5,91
3,85	1,31	5,03


$$l = \sqrt{\frac{8 * M_{max}}{q}} =$$

234 [cm]


 $M_{max} = 7,6 [\text{kNm}]$  $q = 11,1 [\text{kN}/\text{m}]$ maksymalny rozstaw podpór  $l = 234 [\text{cm}]$



*belka stropodachu*

*Rk100x100x4**stal S 235*
$$b = 10[cm]$$
$$A = 15,5[cm^2]$$
$$x_c = 5[cm]$$
$$J_X = 257,9[\text{cm}^3]$$
$$ix = 4,1[cm]$$
$$i1_{45} = 4[cm]$$
$$W_X = 49,1[cm^3]$$
$$M_X = 10[kNm]$$

rozciąganie:  $20,4[\text{kN/cm}^2]$

$$h = 11[cm]$$
$$m = 12,2[\text{kg}]$$
$$y_c = 5,3[cm]$$
$$Jy = 239,3[cm^3]$$
$$iy = 3,9[cm]$$
$$i2_{45} = 4[cm]$$
$$W_y = 47,9[cm^3]$$
$$M_y = 9,8[kNm]$$


*dach całkowite*

4,46	1,33	5,91
3,85	1,31	5,03

 $dla$ 

$$l = \sqrt{\frac{8 * M_{max}}{q}} =$$

268,5 [cm]

$$M_{max} = 10 \text{ [kNm]}$$
$$q = 11,1 \text{ [kN/m]}$$

*maksymalny rozstaw podpór  $l = 268,5$  [cm]*


belka stropu

*Rk200x100x3*

stal S 235

 $b = 10[\text{cm}]$  $A = 17,6[\text{cm}^2]$  $x_c = 5[\text{cm}]$  $J_x = 953,7[\text{cm}^3]$  $i_x = 7,4[\text{cm}]$  $i1_{45} = 6[\text{cm}]$  $W_x = 94,4[\text{cm}^3]$  $M_x = 19,3[\text{kNm}]$ rozciąganie:  $20,4[\text{kN}/\text{cm}^2]$  $h = 20[\text{cm}]$  $m = 13,8[\text{kg}]$  $y_c = 10,1[\text{cm}]$  $J_y = 322,4[\text{cm}^3]$  $i_y = 4,3[\text{cm}]$  $i2_{45} = 6[\text{cm}]$  $W_y = 64,5[\text{cm}^3]$  $M_y = 13,2[\text{kNm}]$ 

strop		
"k"	"w"	"o"
7,26	1,27	9,18
4,52		



$$l = \sqrt{\frac{8 * M_{max}}{q}} =$$

299,6 [cm]

 $M_{max} = 19,3 [\text{kNm}]$  $q = 17,2 [\text{kN}/\text{m}]$ maksymalny rozstaw podpór  $l = 299,6 [\text{cm}]$


belka stropu

*Rk200x100x4*

stal S 235  
 $b = 10[\text{cm}]$   
 $A = 23,3[\text{cm}^2]$   
 $xc = 5[\text{cm}]$   
 $J_x = 1255,9[\text{cm}^3]$   
 $ix = 7,3[\text{cm}]$   
 $i1_{45} = 6[\text{cm}]$   
 $W_x = 123,7[\text{cm}^3]$   
 $M_x = 25,3[\text{kNm}]$

rozciąganie:  $20,4[\text{kN}/\text{cm}^2]$   
 $h = 20[\text{cm}]$   
 $m = 18,3[\text{kg}]$   
 $yc = 10,2[\text{cm}]$   
 $J_y = 416,6[\text{cm}^3]$   
 $iy = 4,2[\text{cm}]$   
 $i2_{45} = 6[\text{cm}]$   
 $W_y = 83,6[\text{cm}^3]$   
 $M_y = 17,1[\text{kNm}]$

strop		
"k"	"w"	"o"
7,26	1,27	9,18
4,52		




$$l = \sqrt{\frac{8 * M_{max}}{q}} =$$

343 [cm]

$M_{max} = 25,3 [\text{kNm}]$   
 $q = 17,2 [\text{kN}/\text{m}]$


maksymalny rozstaw podpór  $l = 343 [\text{cm}]$

stężenia w płaszczyźnie ściany szczytowej



całkowite obciążenie pasmowe od wiatru działające na podstawę pali


$$p_h = q_w * h = 23 \text{ [kN/m]}$$



$$R_v = 0,5 * p_h * l = 166,8 \text{ [kN]}$$

$$r_v = q_w * \frac{l}{2} = 27,8 \text{ [kN/m]}$$

stężenia w płaszczyźnie ściany szczytowej



$V_h$	0	0	$R_A$	$q * L * \frac{H^2}{2} - P_A * V_h$
0	$V_h$	0	$R_B$	$q * L * \frac{H^2}{2} + P_B * V_h$
0	0	1	$H_A$	$q * L * H$

$$R_A = 125,1 \text{ [kN]}$$

$$R_B = 125,1 \text{ [kN]}$$

$$H_A = 166,8 \text{ [kN]}$$

$$\Sigma X = \cos \alpha * S_1 + 0 * S_2 - H_A + T_A$$


$$\Sigma Y = -\sin \alpha * S_1 - 1 * S_2 + P_A + R_A$$

$\cos \alpha$	0	$S_1$	$H_A - T_A$
$\sin \alpha$	1	$S_2$	$P_A + R_A$

0,74	0	$S_1$	166,8
0,68	1	$S_2$	125,1


"wA"	$S_1 =$	226,7
	$S_2 =$	-28,4


"wC"	$S_3 =$	-28,4
	$S_4 =$	166,8



siła =	166
fd [kN/cm <sup>2</sup> ]	21
area [cm <sup>2</sup> ]	7,9, tj. $\neq 10 \times 100$

stężenia w płaszczyźnie stropu





$$P_1 [\text{kN}] = -166,8$$

$$\alpha [\text{deg}] = 30$$

$$S_1 = -\frac{P_1}{\sin \alpha}$$

$$S_2 = \frac{P_1}{\tan \alpha}$$


$$S_1 = 333,6 [\text{kN}]$$

$$S_2 = -288,9 [\text{kN}]$$

$$\begin{aligned} \text{siła} &= 333,6 \\ f_d [\text{kN/cm}^2] &= 30 \\ \text{area} [\text{cm}^2] &= 11,1, \text{ tj. } 10 \times 110 \text{ m}(S355) \end{aligned}$$




pale ukośne w płaszczyźnie ściany szczytowej



całkowite obciążenie pasmowe od wiatru działające na podstawę pali


$$p_h = q_w * h = 23 \text{ [kN/m]}$$



$$R_v = 0,5 * p_h * l = 166,8 \text{ [kN]}$$

$$r_v = q_w * \frac{l}{2} = 27,8 \text{ [kN/m]}$$

siła osiowa w palach ukosnych



$V_h$	0	0	$R_A$	$q * L * \frac{H^2}{2} - P_A * V_h$
0	$V_h$	0	$R_B$	$q * L * \frac{H^2}{2} + P_B * V_h$
0	0	1	$H_A$	$q * L * H$

$$R_A = 20,9 \text{ [kN]}$$

$$R_B = 20,9 \text{ [kN]}$$

$$H_A = 27,8 \text{ [kN]}$$

$$\Sigma X = \cos \alpha * S_1 + 0 * S_2 - H_A + T_A$$

$$\Sigma Y = -\sin \alpha * S_1 - 1 * S_2 + P_A + R_A$$

$\cos \alpha$	0	$S_1$	$H_A - T_A$
$\sin \alpha$	1	$S_2$	$P_A + R_A$


0,74	0	$S_1$	27,8
0,68	1	$S_2$	20,9

"wA"

$S_1 =$	37,8
$S_2 =$	-4,7

"wC"



$S_3 =$	-4,7
$S_4 =$	27,8



## dobór pali

	GLINA			ZWIR			PIASEK		
	↓kN	↑kN	↔kN	↓kN	↑kN	↔kN	↓kN	↑kN	↔kN
PWM 76/1300	21,4	11,8	6,1	24,2	14,4	4,9	26,2	14,4	5,2
PWM 76/1600	30,8	19,6	8,4	30,3	20,8	6,4	32,9	20,2	5,9
PWM 114/1600	40,0	25,5	10,9	39,4	27,0	8,4	42,7	26,2	7,7

uwaga: siła wyciągająca zostanie zredukowana obciążeniem pionowym od ciężaru modułu



### Ciężka podstawa wkręcana z płytą sześciokątną

Podstawa słupa stworzona z myślą o dużych obciążeniach. Duże rozmiary oraz możliwość stosowania przedłużeń podstawy umożliwiają montaż konstrukcji na pochylonym terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi się przy budowie pomostu, tarasu, wiaty garażowej, a dzięki dużej wytrzymałości również całych domków drewnianych.

Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy

### Dane techniczne

	indeks	a	b	c	d	e	
		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	
	PWM 76/1300	482840	ø76	1300	600	M16	3,0
	PWM 76/1600	482841	ø76	1600	900	M16	3,0
	PWM 114/1600	482842	ø114	1600	900	M24	3,5



### Dane obciążeniowe\*

	GLINA			ZWIR			PIASEK		
	↓kN	↑kN	↔kN	↓kN	↑kN	↔kN	↓kN	↑kN	↔kN
PWM 76/1300	21,4	11,8	6,1	24,2	14,4	4,9	26,2	14,4	5,2
PWM 76/1600	30,8	19,6	8,4	30,3	20,8	6,4	32,9	20,2	5,9
PWM 114/1600	40,0	25,5	10,9	39,4	27,0	8,4	42,7	26,2	7,7

\* Podane wartości są wartościami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukcji zaleca się przeprowadzić próby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia wytrzymałościowe.

6 szt. na ścianę szczytową budynku

### kotwy gruntowe pionowe

strop max		
"k"	"w"	"o"
7,26	1,27	9,18
4,52		

strop min		
"k"	"w"	"o"
3,70	1,28	4,72
2,95		

dach całkowite		
"k"	"w"	"o"
4,46	1,33	5,91
3,85	1,31	5,03

sufit		
"k"	"w"	"o"
1,73	1,20	2,08

$$N_A = 10,6[kN/m^2] * 5 [m^2] = 63[kN]$$

zagęścić rozstaw do max odl. co 90 cm

$$N_B = 10,6[kN/m^2] * 4,7 [m^2] = 50[kN]$$

zagęścić rozstaw do max odl. co 160 cm

rozstawy kotew gruntowych pionowych:


oś A - co 90 cm

oś B - co 160 cm

kotwy ukośne w ścianach szczytowych - 6 szt. na 1 ścianę

PRZEKRÓJ Nr: 1

Nazwa: "H 40x 40x 2.9"



Skala 1:1

## CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:


Materiał: 2 Stal St3

Gł.centrosie bezwładn. [cm]:	$X_c =$	2,0	$Y_c =$	2,0
			$\alpha =$	0,0
Momenty bezwładności [cm <sup>4</sup> ]:	$J_x =$	9,7	$J_y =$	9,7
Moment dewiacji [cm <sup>4</sup> ]:			$D_{xy} =$	0,0
Gł.momenty bezwładn. [cm <sup>4</sup> ]:	$I_x =$	9,7	$I_y =$	9,7
Promienie bezwładności [cm]:	$i_x =$	1,5	$i_y =$	1,5
Wskaźniki wytrzymał. [cm <sup>3</sup> ]:	$W_x =$	4,8	$W_y =$	4,8
	$W_x =$	-4,8	$W_y =$	-4,8
Powierzchnia przek. [cm <sup>2</sup> ]:			$F =$	4,2
Masa [kg/m]:			$m =$	3,3
Moment bezwładn.dla zginania w płaszczyzn. [cm <sup>4</sup> ]:			$J_{zq} =$	9,7

Nr.	Oznaczenie	$F_i$ [deg]	$X_s$ [cm]	$Y_s$ [cm]	$S_x$ [cm <sup>3</sup> ]	$S_y$ [cm <sup>3</sup> ]	$F$ [cm <sup>2</sup> ]
1	H 40x 40x 2.9	0	0,00	0,00	0,0	0,0	4,2

PRZEKRÓJ Nr: 2

Nazwa: "H 60x 60x 4.0"



Skala 1:1


CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Materiał: 2 Stal St3

Gł.centrosie bezwładn. [cm]:	$X_c =$	3,0	$Y_c =$	3,0
			alfa =	0,0
Momenty bezwładności [cm <sup>4</sup> ]:	$J_x =$	45,9	$J_y =$	45,9
Moment dewiacji [cm <sup>4</sup> ]:			$D_{xy} =$	0,0
Gł.momenty bezwładn. [cm <sup>4</sup> ]:	$I_x =$	45,9	$I_y =$	45,9
Promienie bezwładności [cm]:	$i_x =$	2,3	$i_y =$	2,3
Wskaźniki wytrzymał. [cm <sup>3</sup> ]:	$W_x =$	15,3	$W_y =$	15,3
	$W_x =$	-15,3	$W_y =$	-15,3
Powierzchnia przek. [cm <sup>2</sup> ]:			F =	8,8
Masa [kg/m]:			m =	6,9
Moment bezwładn.dla zginania w płaszczyzn. [cm <sup>4</sup> ]:			$J_{zg} =$	45,9

Nr.	Oznaczenie	Fi: [deg]	$X_s$ : [cm]	$Y_s$ : [cm]	$S_x$ : [cm <sup>3</sup> ]	$S_y$ : [cm <sup>3</sup> ]	F: [cm <sup>2</sup> ]
1	H 60x 60x 4.0	0	0,00	0,00	0,0	0,0	8,8

## WĘZŁY:



## WĘZŁY:

Nr:	X [m]:	Y [m]:	Nr:	X [m]:	Y [m]:
1	0,000	0,000	7	9,582	0,667
2	5,750	2,000	8	5,750	0,000
3	11,500	0,000	9	3,835	0,000
4	1,914	0,666	10	1,918	0,000
5	3,832	1,333	11	9,585	0,000
6	7,664	1,334	12	7,667	0,000

## PODPORY:

## P o d a t n o ś c i


Węzeł:	Rodzaj:	Kąt:	<u>Dx (Do*)</u> :	Dy:	<u>DFi</u> :
			[ m / k N ]		[rad/kNm]
1	stała	0,0	0,000E+00	<u>0,000E+00</u>	
3	przesuwna	0,0	0,000E+00*		

## OSIADANIA:


Węzeł:	Kąt:	<u>Wx (Wo*)</u> [m]:	Wy[m]:	<u>Fio</u> [grad]:
B r a k   O s i a d a ń				



PRĘTY:



PRZEKROJE PRĘTÓW:



PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;  
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub  
22 - ciągnio

Pręt:	Typ:	A:	B:	Lx[m]:	Ly[m]:	L[m]:	Red.EJ:	Przekrój:
1	00	1	4	1,914	0,666	2,027	1,000	2 2 B 18,0x4,0
2	00	4	5	1,918	0,667	2,031	1,000	2 2 B 18,0x4,0
3	00	5	2	1,918	0,667	2,031	1,000	2 2 B 18,0x4,0
4	00	2	6	1,914	-0,666	2,027	1,000	2 2 B 18,0x4,0
5	00	6	7	1,918	-0,667	2,031	1,000	2 2 B 18,0x4,0
6	00	7	3	1,918	-0,667	2,031	1,000	2 2 B 18,0x4,0
7	00	11	3	1,915	0,000	1,915	1,000	2 2 B 18,0x4,0
8	00	12	11	1,918	0,000	1,918	1,000	2 2 B 18,0x4,0
9	00	8	12	1,917	0,000	1,917	1,000	2 2 B 18,0x4,0
10	00	9	8	1,915	0,000	1,915	1,000	2 2 B 18,0x4,0
11	00	10	9	1,917	0,000	1,917	1,000	2 2 B 18,0x4,0
12	00	1	10	1,918	0,000	1,918	1,000	2 2 B 18,0x4,0
13	00	12	2	-1,917	2,000	2,770	1,000	1 B 12,0x5,0
14	00	2	9	-1,915	-2,000	2,769	1,000	1 B 12,0x5,0
15	00	9	5	-0,003	1,333	1,333	1,000	1 B 12,0x5,0
16	00	6	12	0,003	-1,334	1,334	1,000	1 B 12,0x5,0
17	00	12	7	1,915	0,667	2,028	1,000	1 B 12,0x5,0
18	00	9	4	-1,921	0,666	2,033	1,000	1 B 12,0x5,0
19	00	4	10	0,004	-0,666	0,666	1,000	1 B 12,0x5,0
20	00	11	7	-0,003	0,667	0,667	1,000	1 B 12,0x5,0

21 00 8 2 0,000 2,000 2,000 1,000 1 B 12,0x5,0


### WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

Nr.	A[cm <sup>2</sup> ]	I <sub>x</sub> [cm <sup>4</sup> ]	I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]	W <sub>g</sub> [cm <sup>3</sup> ]	W <sub>d</sub> [cm <sup>3</sup> ]	h[cm]	Materiał:
1	60,0	720	125	120	120	12,0	24 Drewno K21
2	144,0	3888	3108	432	432	18,0	24 Drewno K21

### STAŁE MATERIAŁOWE:

Materiał:	Moduł E: [N/mm <sup>2</sup> ]	Napręż.gr.: [N/mm <sup>2</sup> ]	AlfaT: [1/K]
24 Drewno K21	8000	6,500	5,00E-06

### OBCIĄŻENIA:



### OBCIĄŻENIA:

( [kN] , [kNm] , [kN/m] )

Pręt:	Rodzaj:	Kąt:	P1 (Tg):	P2 (Td):	a[m]:	b[m]:
Grupa: A	""			Zmienne	γf= 1,00	
1	Liniowe-Y	0,0	3,80	3,80	0,00	2,03
2	Liniowe-Y	0,0	3,80	3,80	0,00	2,03
3	Liniowe-Y	0,0	3,80	3,80	0,00	2,03
4	Liniowe-Y	0,0	3,80	3,80	0,00	2,03
5	Liniowe-Y	0,0	3,80	3,80	0,00	2,03
6	Liniowe-Y	0,0	3,80	3,80	0,00	2,03
Grupa: B	""			Zmienne	γf= 1,00	
7	Liniowe-Y	0,0	2,08	2,08	0,00	1,92
8	Liniowe-Y	0,0	2,08	2,08	0,00	1,92
9	Liniowe-Y	0,0	2,08	2,08	0,00	1,92
10	Liniowe-Y	0,0	2,08	2,08	0,00	1,92
11	Liniowe-Y	0,0	2,08	2,08	0,00	1,92
12	Liniowe-Y	0,0	2,08	2,08	0,00	1,92


# W Y N I K I

## Teoria I-go rzędu


### OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

Grupa:	Znaczenie:	$\psi_d$ :	$\gamma_f$ :
A -""	Zmienne	1	1,00


### MOMENTY:



### SIŁY PRZĘCZNE:



NORMALNE :

**SIŁY PRZEKROJOWE:**

T.I rzędu


Obciążenia obl.: A

Pręt:	x/L:	x[m]:	M[kNm]:	Q[kN]:	N[kN]:
1	0,00	0,000	-0,6	3,6	-55,5
	0,52	1,061	<b>1,3*</b>	-0,0	-54,2
	1,00	2,027	-0,2	-3,3	-53,1
2	0,00	0,000	-0,4	3,2	-46,0
	0,46	0,944	<b>1,1*</b>	-0,0	-44,9
	1,00	2,031	-0,9	-3,7	-43,6
3	0,00	0,000	-0,6	2,9	-45,5
	0,43	0,865	<b>0,6*</b>	-0,0	-44,5
	1,00	2,031	-1,7	-4,0	-43,1
4	0,00	0,000	-1,7	4,0	-43,1
	0,57	1,164	<b>0,6*</b>	0,0	-44,5
	0,58	1,172	<b>0,6*</b>	-0,0	-44,5
	1,00	2,027	-0,6	-2,9	-45,5
5	0,00	0,000	-0,9	3,7	-43,6
	0,54	1,087	<b>1,1*</b>	0,0	-44,9
	1,00	2,031	-0,4	-3,2	-46,0
6	0,00	0,000	-0,3	3,3	-53,1
	0,48	0,976	<b>1,3*</b>	-0,0	-54,2
	0,48	0,968	<b>1,3*</b>	0,0	-54,2
	1,00	2,031	-0,6	-3,6	-55,5
7	0,00	0,000	1,0	-0,2	51,2
	1,00	1,915	0,6	-0,2	51,2
8	0,00	0,000	0,1	0,4	51,3
	1,00	1,918	0,9	0,4	51,3
9	0,00	0,000	-0,4	0,4	32,4
	1,00	1,917	0,4	0,4	32,4
10	0,00	0,000	0,4	-0,4	32,4
	1,00	1,915	-0,4	-0,4	32,4
11	0,00	0,000	0,9	-0,4	51,3
	1,00	1,917	0,1	-0,4	51,3

12	0,00	0,000	0,6	0,2	51,2
	1,00	1,918	1,0	0,2	51,2
13	0,00	0,000	-0,0	0,0	13,9
	1,00	2,770	0,0	0,0	13,9
14	0,00	0,000	0,0	-0,0	13,8
	1,00	2,769	-0,0	-0,0	13,8
15	0,00	0,000	-0,3	0,4	-6,9
	1,00	1,333	0,3	0,4	-6,9
16	0,00	0,000	0,3	-0,4	-6,9
	1,00	1,334	-0,3	-0,4	-6,9
17	0,00	0,000	0,0	0,0	-9,5
	1,00	2,028	0,1	0,0	-9,5
18	0,00	0,000	-0,0	-0,0	-9,4
	1,00	2,033	-0,1	-0,0	-9,4
19	0,00	0,000	0,0	-0,1	-0,7
	1,00	0,666	-0,1	-0,1	-0,7
20	0,00	0,000	-0,1	0,1	-0,7
	1,00	0,667	0,0	0,1	-0,7
21	0,00	0,000	0,0	-0,0	0,8
	1,00	2,000	-0,0	-0,0	0,8

\* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:



NAPRĘŻENIA: T.I rzędu  
Obciążenia obl.: A

Pręt: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:  
[MPa]


**24 Drewno K21**

1	0,00	0,000	-2,6	-5,1	0,789
	0,51	1,037	-6,9	-0,7	<b>1,058*</b>
	1,00	2,027	-3,1	-4,3	0,654

2	0,00	0,000	-2,3	-4,1	0,634
	0,46	0,936	-5,7	-0,6	<b>0,872*</b>
	1,00	2,031	-0,9	-5,1	0,791
3	0,00	0,000	-1,7	-4,6	0,709
	1,00	2,031	0,9	-6,9	<b>1,059*</b>
4	0,00	0,000	0,9	-6,9	<b>1,059*</b>
	1,00	2,027	-1,7	-4,6	0,707
5	0,00	0,000	-0,9	-5,1	0,789
	0,54	1,103	-5,7	-0,6	<b>0,872*</b>
	1,00	2,031	-2,3	-4,1	0,637
6	0,00	0,000	-3,1	-4,3	0,657
	0,48	0,976	-6,9	-0,6	<b>1,060*</b>
	1,00	2,031	-2,6	-5,1	0,790
7	0,00	0,000	1,2	5,9	<b>0,904*</b>
	1,00	1,915	2,3	4,8	0,744
8	0,00	0,000	3,2	3,9	0,598
	1,00	1,918	1,4	5,8	<b>0,885*</b>
9	0,00	0,000	3,1	1,4	0,474
	1,00	1,917	1,2	3,3	<b>0,502*</b>
10	0,00	0,000	1,2	3,3	<b>0,501*</b>
	1,00	1,915	3,1	1,4	0,474
11	0,00	0,000	1,4	5,8	<b>0,885*</b>
	1,00	1,917	3,2	3,9	0,597
12	0,00	0,000	2,3	4,8	0,744
	1,00	1,918	1,2	5,9	<b>0,903*</b>
13	0,00	0,000	2,5	2,1	<b>0,382*</b>
	1,00	2,770	2,2	2,4	0,369
14	0,00	0,000	2,2	2,4	0,368
	1,00	2,769	2,5	2,1	<b>0,381*</b>
15	0,00	0,000	1,1	-3,4	0,524
	1,00	1,333	-3,5	1,2	<b>0,542*</b>
16	0,00	0,000	-3,5	1,2	<b>0,543*</b>
	1,00	1,334	1,1	-3,4	0,524
17	0,00	0,000	-2,0	-1,2	0,302
	1,00	2,028	-2,7	-0,5	<b>0,413*</b>
18	0,00	0,000	-1,2	-2,0	0,301
	1,00	2,033	-0,5	-2,7	<b>0,412*</b>
19	0,00	0,000	-0,3	0,1	0,047
	1,00	0,666	0,3	-0,6	<b>0,087*</b>
20	0,00	0,000	0,4	-0,6	<b>0,089*</b>
	1,00	0,667	-0,3	0,1	0,046
21	0,00	0,000	0,1	0,1	<b>0,021*</b>
	1,00	2,000	0,1	0,1	0,021

\* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



REAKCJE PODPOROWE:

T.I rzędu

Obciążenia obl.: A

Węzeł:	H [kN]:	V [kN]:	Wypadkowa [kN]:	M [kNm]:
1	0,0	21,8	21,8	
3	-0,0	21,8	21,8	

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:

T.I rzędu

Obciążenia obl.: A

Węzeł:	Ux [m]:	Uy [m]:	Wypadkowe [m]:	Fi [rad] ([deg]):
1	-0,00000	-0,00000	0,00000	-0,00835 ( -0,479)
2	0,00225	-0,01415	0,01432	-0,00000 ( -0,000)
3	0,00449	-0,00000	0,00449	0,00836 ( 0,479)
4	0,00312	-0,01187	0,01228	-0,00339 ( -0,194)
5	0,00334	-0,01492	0,01529	-0,00007 ( -0,004)
6	0,00115	-0,01493	0,01498	0,00006 ( 0,004)
7	0,00137	-0,01189	0,01197	0,00338 ( 0,194)
8	0,00225	-0,01418	0,01436	-0,00000 ( -0,000)
9	0,00171	-0,01473	0,01483	-0,00024 ( -0,013)
10	0,00085	-0,01188	0,01191	-0,00357 ( -0,205)
11	0,00364	-0,01187	0,01242	0,00358 ( 0,205)
12	0,00279	-0,01474	0,01500	0,00024 ( 0,014)




geometria

dach całkowite		
4,46	1,33	5,91
3,85	1,31	5,03

sufit		
1,73	1,20	2,08


rozstaw kratownic  
max co 100 cm



moment przejściowy w pasie górnym

$$M_u = \frac{3,8 * 3^2}{8} = 4,3 \text{ [kNm]}$$

węzeł podporowy



kratownica

$L[cm]$  1150 obciążenie  $q[kN/m^2]$  3,8

wysokość min.  $h[cm]$  207

$d[cm]$  100  $\alpha[deg]$  20

węzeł co  $s[cm]$  300

reakcja  $R_a$  [kN] **21,9 [kN]**

$S_2 = (R_a - P_1) / \tan \alpha$  **44,4 [kN] --- 2,6 [cm<sup>2</sup>]**

$S_1 = (R_a - P_1) / \sin \alpha$  **-47,2 [kN] --- 2,8 [cm<sup>2</sup>]**

moment przęsłowy [kNm] **62,8 [kNm]**

siła w pasach - przęsło [kN] **30,3 [kN]**

pas górny/dolny

dane geometryczne

l = 250	A = 72	J <sub>x</sub> = 1944	W <sub>x</sub> = 216	i <sub>x</sub> = 5,2	μ <sub>x</sub> = 1,0	I <sub>x</sub> = 250	λ <sub>x</sub> = 48	> 15
b = 4,0	S <sub>x</sub> = 162	J <sub>y</sub> = 96	W <sub>y</sub> = 48	i <sub>y</sub> = 1,2	μ <sub>y</sub> = 0,9	I <sub>y</sub> = 250	λ <sub>y</sub> = 195	> 15
h = 18,0							λ <sub>max</sub> = 195	

Wyściowe siły wewnętrzne N = 23,6 M<sub>x</sub> = 0,0 + 1,42 = 1,4 M<sub>y</sub> = 0 T = 0

Obciążenie skupione w kN

-	N1 - obl. stat.	e <sub>1</sub> = 6	x 0,5	37,8	18,9	1,25	23,6
	w tym długotrwałe			37,8	18,9	1,25	23,6
-	N2 - z poz.	e <sub>2</sub> = 3	x 0	27,0	0,0	1,30	0,0
	w tym długotrwałe			27,0	0,0	1,30	0,0
-	z poz.		x 0	23,7	0,0	1,22	0,0
	w tym długotrwałe			21,2	0,0	1,22	0,0
-	ciężar własny słupa		x 0	8,0	0,0	1,10	0,0
Suma					18,9	1,25	23,6
w tym długotrwałe					18,9	1,25	23,6
				k <sub>3</sub> = 1 + N <sub>3</sub> /N = 2,00	18,9	1,25	23,6

k<sub>d</sub> = 1 + N<sub>d</sub>/N = 2,00

Zginanie ze ściskaniem M<sub>x</sub> = 1,4 M<sub>y</sub> = 0,0 N = 23,6 T = 0,0 W<sub>x</sub> = 216 W<sub>y</sub> = 48 A = 72 R<sub>dm</sub> = 1,4

warunek ogólny k<sub>w</sub> = 0,74 k<sub>E</sub> = 1,4 R<sub>dc</sub> = 1,10 R<sub>kc</sub> = 2,2 m = 0,9

σ<sub>c</sub> = N / (A<sub>n</sub> k<sub>w</sub>) + (M<sub>x</sub> / W<sub>x</sub> + M<sub>y</sub> / W<sub>y</sub>) R<sub>dc</sub> / R<sub>dm</sub> \* 1 / (1 - (k<sub>w</sub> / k<sub>E</sub> N / A<sub>d</sub> \* 1 / R<sub>kc</sub>)) = 0,44 + 0,53 \* 1,09 = 1,02 > m R<sub>dc</sub> = 0,99

współczynnik wyboczenia mimośród niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 (l wcm jak dla ściskania osiowego)

R<sub>kc</sub> = 2,2 E<sub>k</sub> = 700 R<sub>dm</sub> = 1,4 R<sub>dc</sub> = 1,10

\* płaszczyzna x - x l = 250 mm e = 0,6 przyjąć: 0,6

$$k_E = \pi^2 E_k / (R_{kc} \lambda_c^2) = 1,36 \quad k_w = 0,5 \left[ (1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E - \sqrt{(1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E)^2 - 4 k_E}) \right] = 0,74$$

gdzie λ<sub>c</sub> = 48 e = 0,6 r = W/A = 3,0 η<sub>2</sub> = e / (λ<sub>c</sub> r) = 0,004 przyjąć 0,004

\* płaszczyzna y - y l = 250 mm e = 0,6 przyjąć: 0,6

$$k_E = \pi^2 E_k / (R_{kc} \lambda_c^2) = 0,08 \quad k_w = 0,5 \left[ (1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E - \sqrt{(1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E)^2 - 4 k_E}) \right] = 0,08$$

gdzie λ<sub>c</sub> = 195 e = 0,6 r = W/A = 0,7 η<sub>2</sub> = e / (λ<sub>c</sub> r) = 0,004 przyjąć 0,004


minimalny współczynnik wyboczenia k<sub>w</sub> = 0,08 k<sub>E</sub> = 0,08

warunek dla płaszczyzny prostopadłej do działania momentu:


W<sub>y</sub> = 48 A = 72 r = W/A = 0,7 cm M = 1,4 N = 23,6 e = M/N = 6,0 cm k<sub>wy</sub> = 0,74

η<sub>4</sub> = 1 - 7,5 e / (r λ<sub>y</sub>) = 0,7 λ<sub>y</sub> = 195 η = 1,4 - λ<sub>y</sub> / 150 = 0,1 jeżeli η<sub>4</sub> < η to: wpływ współ. η<sub>4</sub> pomijamy

przyjeto: η<sub>4</sub> = 1 σ<sub>c</sub> = N / (A<sub>d</sub> η<sub>4</sub> k<sub>wy</sub>) = 0,7 < m R<sub>dc</sub> = 1,0



słupki / krzyżulce



$P[kN]$  5,7  
 $N[kN]$  -63,9  
 $\alpha[deg]$  20  
 $\beta[deg]$  45

$$P = 3,15 \times 2 \times 1 = 6,3$$

$$\Sigma Y = P + N \sin \alpha + S_1 \sin \beta - S_2 \sin \alpha$$

$$\Sigma X = -N \cos \alpha + S_1 \cos \beta + S_2 \cos \alpha$$

$$S_1 = \frac{N \cos \alpha - S_2 \cos \alpha}{\cos \beta}$$

$$S_1 = -5,9 [kN]$$

$$S_2 = -59,5 [kN]$$

słupki / krzyżulce

dane geometryczne

l = 250	A = 60	J <sub>x</sub> = 720	W <sub>x</sub> = 120	i <sub>x</sub> = 3,5	μ <sub>x</sub> = 1,0	I <sub>x</sub> = 250	λ <sub>x</sub> = 72	> 15	▼
b = 5,0	S <sub>x</sub> = 90	J <sub>y</sub> = 125	W <sub>y</sub> = 50	i <sub>y</sub> = 1,4	μ <sub>y</sub> = 0,9	I <sub>y</sub> = 250	λ <sub>y</sub> = 156	> 15	▼
h = 12,0							λ <sub>max</sub> = 156		

Wyjściowe siły wewnętrzne N = 5,0 M<sub>x</sub> = 0,0 + 0,10 = 0,1 M<sub>y</sub> = 0 T = 0

Obciążenie skupione w kN				"k"	"w"	"o"
- N1 - obl. stat.	e <sub>1</sub> = 2	x 0,5	8,0	4,0	1,25	5,0
w tym długotwale			8,0	4,0	1,25	5,0
- N2 - z poz.	e <sub>2</sub> = 3	x 0	27,0	0,0	1,30	0,0
w tym długotwale			27,0	0,0	1,30	0,0
- z poz.		x 0	23,7	0,0	1,22	0,0
w tym długotwale			21,2	0,0	1,22	0,0
- ciężar własny słupa		x 0	8,0	0,0	1,10	0,0
<b>Suma</b>				4,0	1,25	5,0
<b>w tym długotwale</b>				4,0	1,25	5,0

$$k_d = 1 + N_g/N = 2,00$$

Zginanie ze ściskaniem M<sub>x</sub> = 0,1 M<sub>y</sub> = 0,0 N = 5,0 T = 0,0 W<sub>x</sub> = 120 W<sub>y</sub> = 50 A = 60 R<sub>dm</sub> = 0,9

warunek ogólny k<sub>w</sub> = 0,13 k<sub>E</sub> = 0,1 R<sub>dc</sub> = 0,86 R<sub>kc</sub> = 2,0 m = 0,9

$$\sigma_c = N / (A_n k_w) + (M_x / W_x + M_y / W_y) R_{dc} / R_{dm} * 1 / (1 - (k_w / k_E N / A_d * 1 / R_{kc})) = 0,67 + 0,08 * 1,04 = 0,75 < m R_{dc} = 0,78$$

współczynnik wyboczenia mimośród niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 (l w cm jak dla ściskania osiowego)

R<sub>kc</sub> = 2,0 E<sub>k</sub> = 670 R<sub>dm</sub> = 0,9 R<sub>dc</sub> = 0,86

\* płaszczyzna x - x l = 250 mm e = 0,6 przyjąć: 0,6

$$k_E = \pi^2 E_k / (R_{kc} \lambda_c^2) = 0,63 \quad k_w = 0,5 \left( (1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E) - \sqrt{1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E)^2 - 4 k_E} \right) = 0,48$$

gdzie λ<sub>c</sub> = 72 e = 0,6 r = W/A = 2,0 η<sub>2</sub> = e / (λ<sub>c</sub> r) = 0,004 przyjąć 0,004

\* płaszczyzna y - y l = 250 mm e = 0,6 przyjąć: 0,6

$$k_E = \pi^2 E_k / (R_{kc} \lambda_c^2) = 0,14 \quad k_w = 0,5 \left( (1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E) - \sqrt{1 + (1 + \eta_2 \lambda_c R_{dc} / R_{dm}) k_E)^2 - 4 k_E} \right) = 0,13$$

gdzie λ<sub>c</sub> = 156 e = 0,6 r = W/A = 0,8 η<sub>2</sub> = e / (λ<sub>c</sub> r) = 0,004 przyjąć 0,004

minimalny współczynnik wyboczenia k<sub>w</sub> = 0,13 k<sub>E</sub> = 0,14



warunek dla płaszczyzny prostopadłej do działania momentu:

W<sub>y</sub> = 50 A = 60 r = W/A = 0,8 cm M = 0,1 N = 5,0 e = M/N = 2,0 cm k<sub>wy</sub> = 0,13

$$\eta_4 = 1 - 7,5 e / (r \lambda_y) = 0,9 \quad \lambda_y = 156 \quad \eta = 1,4 - \lambda_y / 150 = 0,4 \quad \text{jeżeli } \eta_4 < \eta \quad \text{to: wpływ wsp. } \eta_4 \text{ pomijamy}$$

$$\text{przyjęto: } \eta_4 = 1 \quad \sigma_c = N / (A_d \eta_4 k_{wy}) = 0,8 < m R_{dc} = 0,8$$





WOJEWODA BYDGOSKI

Bydgoszcz, 1994-12-29

GP-KZ-7342/315/94

### DECYZJA

#### O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1 pkt1, § 6 ust.1 i 2, § 7 i § 13 ust.1 pkt2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) stwierdza się, że:

**Pan Zbigniew PIEKARSKI**

**magister inżynier budownictwa**

urodzony dnia 3 lutego 1968 r. w Chojnicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji **kierownika budowy i robót** w specjalności **konstrukcyjno-budowlanej** w zakresie **niżej podanym**

Pan Zbigniew PIEKARSKI jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg, nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- 2/ sporządzania projektów w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m<sup>3</sup> w zakresie objętym specjalnością konstrukcyjno-budowlaną;
- 3/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

#### Otrzymują:

1. p. Zbigniew PIEKARSKI  
ul. Al. Brzozowa 24b/20  
89-600 CHOJNICE

2. - a/a



Z up. Wojewody

*mgr inż. Bronisław Baranowski*  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Górnictwa





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**POM-1ZM-UTU-7RP \***

Pan Zbigniew Piekarski o numerze ewidencyjnym POM/BO/3786/01

adres zamieszkania ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 4C/44  
(3) Tel. (0-58) 324-89-77  
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. Akt. 127/POM/OKK/09

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
stwierdza, że:

**Pan MACIEJ BURGLIN**  
magister inżynier  
urodzony dnia 27.03.1978 r. w Chojnicach

uzyskał  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny: POM/0131/POOK/09

**do projektowania bez ograniczeń w specjalności**  
**konstrukcyjno-budowlanej**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


*[Podpis]*  
**Ryszard Kolasa**

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

*[Podpis]*  
**Leszek Niedostatkiwicz**


**CZŁONEK**  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

*[Podpis]*  
**Ziemowit Suligowski**



### Otrzymują:

1. Pan Maciej Burglin  
89-600 Chojnice, al. Brzozowa 24 a/2
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LF8-7S5-YG3 \*

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/BO/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.


\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.




Digitally signed by Krzysztof Wilde  
DN: cn=Krzysztof Wilde, o=PIIB, email=kwilde@piib.org.pl  
Reason: I am a building engineer



Przekrój Y-Y




Przekrój X-X




Uwaga:

1. Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011
2. Tolerowanie wg PN-EN ISO 8015:2012
3. Ogólne tolerancje spawalnicze wg PN-EN ISO 13920:2000
4. Wymagania ogólne dla złączy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2014 kl.D
5. Ogólne tolerancje obróbcze wg PN-EN ISO 2768 mK
6. Spoiny nieoznaczone 0.5 gr.

Inwestycja: Budowa Posterunku Policji w Podgórzynie  
w systemie modułów 3D  
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj  
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław  
Generalny wykonawca: SOLSTAR HOMES sp.z o.o.  
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk


10	34	Kszt. kw. 100x100x4 l=3655		S235JR		
9	1	Kszt. kw. 100x100x4 l=1550		S235JR		
8	3	Kszt. kw. 100x100x4 l=1140		S235JR		
7	1	Kszt. kw. 100x100x3 l=1050		S235JR		
6	3	Kszt. kw. 100x100x3 l=1150		S235JR		
5	19	Kszt. kw. 100x100x3 l=3380		S235JR		
4	2	Kszt. kw. 100x100x3 l=3655		S235JR		
3	2	Kszt. kw. 100x100x3 l=14565		S235JR		
2	2	Kszt. prost. 200x100x3 l=3655		S235JR		dopuszcza się wykonanie z dwóch kszł. 100x100x4
1	2	Kszt. prost. 200x100x3 l=14565		S235JR		
L.p.	Lst.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lst. zespół	1/1	Nazwa zespołu	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023		
Kreślił		T. Drązkowski		03.2023		
Sprawił		S. Starszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Starszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 1	Nazwa rysunku	Nr rys.		PO 01.00A ark. 1	
1:1	Arkuszy 3	Komisariat moduł 1				

Przekrój Z-Z





L.p.	Lest.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lest. zespół	1/1	Nazwisko	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023	Dokumentacja Techniczna Projektu Budowlanego	
Kreślił		T. Drążkowski		03.2023		
Sprawdził		S. Starszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Starszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 2	Nazwa rysunku	Nr rys.			
1:1	Arkuszy 3	Komisariat moduł 1	PO 01.00A ark.2			

Przekrój W-W



Przekrój C-C  
skala 5:1






Lp.	Łaz.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepła	Uwagi
Łaz. 1/1		Nazwisko	Data	PROJEKT WYKONAWCZY		
Konstruował		Z. Piekarski	01.2023			
Kreślił		T. Drążkowski	03.2023			
Sprawił		S. Starszak	03.2023			
Zatwierdził		M. Starszak	03.2023			
Podz.	Arkusz 2	Nazwa rysunku	Nr rys.			
1:1	Arkusz 3	Komisariat moduł 1	PO 01.00A	ark.3		






Przekrój J-J





L.p.	Lest.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lest. zespół	1/1	Nazwa	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023		
Kreślił		T. Drążkowski		03.2023		
Sprawdził		S. Starszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Starszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 2	Nazwa rysunku	Nr rys.			
1:1	Arkusz 3	Komisariat moduł 2	PO 01.00B ark.2			

Przekrój K-K




Przekrój L-L  
skala 5:1




L.p.	Lest.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lest. zespół	1/1	Nazwisko	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023		
Kreślił		T. Drążkowski		03.2023		
Sprawił		S. Starszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Starszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 3	Nazwa rysunku				
1:1	Arkusz 3	Komisariat moduł 2	Nr rys.	PO 01.00B ark.3		




Przekrój P-P





L.p.	Lst.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lst. zespół	1/1	Nazwisko	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023		
Kreślił		T. Drążkowski		03.2023		
Sprawdził		S. Starszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Starszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 2	Nazwa rysunku	Nr rys.			
1:1	Arkuszy 3	Komisariat moduł 3	PO 01.00B ark.2			


Przekrój R-R




Przekrój S-S  
skala 5:1



L.p.	Lest.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lest. zespół	1/1	Nazwisko	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023		
Kreślił		T. Drązkowski		03.2023		
Sprawdził		S. Starszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Starszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 3	Nazwa rysunku			Nr rys.	
1:1	Arkusz 3	Komisariat moduł 3			PO 01.00C	ark.3



Uwaga: wszystkie belki wykonane  
z kształtownika kwadratowego  
100x100x4 lub 100x100x3

L.p.	Lest.	Nazwa części	Nr rys. lub normy	Materiał	Ciepota	Uwagi
Lest. zespół	1/1	Nazwa	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstruował		Z. Piekarski		01.2023		
Kreślił		T. Dąbkowski		03.2023		
Sprawił		S. Staszak		03.2023		
Zatwierdził		M. Staszak		03.2023		
Podz.	Arkusz 1	Nazwa rysunku	Nr rys.			
1:1	Arkusz 1	Sufit moduł 1,2,3	PO 01.01			