

Standard IV utrzymania dróg w okresie zimowym *

Standard	Opis stanu utrzymania	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
	Drogi dla danego standardu	Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	1. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. 2. Jezdnia posypana na: <ul style="list-style-type: none"> • skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej, • skrzyżowaniach z koleją, • odcinkach o pochyleniu > 4% • odcinków dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu. 	1. Dotyczy jezdni i poboczy <ul style="list-style-type: none"> • luźny – 8 godz. • zajeżdżony – występuje, • nabój śnieżny – występują • zasy – do 8 godz. 2. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 8 godz. • pośniegowa - 10 godz. • lodowica - 8 godz.

*) standard zgodny z Wytycznymi zimowego utrzymania dróg wydanymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Zarządzenie nr 18 z 30.06.2006 r. z późn. zmianami)