

KARTA POMIESZCZENIA nr 142, 144, 145
(pom. basenu do ćwiczeń, pom. lekarza, pom. kriokomory)
 pow. w m²: 7,70; 6,88; 30,87
 kondygnacja: parter

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytką gresową, 598x598x10mm; rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary Cokół z płytki gresowej wkuty w ścianę, h=6cm Pom. basenu (142): posadzka basenu oraz posadzka przy basenie – EPDM układany z masy, gr. 2cm, kolor jasny niebieski. Ściany wokół basenu do wys. 6cm wyłożone EPDM. Dokładna specyfikacja posadzki EPDM zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W6
Malowanie	Kolor: NCS S 1515-B50G Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W8
Okladziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III. Nad umywalką fartuch z kafli 20x40cm; kafle białe, matowe, fuga w kolorze kafli; fartuch o powierzchni 60x76cm, w osi umywalki. Pom. basenu (142), ściany basenu – płytki klejone EPDM 50x50x2cm, kolor jasny niebieski. Dokładna specyfikacja płytek EPDM zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W8 PW-A45
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x60 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. Pom. basenu do ćwiczeń, pom. lekarza - h=350 Pom. kriokomory - h=330	PW-A50 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Wykończenie specjalne	-	-

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90x210; - drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe, klasa p.poż EI30, ościeżnica stalowa, przylgowa, blacha ocynkowana; skrzydło blacha ocynkowana; malowanie proszkowe RAL 7045, mat	D5	1	PW-W3 PW-W5
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045	D22	1	
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze białym RAL 9003	D25	2	
	100x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze białym RAL 9003; podcięcie wentylacyjne;	D27	1	
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze białym RAL 9003; podcięcie wentylacyjne	D28	2	
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO:			Wg rys. PW-W47	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Umywalka ścienna dla osób niepełnosprawnych (zachować kształt wg rysunku); ceramiczna biała, bez otworu na baterię; + półpostument ceramiczny;	60x49	Um5	1
2	Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa, długość wylewki 20cm, wykończenie chrom		Bu1	1

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:			Wg rys. PW-W47	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Dozownik mydła w płynie 800ml, stal nierdzewna matowa			1
2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa	12x26x25		1
3	Kosz na odpady 9l, stal nierdzewna			1

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO (POM. 144, 145):			Wg rys. PW-W47	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	biurko lekarskie; stelaż na profilach stalowych, blat MDF laminowany gr. 25mm; kontener na 3 szuflady, panel przedni i boczne; kolor biały;	140x75x75	B16	1
2	lampka biurkowa stołowa, na regulowanym ramieniu; lampa wykonana z metalu, klosz pełny, kolor matowy chrom; 1xE27	wys. 50	L3	1
3	fotel biurowy na kółkach; siedzisko tapicerowane (materiałowe, kolor czarny), podstawa pięcioramienna, aluminiowa polerowana; podłokietniki stal chromowana z nakładkami tapicerowanymi; podnośnik pneumatyczny		K3	1
4	krzesło - siedzisko z polipropylenu w kolorze szarym, struktura antypoślizgowa; nóżki metalowe, chromowane;		K8	5
5	szafka na gaśnicę 6kg; blacha stalowa malowana proszkowo, kolor biały; oznakowana znakiem "Gaśnica"	25x20x65	G	1
6	szafa zamykana z półkami, dwudrzwiowa; zamykana na zamek; MDF laminowany, kolor RAL 7035;	180x80x45	R17	1
7	szafa medyczna przeszklona, jednodrzwiowa; korpus wykonany z blachy gr.0,8mm, drzwi metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego, półki wewnętrzne szklane; uchwyt drzewiowy z zamkiem ryglującym; kolor jasno szary RAL 7035;	180x60x45	SM	1
8	wieszak ścienny na odzież, 5 haczyków, stal szcztokowana, mocowany h=180cm	dł. 50cm	Ws	1
9	<p>KRIOKOMORA (szczegółowa specyfikacja wg PW Architektury):</p> <ul style="list-style-type: none"> - komora złożona z przedsionka i komory głównej; - przeznaczona dla 5-6 osób; - zakres temperatury roboczej komory zabiegowej (programowana co stopień) - od -100°C do -160°C - temperatura w przedsionku - od -20°C do -60°C - wyposażona w system bezpieczeństwa, dzwiękowy, ekologiczny; - wymienniki ciepła; - głośniki; - monitoring poziomu tlenu; - system kontroli temperatury (komora główna, przedsionek); - zegar - kamera wewnątrz komory głównej - panel dotykowy umieszczony na frontowej ścianie kriokomory - drzwi awaryjne - wnętrze komory wykończone boazerią z drewna lipowego <p>+ POMIESZCZENIE TECHNICZNE KRIOKOMORY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie do niezależnego pomiaru tlenu x 1 - szafa elektryczna x 1 - osuszacz powietrza x 1 - UPS x 1 - system regeneracji powietrza x 1 <p>+ BEZPIECZNA STREFA ZBIORNIKA (zlokalizowana na zewnątrz budynku)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbiornik z ciekłym azotem x 1 - układ zaworów x 1 - tłumik x 1 	wymiary zew: 450x250, wys. 250	KRIO- KOMO- RA	1 wg rys. PW-A48

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO (POM. 142 – WYPOSAŻENIE POM. BASENU DO ĆWICZEŃ ZGODNIE Z PROJ. TECHNOLOGII BASENOWEJ):			Wg rys. PW-W47 PW-A45	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	jezdny podnośnik rehabilitacyjny o udźwigu do 200kg elektryczny (akumulatorowy);		Reh	1
2	cykloergometr - rower do ćwiczeń w wodzie, możliwości regulacji siodła i kierownicy, antypoślizgowe stópki, waga 22,5kg, kolor szary, stal kwasoodporna, stała siła oporu pedałowania (szczegółowa specyfikacja wg proj. architektury);	145x100x60	Cykl	1

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEWIDZIANE DLA DANEGO POMIESZCZENIA, NIE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM (POM 144):			Wg rys. PW-W47	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Zestaw komputerowy (monitor, komputer PC, klawiatura, mysz komp., drukarka)			1