

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych  
ADRES INWESTYCJI : Limbowa 13 m 5  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Płaczek (ogólnobudowlana)

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,10*2+1,00	m m	 5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2,10*2*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,840</b>
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1,00*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso-wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (2*2,10+1,00)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,040</b>
7	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 7 r-g/szt	r-g	7,0000				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm³/szt	dm³	1,0000				
3*		drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z ościeżnicą stalową, skrzydło pełne z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, malowane proszkowo, ocieplone o przenikalności cieplnej min 2,6W/m2k, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki)' 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,09 m-g/szt	m-g	0,0900				
6*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 2,10*2+1,00 = 5,200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	3,2240				
2*		-- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0042				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m	t	0,0185				
4*		Piasek uszlachetniony 0,004 m³/m	m³	0,0208				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m³/m	m³	0,0052				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m	m-g	0,0520				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0520				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tyn- ku obmiar = 2,10*2*0,20 = 0,840 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1982				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,7216				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,1260				
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0018				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0235				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0067				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tyn- ku obmiar = 1,00*0,20 = 0,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0536				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,32 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,6640				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,0300				
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0004				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = $(2*2,10+1,00)*0,20 = 1,040 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,1255 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1305				
2*		-- M -- Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 0,167 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,1737				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,25 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,2600				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0002				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km obmiar = 0,2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,86 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1720				
2*		-- M -- utilizacja odpadów 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,2000				
3*		-- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0,5+14*0,02=0,78 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,1560				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: