
1:100
1:500
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=163,00
istn. kabel teletech. ø20 Ro=163,00
istn. kan. san. ø90 Rd=162,38
istn. kan. san. ø200 Rd=161,92
istn. kan. deszcz. ø300 Rd=163,17
istn. kan. san. ø160 Rd=162,23
istn. kan. san. ø160 Rd=162,56
istn. kan. san. ø160 Rd=161,97
istn. kabel teletech. ø20 Ro=162,50
istn. kan. san. ø200 Rd=160,03
proj. kan. san. ø200 Rd=160,14
S2 - S1
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=163,40
Włączenie do sieci wodociągowej nr 164/7
Granica działek nr 164/7, 164/6
Granica działek nr 164/6, 163/1
Zatamanie trasy
Rura osłonowa PE-RCdn160 L=8,0m (przewiert sterowany-metoda bezwykopowa)
Rów melioracyjny
Granica działek nr 162/40,162/49
Granica działek nr 162/49,162/58
Rura osłonowa PEdn160 L=4,0m
proj. przyłącze wodociągowe
Zasuwa wodociągowa ø80mm
Zmiana materiału
Hydrant nadziemny Ø80mm
90.0°
4,6
5,0
3,6
2,6
2,6
13,6
32,0
0,6
Poziom porównawczy 160,00 m n.p.m.

| | | |