

**Informacja o spełnieniu wymagań minimalnych określonych w specyfikacji technicznej dla przedmiotu:**

**„Zakup przyczepki transportowej do transportu Quada oraz przyczepki ratowniczej do transportu osoby poszkodowanej w trudnym terenie z kosztem ratowniczym (nosze) typu TOBOGA wraz z pasami zabezpieczającymi i pokrowcem”.**

**Specyfikacja techniczna – wymagania i warunki.**

**Część 1. Wymagania techniczne dla przyczepy transportowej:**

Lp.	Wymagania dotyczące przepisów prawnych dla pojazdów.		Potwierdzenie spełnienia wymagań (Wypełnia wykonawca)
1.	Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.		
2.	Przyczepa oraz jej podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022.		
3.	Podwozie przyczepy powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych.		
4.	Przyczepa powinna być wyposażona we wszelkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.		
<b>Parametry przyczepy transportowej</b>			
1.	OPIS	DMC do 1340 kg	
		Liczba osi: 1 oś 1350 kg z hamulcem najazdowym	
		Zaczepek kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą – z atestem.	
		Instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami o ruchu drogowym.	
		Rozmiar kół min. 14 cali.	
2.	Zabudowa:	<p><b>Przyczepa musi zapewnić możliwość bezpiecznego transportu quada wraz z przyczepą ratowniczą oraz przewozu innego ładunku przez quada.</b> W konstrukcji przyczepy należy zastosować:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 350 cm x 160 cm x 180 cm</li> <li>- otwierane burty skrzyni ładunkowej (co najmniej przód i tył), tylna burta wzmocniana</li> <li>- trap wjazdowy szczebelkowy pod quada w tylnej burcie wyjmowany</li> <li>- pełną podłogę przestrzeni ładunkowej, wodoodporną,</li> <li>- burty wypełnione sklejką o gr. Min 6mm i wys. burty min 35 cm</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- podpory rurowe 2 szt</li> <li>- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi</li> <li>- 8 uchwytów typu UP-01 i 8 spawane na zewnątrz skrzyni ładunkowej do mocowania ładunku</li> <li>- oświetlenie lamp zespolonych i obrysowych typu LED</li> <li>- kliny pod koła</li> <li>- koło manewrowe z przodu</li> <li>- stelaż + plandeka kolor czerwony</li> <li>- zdejmowany aluminiowy stelaż pokrywy z czerwoną plandeką, umożliwiający wjazd quadem na przyczepę.</li> <li>-</li> </ul>	
3.	Dokumentacja:	Wraz z przyczepą należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji.	
4.	Gwarancja lub rękojmia:	Minimum 12 miesięcy.	

## Część 2. Wymagania techniczne dla przyczepy ratowniczej do transportu osoby poszkodowanej

1.	Przyczepa ratownicza do transportu osoby poszkodowanej w trudnym terenie z koszem ratowniczym (nosze) typu TOBOGA wraz z pasami zabezpieczającymi i pokrowcem ochronnym.		
	Przeznaczenie przyczepy:	Przystosowana do ciągnięcia przez quada w celu transportu kosza ratowniczego (noszy) typu TOBOGA.	
	Konstrukcja i wyposażenie przyczepy:	Wymiary całkowite z zestawem: dł. min. 270 szer. min. 135, wys. do 130 cm	
		Nośność min. do 350 kg	
		Koła min. 12"	
		Zastosować rozwiązanie z możliwością składania głównej konstrukcji /zmniejszenie długości/ – ramy w celu ułatwienia jej transportu wraz z quadem na przyczepie transportowej	
		Przyczepa jednoosiowa, pomalowana na czerwono. pozostałe elementy ocynkowane	
		Odpinane siedzisko z podparciem dla nóg dla ratownika.	
		Zaczepek kulowy z atestem min 550 kg	
		Nosze koszowe typu TOBOGA	
		Pasy zabezpieczające	
		Pokrowiec	
Gwarancja lub rękojmia na przyczepę minimum 12 miesięcy.			

.....  
podpis składającego ofertę