

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poręczy przy podjeździe dla NPS
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ADRES INWESTORA : ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROZBIÓRKI			
1 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 SŁUPKI		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych SŁUPKI 26	szt. szt.	26.00	26.00
					RAZEM	26.00
2 d.1	KNR 4-04 0804-01		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 55.20	m m	55.20	55.20
					RAZEM	55.20
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-03		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (19.60*0.40)/2+0.45*3.65+0.50*4.80+0.50*0.60+(6.50*0.50)/2+0.50*2.50	m ² m ²	11.14	11.14
					RAZEM	11.14
2			WYWÓZ GRUZU			
4 d.2	KNR-W 4-01 0109-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km poz.3*0.03	m ³ m ³	0.33	0.33
					RAZEM	0.33
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.4	m ³ m ³	0.33	0.33
					RAZEM	0.33
6 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km 0.5	t t	0.50	0.50
					RAZEM	0.50
3			Podjazd			
7 d.3	KNR-W 4-01 0728-03		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu poz.3	m ² m ²	11.14	11.14
					RAZEM	11.14
8 d.3	KNR 0-17 0929-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa poz.7	m ² m ²	11.14	11.14
					RAZEM	11.14
9 d.3	KNR 0-17 0929-03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.8	m ² m ²	11.14	11.14
					RAZEM	11.14
10 d.3	KNR 2-02 1209-01 analogia		Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - BALUSTRADA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - STAL NIERDZEWNA SZLIFOWANA 0.40+4.75+3.65+19.60+18.00+3.20+3.30+2.30	m m	55.20	55.20
					RAZEM	55.20