


- UWAGI:
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY POWIERDZIĆ TIP WYBRAŃSI SŁUSZARI Z ZŁĄŻONĄ W PROJEKCJE, DOSTOSOWAĆ I PRZEWODZIĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWORÓW DLA JEJ MONTAŻU.
 - NA RZUTACH OPISANO WYMIARY PRZEŚCIA W ŚWIETEL.
 - DLA STOLARNI DREWNIANEJ I SIŁOWEJ PRZĘTLEŃO 15cm ZAPIS UWZGLĘDNIĄC PRZESTRZEN MONTAŻOWĄ POZA WYMAGANE ŚWIATO PRZEŚCIA. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ ZACZĄTE W PROJEKCIE OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ.
 - WSZYSTKIE KLAWISZE BEZPECZNE



Zestawienie stolarki		D8/DR	D9/DR	D9W/DR	D9/DR/S	D9W/DR/S	D9/ST/IEI	D9/ST/S/IEI	D10/ST/IEI
Schemat skala 1:100									
Wymiary otworu w murze [cm]	Sm	93	103	103	103	103	103	103	113
	Hm	210	210	210	210	210	210	210	210
	So	80	90	90	90	90	90	90	100
	Wyświetlenie w świetle oszczędności [cm]	205	205	205	205	205	205	205	205
	Lewe/Prawe	L	L	L	L	L	L	L	L
UWAGI	Parter	1	1	1	1	1	1	1	1
	RAZEM	1	1	4	0	0	0	0	1
	- słusztwo drewniane								
	- drzwi pełne								
	- drzwi bezprogowe								
UWAGI	- kolor do ustalenia z inwestorem								
	- kłomka obustronna i zamek z wkładką potencjalną								
	- kłomka stołowa na szyldzie stołowym mocowanym na śruby i nakrętki stołowe, język zamka stołowy pełny								
	- oszczędność drewna regulowana								
	- oszczędność drewna regulowana								

Zestawienie stolarki		D8/ZST	D13/ZST	O/PCV/140x50	O/PCV/140x50
Schemat skala 1:100					
Wymiary otworu w murze [cm]	Sm	103	145	145	95
	Hm	210	210	55	55
	So	90	90+40	140	90
	Wyświetlenie w świetle oszczędności [cm]	205	205	50	50
	Lewe/Prawe	L	L	szt.	szt.
UWAGI	Parter	1	0	1	1
	RAZEM	1	0	1	1
	- słusztwo stołowe zewnętrzne				
	- drzwi pełne				
	- drzwi bezprogowe				
UWAGI	- kolor do ustalenia z inwestorem				
	- kłomka obustronna i zamek z wkładką potencjalną				
	- kłomka stołowa na szyldzie stołowym mocowanym na śruby i nakrętki stołowe, język zamka stołowy pełny				
	- klasa ogniotrwałości RC3				
	- izolacyjność cieplna U<1,5W/m2/K				

NAZWA ZADANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE REALIZACJI PUBLICZNEGO OBIEKTU POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIENNY DOM SENIOR+ADRES INWESTYCJI: Sosnowka 3, 86-302 Sosnowka działka nr 165/1

INWESTOR: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Projektant: mgr inż. arch. Anna Maria Szulc Nr upr.: UAN-IV/8346/162/TO/88 Data sporządzenia: 2023-07-04

ul. Świerowa 10, 97-100 Toruń

ZESTAWIENIE STOLARKI

NR PROJEKTU:	ETAP:	BRANŻA:	WERSJA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
B-68	PB	ARC	1	1:100	011