
0.20
0.21
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.22
Włączyć do istniejącej studni
Zachować rzędną włączenia
L=3m, Ø160 PVC SN8 lita
Wykonać płukanie całej
kanalizacji zewnętrznej oraz
opróżnić zbiornik przed odbiorem
Rzędne dostosować do istniejących
studni
Włączyć do istniejącej studni
Zachować rzędną włączenia
L=3m, Ø160 PVC SN8 lita
Wykonać płukanie całej
kanalizacji zewnętrznej oraz
opróżnić zbiornik przed odbiorem
Rzędne dostosować do istniejących
studni
Włączyć do istniejącej studni
Zachować rzędną włączenia
L=2m, Ø160 PVC SN8 lita
Wykonać płukanie całej
kanalizacji zewnętrznej oraz
opróżnić zbiornik przed odbiorem
Rzędne dostosować do istniejących
studni
Podejście dla technologii kotłowni.
Wyłączyć wyrzuty i spusty natynkowo
kolektorem z PPHT
Zabudować pion
Wyprowadzić pod strop w bruździe i
wyposażyć w zawór napowietrzający Ø50.
Zabudować kratkę wentylacyjną stalową
Studnia schładzająca
Ø1000mm, H=1m
Z pokrywą A125, Ø600
Odpływ zatopiony
Czyszczak
Rewizja płytkowa Ø110
ze stali ko
PS1
PS2
PS3
PS4
Ø160PVC i=1,5%
Ø110PVC i=1,5%
żel. Ø110
podejście dla technologii kotłowni
stolik podczas do odnowienia
stolik podczas do odnowienia
podejście
podejście
podejście