PRZEKRÓJ B-B

1:100



SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – OSIE A–D	
Tynk mineralny cienkowarstwowy – istn.		–
Cegła pełna 1,5 – istn.		38 cm
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – OSIE E–H	
Tynk mineralny cienkowarstwowy – istn.		–
Gazobeton odm. 700 – istn.		38 cm
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA – OSIE A–D	
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–
Cegła pełna – istn.		12–38 cm
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–

SW2	ŚCIANA WEWNĘRZNA – OSIE A–D	
Płytki cer., tynk – isnt.		–
Cegła pełna – istn.		12–38 cm
Płytki cer., tynk – isnt.		–

SW3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA – OSIE E–H	
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–
Gazobeton odm. 700 – istn.		12–38 cm
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–

SW4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–
Gazobeton odm. 600 – proj.		12 cm
Płytki cer., tynk mozaikowy, tynk + glądź gipsowa – proj.		–

D1	DACH PŁASKI – OSIE A–D	
Papa asf. na lepiku x3 – istn.		–
Glądź cementrowa – istn.		3 cm
Keramzyt lekki – istn.		śr. 40 cm
Papa izol. na lepiku – istn.		–
Strop żelbetowy wylewany na mokro – istn.		20 cm
Tynk cem.-wap. – istn.		–
Glądź gipsowa – istn.		–

D2	DACH PŁASKI – OSIE E–H	
Papa asf. na lepiku x3 – istn.		–
Glądź cementrowa – istn.		3 cm
Keramzyt lekki – istn.		śr. 40 cm
Papa izol. na lepiku – istn.		–
Płyty wielokanałowe odm. A – istn.		24 cm
Tynk cem.-wap. – proj.		–
Glądź gipsowa – proj.		–

P1	POSADZKA NA GRUNCIE – OSIE E–H	
Warstwa wykończeniowa – płytki, parkiet – proj.		3 cm
Chudy beton		4 cm
Papa izol – istn.		–
Płyta piłtniowa miękka – istn.		5 cm
Papa izol na lepiku x2 – istn.		–
Chudy betoln – istn.		15 cm
Podsypka piaskowa – istn.		20 cm

P2	POSADZKA NA GRUNCIE – 0.14–0.15	
Warstwa wykończeniowa – płytki, parkiet – proj.		2 cm
Posadzka bet. – istn.		12 cm
Papa izol na lepiku x2 – istn.		–
Chudy betoln – istn.		15 cm
Podsypka piaskowa – istn.		20 cm

P3	POSADZKA NA GRUNCIE – OSIE A–D	
Warstwa wykończeniowa – płytki, parkiet – proj.		3 cm
Chudy beton		4 cm
Papa izol na lepiku x2 – istn.		–
Chudy betoln – istn.		15 cm
Podsypka piaskowa – istn.		20 cm

P4	POSADZKA PIĘTRA – OSIE A–D	
Warstwa wykończeniowa – isnt.		–
Wylewka bet. – istn.		–
Strop Akreman – istn.		25 cm
Tynk cem.-wap. – proj.		–
Glądź gipsowa – proj.		–

NAZWA ZADANIA:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE REALIZACJI PUBLICZNEGO OBIEKTU POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIENNY DOM SENIOR+

ADRES INWESTYCJI:
Sosnówka 3, 86-302 Sosnówka działka nr 165/1

INWESTOR:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KSM
Jan Mileski
ul. Śliwowa 10, 87-100 Toruń

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Maria Szulc
Nr upr.: UAN-IV/8346/162/TO/88
Data sporządzenia: 2023-07-04

mgr inż. arch. Elżbieta Jadwiga Grochocka
Nr upr.: UAN-IV/8346/229/TO/87-88
Data sprawdzenia: 2023-07-04

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ B-B

NR PROJEKTU:	ETAP:	BRANŻA:	WERSJA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
B-68	PB	ARC	1	1:100	005