



**Szkoła Podstawowa nr 3
im. Feliksa Szoldrskiego
64-300 Nowy Tomyśl
os. Północ 25**

dot. modernizacja świetlicy szkolnej

Poniżej określa się ogólną specyfikację techniczną wykonania robót związanych z modernizacją świetlicy szkolnej. Integralną częścią są rysunki schematycznego podziału i sposobu otwierania okien.

• **Informacja ogólna**

Zakres robót związanych z modernizacją świetlicy obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej,
- rozbiorke ściany przeszklonej pomiędzy świetlicą a salą komputerową,
- wykonanie ściany działowej pomiędzy świetlicą a salą komputerową,
- tynkowanie i malowanie ściany działowej,

Stolarka okienna winna być zgodna z:

- PN-88/B-10086 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi”. Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”,
- Wymagania PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.

• **Specyfikacja szczegółowa stolarki okiennej w świetlicy**

Okna należy wykonać jako 12 kpl. wg. wymiarowania na załączonych szkicach schematu podziału i sposobu otwierania z koniecznością weryfikacji i pomiarami własnymi bezpośrednio na obiekcie. Okna od strony wewnętrznej z białych, wzmocnionych stałą profili PCV, dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła min. $< 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Od strony zewnętrznej – jednostronna okleina w kolorze RAL 6005.

Należy zapewnić min. 6 szt. nawietrzaka higrosterowalnego typu „Areco”.

• **Parapety**

Parapet zewnętrzny aluminiowy, gięty w kolorze RAL 6005.

Parapet wewnętrzny – pozostaje istniejący lastrico – bez zmian.

• **Wywóz gruzu i utylizacja odpadów**

Koszt wywozu gruzu po demontażu stolarki i opłatę za utylizację odpadów należy ująć w kosztorysie ofertowym.

• **Zamawiający przewiduje wymianę stolarki okiennej w następujących ilościach:**

Okno typu O1 - 3 szt.,

Okno typu O2 - 9 szt.,