

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w miejscowości Dzierzgoń ul. Westerplatte
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 4/38 obr. 01 Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 2023-05-18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-05-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA DZ. NR 771 OBR. BAGARD					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1 d.1	KNR 2-31 0810-01 analiza indywidualna	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych lub nawierzchni betonowych	m ²		
		27,5*1,0	m ²	27,500	
				RAZEM	27,500
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		41,5	m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
3 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		2,7+2,9	m ³	5,600	
				RAZEM	5,600
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³		
		5,6	m ³	5,600	
				RAZEM	5,600
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
5 d.2	KNR 2-01 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent). Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (75,0+83,0)*1,5*0,26 ((5,0*3,0)*2+(4,5*3,5)*3+1,5*3,5+1,5*3,0)*0,26 wjazdy do posesji dojścia do furtek posesji ((1,5*5,0)*3+(1,0*1,5)*2)*0,26	m ³		
			m ³	61,620	
			m ³	22,620	
			m ³	6,630	
				RAZEM	90,870
3		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
6 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.7*0,036	m ³	16,920	
				RAZEM	16,920
7 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (75,0+83,0)*2+1,5*4 (5,0*2+3,0*2)*2+(4,5*2+3,5*2)*3+(1,5*2+3,5*2)+(1,5*2+3,0*2) (1,5*2+5,0*2)*3+(1,0*2+1,5*2)*2	m		
			m	322,000	
			m	99,000	
			m	49,000	
				RAZEM	470,000
8 d.3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		349,5	m ²	349,500	
				RAZEM	349,500
9 d.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		
		349,5	m ²	349,500	
				RAZEM	349,500
10 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (75,0+83,0)*1,5 (5,0*3,0)*2+(4,5*3,5)*3+1,5*3,5+1,5*3,0 (1,5*5,0)*3+(1,0*1,5)*2	m ²		
			m ²	237,000	
			m ²	87,000	
			m ²	25,500	
				RAZEM	349,500
11 d.3	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA	m ²		
		349,5	m ²	349,500	
				RAZEM	349,500
4		ROBOTY INNE			
12 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000