

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie wjazdu na podwórze pomiędzy budynkami o nr. 9-10 przy ul. Żeromskiego w Gorzowie Wlkp.					
1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m2		
		3,0 * 4,0	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		0,5 * 0,5 * 7	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
3	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych	m3		
		(0,30 * 0,20 * 1,50) * 6	m3	0,54	
				RAZEM	0,54
4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		17,00 / 1000	km	0,02	
				RAZEM	0,02
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		4,00 * 17,00	m2	68,00	
				RAZEM	68,00
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		4,00 * 17,00	m2	68,00	
				RAZEM	68,00
7	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		4,00 * 17,00	m2	68,00	
				RAZEM	68,00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod krawężnik najazdowy wibroprasowany 15/22 cm z betonu C20/25 o V = 0,05 m3/mb	m3		
		0,05 * 17,0 * 2	m3	1,70	
		0,05 * 3,50 * 2	m3	0,35	
				RAZEM	2,05
9	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wibroprasowane wtopione (najazdowe) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		17,0 * 2	m	34,00	
		3,50 * 2	m	7,00	
				RAZEM	41,00
10	KNR 0-11 0317-03 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		3,50 * 17,0	m2	59,50	
				RAZEM	59,50
11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,06	m3	0,72	
		poz.2 * 0,07	m3	0,12	
		poz.3	m3	0,54	
				RAZEM	1,38
12		Oplata za utylizację gruzu budowlanego	t		
		poz.11 * 2,5	t	3,45	
				RAZEM	3,45

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III / 90 % z wykonywanego koryta /	m3		
		(4,00 * 17,00 * 0,40) * 0,9	m3	24,48	
		-poz.11	m3	-1,38	
				RAZEM	23,10
14		Opłata za utylizację ziemi	t		
		poz.13 * 1,8	t	41,58	
				RAZEM	41,58
15	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - wyrównanie terenu po rozbiórce schodów terenowych	m2		
		30,0	m2	30,00	
				RAZEM	30,00