
















SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Oprawa LED montowana na stropie, wykonanie blacha stalowa lakierowana na biało, wymiary 320x320x45, moc oprawy 26W, strumień światła oprawy 1800lm, IP44, dyfuzor: PMMA
	Oprawa LED montowana na ścianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 43W, strumień światła oprawy 4100lm, Temperatura barwowa 4000K IP44, dyfuzor: PC opalowy.
	Oprawa LED montowana na ścianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumień światła oprawy 2050lm, Temperatura barwowa 4000K IP44, dyfuzor: PC opalowy.
	Oprawa LED montowana na ścianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1635x44x50, moc oprawy 32W, strumień światła oprawy 3100lm, Temperatura barwowa 4000K IP44, dyfuzor: PC opalowy.
	Oprawa zwieszana LED 45W, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumień światła 4500lm, wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka, przewód zasilający i zwieszaki o długości 1,5m w komplecie z oprawą.
	łącznik pojedynczy (hermetyczny IP44)
	łącznik podwójny (hermetyczny IP44)
	czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni
	Oprawa naścienna ewakuacyjna z piktogramem LED 1h, jednostronna IP44 z CNBOP
	Oprawa nastopowa ewakuacyjna z znakiem kierunkowym LED 1h, dwustronna IP44 z CNBOP
	Oprawa naścienna ewakuacyjna LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką - przystosowana do temp. minusowych np.
	Oprawa awaryjna nastopowa LED 1h (strefa otwarta)
	Oprawa awaryjna nastopowa LED 1h (strefa komunikacyjna)

Uwaga: ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY,
UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.