

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,17	km km	0,17	
				RAZEM	0,17
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm z załadunkiem i odwozem na wysypisko 1200	m ² m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
3	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie uformowanie (obrobieniem na czysto) skarp z ułożeniem warstwy humusu grubości warstwy 5 cm i obsianiem 425	m ² m ²	425,00	
				RAZEM	425,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1020	m ² m ²	1 020,00	
				RAZEM	1 020,00
5	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1020	m ² m ²	1 020,00	
				RAZEM	1 020,00
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1020	m ² m ²	1 020,00	
				RAZEM	1 020,00
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1020	m ² m ²	1 020,00	
				RAZEM	1 020,00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15,40	m ³ m ³	15,40	
				RAZEM	15,40
9	KNR 2-31 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m 1,2	m ³ m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 294	m m	294,00	
				RAZEM	294,00
11	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 24	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 40	m m	40,00	
				RAZEM	40,00
13	KNR 2-31 0403-05	Ustawienie krawężników betonowych skośnych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 16	m m	16,00	
				RAZEM	16,00
14	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm 65	m ² m ²	65,00	
				RAZEM	65,00
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1000	m ² m ²	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
16	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45	m m	45,00	
				RAZEM	45,00
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (atracyt) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 65	m ² m ²	65,00	
				RAZEM	65,00
18	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 12	szt. szt.	12,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	RAZEM	12,00
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
20	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km		
		0,16	km	0,16	
				RAZEM	0,16
21	KNR 2-18 0625-01	Montaż wpustów deszczowych z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem wraz z robotami ziemnymi oraz robotami towarzyszącymi	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00