



1. Ściana oczyszczona, z naprawionymi tynkami i zagruntowana
2. Mocowanie podstawowe- klej do styropianu
3. Izolacja termiczna - styropian EPS 70 0036 gr. 16cm
4. Mocowanie dodatkowe - łączniki mechaniczne (kolki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z tworzywa sztucznego,
6. Podkładowa masa tynkarska,
7. Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
8. Tynk kamyczkowy żywiczny - 50cm ponad utwardzeniami lub opaską.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Główno			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku magazynowego nr 4 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśmierzu		
Adres	Leśmierz 6 gm. Ozorków dz. nr 50		
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa		
Tytuł rysunku	Warstwy docieplenia ścian		Nr rys. A-14
Opracował: mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08		Podpis:	Skala : 1 : 5
			Data : 11.2022