

## Karta Techniczna nr 33

Akrylowa masa szpachlowa. Drobna. Do obróbki ręcznej.

### Charakterystyka

Funkcja	Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjna Bardzo dobra przyczepność do podłoża Doskonała powłoka pod organiczne farby, tynki i okładziny ścienne
Optyka	Nadaje się do techniki nakrapiania
Obróbka	Do szpachlowania i nakrapiania Łatwa obróbka

### Zakres stosowania

Do wewnątrz.  
Na powierzchnie ścian i sufitów.  
Lekka w obróbce masa szpachlowa do ręcznej aplikacji na powierzchniach betonowych, elementach betonowych oraz płytach gipsowo-kartonowych.  
Tylko jako gładź szpachlowa o grubości warstwy 1 mm na cykl roboczy.  
Nie nanosić na brudne i zawilgocone podłoża.  
Nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności.

### Dane techniczne

Grupa produktów	Masa szpachlowa
Podstawowe składniki	Dyspersja polimerowa, węglan wapnia, talk, woda, dodatki, środki konserwujące

Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość	DIN 53217	1,7	g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	
	<sup>1)</sup> g/cm <sup>3</sup> = kg/dm <sup>3</sup>				

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.