

Karta Techniczna nr 34

Wodorozcieńczalna, wzmocniona siloksanem uniwersalna powłoka gruntująca

Charakterystyka					
Funkcja	Dobre właściwości penetracji podłoża Poprawa przyczepności Regulacja chłonności podłoża Właściwości lekko hydrofobizujące				
Zakres stosowania					
Na zewnątrz i do wewnątrz Jako powłoka gruntująca na podłoża mineralne oraz zwietrzałe, nośne stare powłoki. Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone podłoża.					
Dane techniczne					
Grupa produktów	Powłoka gruntująca				
Podstawowe składniki	Dyspersja polimerowa, pigmenty mineralne, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące				
Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość	DIN 53217	1,0	g/cm³ ¹⁾	
	Zawartość części stałych	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	8,0	%	
	Odczyn pH	VIQP 011 (Sto intern)	7,5-8,5 ¹⁾		
¹⁾ g/cm³ = kg/l					
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.					