

Zadanie nr 2**2.1 FIRANY I ZASŁONY****2.1.1 Firany 60 szt.**

Firana gładka, kolor biały, 100 % poliestr, rodzaj zawieszenia: na przelotkach lub taśma marszcząca, możliwość prasowania min. 100 stopni, możliwość prania w temperaturze min. 40°C

Szerokość – długość

2.1.1.a 300x250 30 szt.

2.1.1.b 300x270 30 szt.

2.1.2 Zasłony 120 szt.

Zasłona gładka, kolor beż/brąz, 100 % poliestr, zaciemniająca, welurowa, rodzaj zawieszenia: na przelotkach lub taśma marszcząca, możliwość prasowania min. 110 stopni, możliwość prania w temperaturze min. 40°C

Szerokość – długość

2.1.2.a 180x250 60 szt.

2.1.2.b 180x270 60 szt.

Uwaga: Firany i zasłony (poz. 1.1 – 1.2) muszą stanowić komplety pod względem rodzaju zawieszenia (zasłona + firana na przelotkach, lub zasłona + firana na taśmie). Przed wykonaniem zamówienia konieczne okazanie zamawiającemu gotowego wyrobu (próbnika tkanin) przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać odpowiednie normy dla materiałów dopuszczających je do stosowania w zakładach i obiektach użyteczności publicznej.

2.2 FIRANY 48 szt.

Uszyte 48 szt. firan. Każda firana musi mieć wszytą taśmę do umarszczenia. Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliestr, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczającą światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.

Szerokość- wysokość

2.2.1 150x212 13 szt

2.2.2 90x212 1 szt

2.2.3 125x260 1 szt

2.2.4 105x212 1 szt

2.2.5 270x290 1 szt

2.2.6 250x170 2 szt

2.2.7 225x260 1 szt

2.2.8 240x250 1 szt

2.2.9 280x255 3 szt

2.2.10 286x290 1 szt

2.2.11 250x185 1 szt

2.2.12 278x185 2 szt

2.2.13 140x290 13 szt

2.2.14 150x290 1 szt

2.2.15 165x290 1 szt

2.2.16 120x290 1 szt

2.2.17 270x290 1 szt

2.2.18 215x250 1 szt

2.2.19 250x185 1 szt

2.2.20 250x250 1 szt

Uwaga (poz.2.2.1 – 2.2.20) w pomieszczeniach występują różnice w wysokości dlatego wymiary podane są w przybliżeniu. Przed rozpoczęciem szycia należy dokonać szczegółowych pomiarów na miejscu u

zamawiającego. Do każdego wymiaru (szerokość) należy dodać 150 cm na umarszczenie. Przed wykonaniem zamówienia konieczne okazanie zamawiającemu gotowego wyrobu (próbnika tkanin) przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać odpowiednie normy dla materiałów dopuszczających je do stosowania w zakładach i obiektach użyteczności publicznej.

2.3 FIRANY, ZASŁONY, NARZUTY NA ŁÓŻKO

2.3.1 Firany 196 szt. (98 kpl)

Materiał Woal , przeziwne. Uszyte z listwami i taśmą marszczącą typu FLEKS 77 (nie dopuszcza się innego systemu).Wymiary orientacyjne: szerokość powierzchni zawieszenia dla ściany wynosi około 340 cm/ marszczenie 200%, wysokość zawieszenia wynosi około 310 cm na gotowo, firana z ołowiem obciążającym w dolnej części. Masa powierzchniowa materiału: 160g/m²± 5%. Skład materiału: 100% PES. Kolor materiału – biel, przeziwna.

2.3.2 Zasłony 196 szt. (98 kpl)

Uszyte z listwami i taśmą marszczącą typu FLEKS 77; Zawieszenia na haczyki FLEKS 77 (nie dopuszcza się innego systemu); Wymiary orientacyjne zasłon: szerokość powierzchni zawieszenia dla ściany wynosi około 340 cm/ marszczenie 200%; wysokość zawieszenia wynosi około 310 cm na gotowo; listwa dekoracyjna w dolnej części o wysokości 8 cm; Masa powierzchniowa materiału : 320g/m² ± 5 %.;Skład materiału: 100% PES; Wytrzymałość tkaniny wg testu Martindale'a : 50 000; Skłonność do mechacenia i tzw. pillingu: 3-4; Odporność na wybarwienia – światło sztuczne: 3-4; Odporność na tarcie suche : 3-4; Odporność na tarcie mokre: 2-3; Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa / 40N, wątek/ 33N; Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa/ 750N, wątek/ 400N; Przesuwalność nitek: osnowa/ 2mm, wątek/ 2 mm; pranie/ 40°C; Kolor i rodzaj materiału do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zadania.

Uwaga (poz. 2.3.1 – 2.3.2): Podane wymiary zamawianego asortymentu mają charakter orientacyjny i mogą różnić się ± 5cm. Z uwagi na brak jednakowych wymiarów powierzchni w pokojach, Wykonawca zobowiązany jest dokonać osobiście pomiaru pomieszczeń przed realizacją zadania w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest okazać materiał z którego zostanie wykonany zamawiany produkt. W tym celu Wykonawca okaże Zamawiającemu próbki materiałowe w celu ustalenia rodzaju materiału i koloru zasłon. Wykonawca okaże także, przed realizacją zamówienia próbki rodzajowe i kolorystyczne materiału do uszycia firan. Zamawiane produkty montowane będą w pomieszczeniach Zamawiającego na szynach metalowych typu FLEKS 77 z oczkami typu AS - suwak mocowanych do sufitu stąd też Zamawiający wymaga w zamówieniu do gotowego produktu haczyki typu FLEKS 77 (nie dopuszcza się innego systemu).

2.3.3 Narzuty na łóżko

Materiał: welur; Masa powierzchniowa materiału : 320g/m² ± 5 %; Skład materiału: 100% PES; Wytrzymałość tkaniny wg testu Martindale'a : 50 000; Skłonność do mechacenia i tzw. pillingu : 3-4; Odporność na wybarwienia – światło sztuczne : 3-4; Odporność na tarcie suche : 3-4; Odporność na tarcie mokre : 2-3; Wytrzymałość na rozdarcie : osnowa / 40N, wątek/ 33N; Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa/ 750N, wątek/ 400N; Przesuwalność nitek: osnowa/ 2mm, wątek/ 2 mm, pranie/ 40°C; Kolor materiału do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zadania; Narzuta podszyta mikrofibrą, przepikowana listwą.

Szerokość – długość

2.3.3.a 90x150 50 szt.

2.3.3.b 90x180 15 szt.

Uwaga: przed wykonaniem zamówienia konieczne okazanie zamawiającemu gotowego wyrobu (próbnika tkanin) przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie

atesty i spełniać odpowiednie normy dla materiałów dopuszczających je do stosowania w zakładach i obiektach użyteczności publicznej.