Przekrój A-A
skala 1:100



Schody zewnętrzne B1	
Gres	2 cm
Klej typu "flex"	
Zaprawa uszczelniająca	
Schody żelbetowe	16 cm
Mata kubełkowa	
Piasek zagęszczony	80-120 cm
Grunt rodzimy	

Nawierzchnia z kostki betonowej N2	
Kostka betonowa	6 cm
Podsypka cem.-piaskowa (1:4)	3 cm
Tłuczeń kamienny (fr. 0-31mm)	12,5 cm
Tłuczeń kamienny (fr. 0-63mm)	12,5 cm
Geowłówknina separacyjna	
Zag. podsypka z piasku płukanego	min.10 cm
Grunt rodzimy	

Ściana fundamentowa F1	
Kamień naturalny	1 cm
Siatka na kleju	
Styropian XPS	10 cm
2 x masa bitumiczna	
Ściana żelbetowa	24 cm
2 x masa bitumiczna	

Ściana fundamentowa F2	
Folia kubełkowa	
Siatka na kleju	
Styropian XPS	10 cm
2 x masa bitumiczna	
Ściana żelbetowa	24 cm
2 x masa bitumiczna	

Ściana zewnętrzna S1	
Tynk cienkowarstwowy	0,5 cm
Wełna mineralna λ=0,031 W/mK	20 cm
Pustak ceramiczny	25 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Ściana wewnętrzna (nośna) S2	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek komórkowy	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Ściana wewnętrzna (działowa) S3	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek komórkowy	12 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Strop P2	
Folia PE	
Wełna mineralna λ=0,031 W/mK	30 cm
Strop żelbetowy	16 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Podłoga na gruncie P1	
płytki antypoślizgowe gresowe	2 cm
Wylewka betonowa	6 cm
Folia budowlana	
Styropian XPS	15 cm
Izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej	
Podłoże betonowe B20	15 cm
Piasek zagęszczony	50 cm
Płyta fundamentowa C25/30 W8	30 cm
Izolacja pozioma folia budowlana 0.5mm	
Izolacja termiczna XPS	10 cm
Piasek zagęszczony pospółka	30-60 cm
Grunt rodzimy	

Pokrycie dachowe D1	
Blacha na rąbek	
Mata strukturalna	
Płyta OSB 22mm	2,2 cm
Kontrłata drewniana 25x50 mm	2,5 cm
Membrama paroprzepuszczalna	
Krokiew 8x18 cm	18 cm

Pokrycie dachowe D2	
Blacha na rąbek	
Mata strukturalna	
Płyta OSB 22mm	2,2 cm
Kontrłata drewniana 25x50 mm	2,5 cm
Membrama paroprzepuszczalna	
Krokiew 8x18 cm	18 cm

Posadzka tarasu T1	
Gres	2 cm
Klej typu "flex"	
Zaprawa uszczelniająca	
Wylewka betonowa	6 cm
Styropian XPS	16-10 cm
Izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej	
Podłoże betonowe B20	15 cm
Piasek zagęszczony	50 cm
Płyta fundamentowa C25/30 W8	30 cm
Izolacja pozioma folia budowlana 0.5mm	
Izolacja termiczna XPS	10 cm
Piasek zagęszczony pospółka	30-60 cm
Grunt rodzimy	

SZCZEGÓŁ A



1.Blacha na rąbek
2.Haftka mocująca
3.Mata strukturalna
4.Płyta OSB 22mm
5.Kontrłata 25x50mm
6.Membrama paroprzepuszczalna
7.Podbitka dachowa 19mm
8.Kontrłata 19mm
9.Konstrukcja drewniana
10.Taśma wentylacyjna okapu (wlot wentylacji)
11.Hak rynnowy
12.Rynna dachowa 150mm z PVC
13.Pas nadrynnowy
14.Płotek przeciwśniegowy

SZCZEGÓŁ B



1.Pokrycie kanlenicy z blachy
2.Blacha prefabrykowana
3.Blacha na rąbek
4.Haftka mocująca
5.Mata strukturalna
6.Płyta OSB 22mm
7.Kontrłata 25x50mm
8.Membrama paroprzepuszczalna
9.Kontrłata 19mm
10.Konstrukcja drewniana

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 **kom. 601 063 690**

Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna na działkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowości Szczepanowice"

Przedmiot:	Skala:	Nr rys.
Przekrój A-A	1:100	A4

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mścigniew Marciniak	Bł-POKK/03/2002 Spec. architektoniczna	05.2023r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	05.2023r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2023r.	