

W skład zamówienia wchodzi:

1. Monitor interaktywny dotykowy: Prowise Touchscreen One 75
2. Podstawa jezdn manualna dopasowana do monitora: Prowise Touchscreen One 75.
3. Dostawa.
4. Montaż i kalibracja w budynku Zamawiającego.
5. Podstawowe przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za obsługę.

Specyfikacja monitora interaktywnego: Prowise Touchscreen One 75

Technika

Obudowa:	czarna, lakierowana
Przekątna:	75"
Typ panelu:	Ultra HD LED - IPS
Rozdzielczość:	4K (3840 x 2160)
Rodzaj powierzchni:	Anti-Glare
Grubość szkła:	3,2 mm / 0,126 cala
Twardość szkła:	Mohs 7
Proporcje:	16:9
Kontrast statyczny:	1200:1
Kontrast dynamiczny:	5000:1
Jasność:	400 cd/m2
Paleta barw:	10 Bit (1,07 mld)
Kąty widzenia:	178°
Częstotliwość odświeżania:	60Hz
Gniazdo OPS:	Tak

Panel dotykowy

Technologia:	HaPro Touch Technology
Punkty dotyku:	32 punkty
Punkty dotyku (pisanie):	16 punktów
Czas reakcji dotyku:	< 10ms
Częstotliwość odświeżania dotyku:	>110Hz
Minimalny rozmiar punktu dotykowego:	2 mm
Precyzja dotyku:	2 mm
Odporność na światło słoneczne:	Tak
Automatyczna kalibracja:	Tak
Obsługiwane systemy:	Windows 7 lub nowszy , Mac OS , Linux ,

	Android
Technologia: pisanie na papierze:	Nie
Głośniki	
Głośniki:	System 2.0 (2 głośniki)
Moc przednich głośników:	2 x 16W (8Ω)
Moc subwoofera:	brak
Moc maksymalna wzmacniacza:	brak
Dolby Audio:	Nie

Mikrofon

Rodzaj:	brak
Liczba mikrofonów:	brak
Automatyczne przełączanie (Windows/Android):	brak

Pisaki

Pisaki w komplecie:	2
Pisanie wielokolorowe:	Tak
Pisanie w różnych rozmiarach pisaka:	Tak

Oprogramowanie

Android:	Android 8.0
Pamięć ROM:	32 GB
Pamięć RAM:	3 GB
Zdalne aktualizacje (OTA):	Tak
Moduł NFC:	Nie
Czujniki ruchu:	Nie
Czujnik światła:	Tak

Łączność

Wyjście HDMI:	1x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) 1x HDMI 2.0 (HDCP2.2)
HDMI:	2x HDMI 2.0 (CEC & HDCP2.2)
DisplayPort:	1x DisplayPort 1.2
VGA:	1x VGA (1920 x 1080 @ 60 Hz)
AV-In (567i):	1x (3,5 mm Mini-Jack)
AV-Out:	1
Audio In (PC):	1x (3,5 mm Mini-Jack)
Słuchawki:	1x (3,5 mm Mini-Jack)
RS-232:	1x D-Sub, 9-pin
Cyfrowe wyjście audio:	1 x optyczne
USB-B-Touch :	2 x USB-B
USB-C (DP 1.2+ 60W +Touch USB2.0 + USB 3.1):	brak
USB 2.0:	2

USB 3.1 (gen 1):	brak
LAN:	2x (Rj45 100 Mbps)
Moduł WiFi:	Tak, Zgodny z WiFi 5
Bluetooth:	wersja 4.2
Gniazdo karty Mini SD:	Nie
Moduł PC:	Tak

Łączność (front)

USB-C:	USB-C (HDMI 2.0+ 15W + Touch USB2.0)
USB B-Touch:	1
	1x USB 2.0
USB:	,
	1x USB 3.0 (OPS 3.0 Android 2.0)
HDMI 2.0:	1

Informacje ogólne

Napięcie:	~ 100-240 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie stand-by:	≤ 0,5 W
Nominalne zużycie energii:	127.11W
Wymiary monitora:	1741.7 x 103.4 x 1060.2mm
Wymiary kartonu:	1895 x 240 x 1160 mm
Waga netto:	54 kg
Waga brutto:	74 kg
Mocowanie VESA:	VESA 600 x 400 mm
Mocowanie VESA dla urządzeń zewnętrznych:	VESA 100 x 100 mm
Certyfikaty:	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM and Energy Star
Gwarancja:	5 lat w standardzie (rozszerzalna do 7 lub 8 lat)
Kod producenta:	PW.1.16075.0001

Warunki środowiskowe

Temperatura podczas pracy:	0°C - 38°C
Temperatura składowania:	-20°C - 60°C
Wilgotność podczas pracy:	10% - 90%
Wilgotność składowania:	10% - 90%