

Projekt umowy

UMOWA NR

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30, reprezentowaną przez:

Daniela Kulkowskiego – Z-cę Wójta Gminy Pruszcz Gdański
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.

2. Zakres prac wg. lokalizacji obejmuje:

a) ul. Polna w Wiślince:

- wykonanie koryta na długości 120m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 480m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

b) ul. Wiślana w Wiślince:

- wykonanie koryta na długości 160m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 640m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

c) ul. Polna w miejscowości Bystra osiedle:

- wykonanie koryta na długości 65m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 260m²),

- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłuczni kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

d) ul. Grzybowa w miejscowości Jagatowo:

- wykonanie koryta na długości 140m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 560m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłuczni kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

e) ul. Do Kłodawy w miejscowości Jagatowo:

- wykonanie koryta na długości 100m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 400m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłuczni kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

§ 2

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 3

Terminy realizacji :

- **rozpoczęcie robót** –
- **zakończenie robót** –

§ 4

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: **netto** + podatku VAT, co daje łączną kwotę **brutto** - słownie:, zgodnie z ofertą **Wykonawcy**.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez **Wykonawcę** będzie podpisany przez **Zamawiającego** protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót. Data podpisania przez strony protokołu odbioru robót traktowana będzie jako data wykonania i przekazania przedmiotu umowy **Zamawiającemu**.
3. Należność **Wykonawcy** wynikająca z niniejszej umowy płatna będzie przez **Zamawiającego** w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u **Zamawiającego**, przelewem na konto **Wykonawcy**.
4. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
5. Nie dopuszcza się dokonywania odbiorów częściowych robót, ani płatności częściowych.

§ 5

Do koordynowania prac ze strony **Wykonawcy** zostaje wyznaczony, a ze strony **Zamawiającego** Michał Jaruga.

§ 6

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w następujących przypadkach:
 - a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 500,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia robót określonego w § 3,
 - b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 500,00zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez **Zamawiającego** na ich usunięcie, lecz nie później niż 14 dni od skutecznego powiadomienia **Wykonawcy** o zaistnieniu wad lub usterek,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyny leżącej po stronie **Wykonawcy** w wysokości 5000,00zł.
2. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów oraz odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
3. **Zamawiający** jest uprawniony do potrącania kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia naliczonego **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) gdy **Wykonawca** opóźni się powyżej 14 dni z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3,
 - b) gdy **Wykonawca** wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na polecenia **Zamawiającego** dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez **Zamawiającego** terminie,
 - c) ogłoszenia upadłości **Wykonawcy** lub rozwiązania firmy **Wykonawcy**, bądź wydania nakazu zajęcia majątku **Wykonawcy**.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla **Zamawiającego** i 1 egz. dla **Wykonawcy**.

Zamawiający

Wykonawca