

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.**

**INWESTOR :** GMINA STASZÓW  
UL. OPATOWSKA 31  
28-200 STASZÓW

**OBIEKT :** „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wązownicy Kolonii” realizowana w ramach zadania pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie.

**ADRES :** Wązownica Kolonia działka nr 355  
gm. Staszów

**Data opracowanie:** Kwiecień 2021

## **Spis treści:**

- 1. Wstęp.
- 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
- 1.2. Zakres stosowania ST
- 1.3. Zakres robót objętych ST.
- 1.4. Określenia podstawowe.
- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
- 1.6. Informacje o terenie budowy.
- 1.7. Materiały - ogólne wymagania.
- 1.8. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej.
- 1.8.1. Warstwy,
- 1.8.2. Wysiew trawy
- 1.9. Elementy gotowe
- 1.9.1. Bramki na boisku,
- 1.9.2. Ławki
- 1.9.3. Przyłącze wody
- 2.0. Sprzęt
- 2.1. Wykonywanie robót.
- 2.1.1. Wymagania ogólne.
- 2.2. Roboty ziemne,
- 2.3. Kontrola jakości robót,
- 2.3.1. Ogólne wymagania.
- 2.3.2. Boisko sportowe,
- 2.4. Obmiar robót,
- 2.5. Odbiór robót,
- 2.6. Podstawa płatności,
- 2.7. Przepisy

## **1. Wstęp.**

### **1.1. Przedmiot Specyfikacji.**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót oraz zagospodarowania terenu boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z zagospodarowaniu terenu wokół boiska o łącznej powierzchni 5985,00 m kw

### **1.2. Zakres stosowania ST.**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

### **1.3. Zakres robót objętych ST.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej wraz z bramkami, ławkami i przyłączem wody w Wiązownicy Kolonii, gm. Staszów.

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

- a) roboty ziemne,
- b) wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 57,00 m x 105,00 m o nawierzchni z trawy naturalnej
- c) wykonanie zagospodarowania terenu z trawy naturalnej,
- d) wykonanie nowych dwóch bramek, 8 ławek i przyłącza wodnego

### **1.4. Określenia podstawowe.**

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z wytycznymi normy europejskiej DIN 18035 , obowiązującymi odpowiednikami, polskimi i branżowymi normami, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

***Przed rozpoczęciem prac należy :***

- zorganizować właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami, z tym dokonać ustalenia przebiegu dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów,

- przejąć na czas prowadzenia robót odpowiedzialność za istniejące uzbrojenie terenu pod projektowaną płytą boiska.
- dochować szczególnej staranności, podczas prowadzenia prac wykonawczych, w celu uniknięcia uszkodzenia istniejącej infrastruktury.

#### ***1.6. Informacje o terenie budowy.***

Teren, na którym wykonywana będzie przebudowa zlokalizowany jest w Wiązownicy Koloni. Na obszarze objętym zakresem opracowania teren stanowi boisko. Przy przebudowie zostanie wykonana nowa warstwa trawy. Teren częściowo ze spadkiem i częściowo płaski .

#### ***1.7. Materiały - ogólne wymagania .***

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inspektora Nadzoru.

##### ***Podstawowe materiały budowlane***

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

##### **Kruszywa.**

Żwir i piasek powinien spełniać wymagania BN-87/6774 - 04.

##### **Woda.**

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna odpowiadać jakości wody wodociągowej przeznaczonej do picia.

##### **Cement .**

Cement do wykonywania ustrojów betonowych wg PN -B-19701.

#### ***1.8. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej.***

Boisko piłkarskie z trawy naturalnej przeznaczone po zakończeniu całości projektu do prowadzenia zajęć, rozgrywek piłkarskich,

##### ***1.8.1. Nawierzchnia płyty boiska wykonana z następujących warstw :***

- usunięcie warstwy humus o gr. do 10 cm

- warstwa nośna trawnika gr. 15cm (ziemia urodzajna próchnicza – humusu i wypłukanego piasku) ,

### **1.8.2. Wysiew trawy.**

- do wysiania trawy należy przygotować mieszankę ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego)
- zasianie nasion trawy wykonać maszyną do siewu wzdłuż i w poprzek. Nasiona powinny być siane na głębokość do ok. 2 cm. w ilości 3.0 kg/ 100m<sup>2</sup>. Dobrana jakość trawy i gęstość zasiewu powinna być dopasowana do miejsca, temperatury , opadów i wartości pH warstwy wierzchniej. W praktyce należy dobrać gatunki traw do miejsca w którym będą rosły, wskazana jest porada fachowca.

Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia, przed wysiewem, świadectwo jakości dla wysianej traw wydany przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia.

### **1.9. Elementy gotowe**

#### **1.9.1. Bramki na boisku.**

- dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, wraz z siatkami i odcciągami

#### **1.9.2. Ławki**

- ławki stalowo-drewniane z oparciem 8 szt.
- ławka stalowo - drewniana elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo nogi z rur Ø 6 cm, listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą listwa: dł. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 8 szt. dodatkowy płaskownik wzmacniający

#### **1.9.3. Przyłącze wody**

- przyłącze wody z rury fi 50 mm zakończone zaworem spustowym i zaworem czerpalnym.

### **2.0. Sprzęt.**

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

***Do budowy boiska sportowego można wykorzystać następujący sprzęt:***

- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM),
- ciągnik kołowy 37kW,
- przyczepa skrzyniowa 5.0t,
- koparka na podwoziu gąsienicowym 0,40m<sup>3</sup>,
- samochód skrzyniowy do 5.0t,
- żuraw do 5.0t,
- koparko-ładowarka, samobieżna 0,5 – 0,6 m<sup>3</sup>,
- walec wibracyjny samojezdny 2,5 t,
- ubijak spalinowy,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 -90 m<sup>3</sup>/h
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

### ***Transport materiałów.***

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót.

### ***Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.***

Korzystając z dróg publicznych Wykonawca winien spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdu i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

## ***2.1. Wykonywanie robót.***

### ***2.1.1. Wymagania ogólne.***

*Wykonawca jest odpowiedzialny za:*

- prowadzenie robót zgodnie z umową,
- jakość użytych materiałów i wykonywanych robót,
- zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
- za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
- następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót zostaną poprawione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

- polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez nich, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

- przetarg umożliwi złożenie ofert częściowych. W związku z powyższym Wykonawca nawierzchni boiska zobowiązany jest do powiadomienia Inwestora o możliwości prowadzenia robót związanych z budową ogrodzenia w przypadku gdy Wykonawcą ogrodzenia będzie inna firma wykonawcza.

- w przypadku przedłużenia się terminu wykonywania płyty Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu robót przy ogrodzeniu o trzy tygodnie kalendarzowe (w przypadku wykonywania robót przez Wykonawców).

Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Komisji WE nr 2151/2003 określono przedmiot zamówienia w oparciu kody CPV:

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę

45236119-7- Naprawa boisk sportowych

45232121-6- Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

## **2.2. Roboty ziemne.**

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego /spycharka, ładowarka/ lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez służby geodezyjne.

Wykonane roboty ziemne muszą uwzględniać ukształtowanie spadków gruntu rodzimego.

Przy wykonaniu podłoża na którym powstanie boisko należy zachować następujące warunki:

- odpowiednia stabilizacja gruntu,
- zachowanie twardości ( przy próbie jeżdżenia sprzętem budowlanym głębokość pozostawionych śladów była nie głębsza niż 3cm,
- spadek plantu nie powinien przekraczać 1%,
- odchylenie profilowania od płaszczyzny nie powinno przekraczać 3 cm poniżej 4 metrowej listwy,
- przy budowie wcześniejszych warstw nie powinny zostać naruszone wykonane profile, tak aby grubość poszczególnych warstw utrzymać na jednakowym poziomie,
- w celu uzyskania dokładnego poziomu używać dokładnych urządzeń pomiarowych,

### **2.3. Kontrola jakości robót.**

#### **2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .

#### **2.3.2. Boisko sportowe.**

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót ziemnych należy przeprowadzić następujące pomiary robót:

- głębokości wykopów,
- spadków na gruncie rodzimym,
- grubości poszczególnych warstw podbudowy,
- stopnia zagęszczenia warstw podbudowy,
- klasy betonu, wielkości i rozmieszczenia stóp betonowych,
- poziomów i spadków wierzchniej warstwy podbudowy,
- montażu wierzchnich warstw nawierzchni z trawy naturalnej ,
- wymiarów wyznaczonego boiska,
- spadków nawierzchni strefy bezpieczeństwa boiska .

### **2.4. Obmiar robót.**

#### **Ogólne zasady obmiaru robót.**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy , akceptowane przez Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Jednostką obmiarową dla boiska sportowego jest 1 [m2] , zgodnie z Dokumentacją.

### **2.5. Odbiór robót .**

Ogólne zasady odbioru robót podano we wzorze umowy.

Przy przekazywaniu Zamawiającemu boiska sportowego do piłki nożnej pokrytego nawierzchniami trawy naturalnej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły odbioru robót zanikających,
- protokoły sprawdzenia stopnia zagęszczenia warstw podbudowy,



Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wykonawca przedłoży komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów.

#### ***Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.***

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego toku robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

#### ***Odbiór ostateczny (końcowy).***

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz innych Przedstawicieli.

#### ***Odbiór pogwarancyjny.***

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

#### ***Podstawa płatności.***

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

## **2.7. Przepisy związane**

#### ***Normy:***

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

BN - 72/ 8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka.

PN-B- 19701 - Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności.

PN-88/B-6250 - Beton zwykły.

PN- 80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne.

Norma DIN 18035 - Wytyczne dotyczące budowy boisk z traw naturalnych.

### ***Inne przepisy i dokumenty.***

1. Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 r. z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .( Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953.)
- 4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

### ***UWAGA OGÓLNA.***

*Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania.*

*Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych , nie obniżających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może uzyskać akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi to być poprzedzone pozytywną opinią Inspektora Nadzoru.*

*Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. Jeżeli zastosowane rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związanych z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.*