

KOSZTORYS OFERTOWY

załącznik nr 7

Naprawa pobocza w ciągu DW 796 w m. Zawiercie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, obsługa geodezyjna zadania	km	0,68		0,00
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNR 2-01 0203-04 analogia kalk. własna	Wykonanie wykopów- wykonanie koryta grunt kategorii IV - ziemia przeznaczona do wywozu wraz z kosztem wywozu i składowania na odległość do 10 km	m3	405,00		0,00
3 d.2	KNR 2-31 0103-02 analogia kalk. własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 012,50		0,00
4 d.2	KNR 2-31 0114-01 analogia kalk. własna	Umocnienie pobocza kryszywem łamanym 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach i wjazdach	m2	1 012,50		0,00
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 analogia kalk. własna	Umocnienie pobocza kryszywem łamanym 0/8 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm na poboczach i wjazdach	m2	1 012,50		0,00
6 d.2	kalk. własna	Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót wraz z montażem i demontażem oznakowania (całość) zgodnie z projektem organizacji ruchu, wg schematów Zamawiającego	kpl.	1,00		0,00
7 d.2	KNR 2-31 1406-02 + kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, uwzględnić niezbędną obróbkę masami bitumicznymi	szt.	1,00		0,00
8 d.2	kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00		0,00
9 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4,00		0,00
10 d.2	KNR 2-31 0511-03 +kalk. własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (cement do piasku) wraz z uzupełnieniem podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem posypką piskowo cementową 1: 4 (cement do piasku)	m2	1,00		0,00
Razem netto						0,00
VAT						0,00
Razem brutto						0,00