

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa dróg gminnych (Odcinek C-D) - odcinek w kompetencji Starosty
Kod CPV	45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Budowa	woj. zachodniopomorskie gm. Świeszyno m. Chałupy 192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/40, 194/41, 699 obr. Świeszyno 0071
Inwestor	Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno
Biuro kosztorysowe	PPD Wojciech Łoś ul. Maltańska 6 75-430 Koszalin

PODSTAWA PRAWNA: Kosztorys sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym

---

Sporządził   mgr inż. Wojciech Łoś

---

Przebudowa dróg gminnych (Odcinek C-D) - odcinek w kompetencji Starosty

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Roboty przygotowawcze</b>		
		<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,370
		<b>1.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
2		Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	1.378,000
3		Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm	m2	1.378,000
4		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km lub na odkład	m3	1.320,000
5		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 15-20t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV	m3	1.320,000
6		Rozbiórka nawierzchni z kostki, podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełnione piaskiem	m2	136,000
7		Rozbiórka krawężników ulicznych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	58,000
8		Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną /łańcuchową/, średnice drzew : 66-75 cm	szt	1,000
		<b>2. Roboty drogowe</b>		
		<b>2.1. Roboty ziemne</b>		
9		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI zjazd 135,5 jezdni 797,5-94,5 zjazdy 192	m2 m2 m2 razem	135,500 703,000 192,000 1.030,500
		<b>2.2. Roboty nawierzchniowe</b>		
		<b>2.2.1. Oporniki</b>		
10		Krawężniki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	948,500
11		Wykonanie ław betonowych z oporem 35x15cm pod krawężniki i oporniki (974,5-26)*0,085	m3 razem	80,623 80,623
		<b>2.2.2. Nawierzchnia - jezdni (kostka betonowa)</b>		
12		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 3cm	m2	797,500
13		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	797,500
14		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	797,500
		<b>2.2.3. Nawierzchnia - zjazdy</b>		
15		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 3cm	m2	192,000
16		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	192,000
17		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m2	192,000
18		Regulacja różnicy wysokości na dojazdach	m3	12,000
		<b>2.2.4. Nawierzchnia - włączenie do Drogi Wojewódzkiej</b>		
19		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna asfaltowa, grub.3cm po zagęszczeniu.	m2	41,000
20		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna asfaltowa, -każdy dalszy 1cm grub. po zagęszczeniu.	m2	41,000
21		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, grub.4cm po zagęszczeniu.	m2	41,000
22		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, -każdy dalszy 1cm grub. po zagęszczeniu.	m2	41,000
23		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub.warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m3	41,000
24		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub.warstwy po zagęszczeniu -każdy dalszy 1cm.	m3	41,000

Przebudowa dróg gminnych (Odcinek C-D) - odcinek w kompetencji Starosty

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	41,000
26		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	41,000
		<b>2.2.5. Pobocza</b>		
27		Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm	m2	493,000
28		Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - za każde dalsze 2cm grubości warstwy (krotność x2)	m2	493,000
		<b>3. Roboty towarzyszące</b>		
		<b>3.3. Armatura istniejąca</b>		
29		Zasuw żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową - wymiana	kpl	1,000
30		Komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o średnicy 1000mm (wymiana)	komin	10,000
31		Ustawienie zaworów i zasuw gazowych (wymiana)	szt	12,000

