

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY - Budowa wjazdu

L p.	Nr spec, techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j,m	Razem	cena jedn	wartość
1		45111200-0	Roboty rozbiórkowe				
1 d,1	D-01,02,04	KNR 2-31 0807-03	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - zeszkładowanie na placu budowy 92,40 <zjazd na teren Drewex>	m2 m2	92,4	12,79	1181,796
2 d,1	D-01,02,04	KNR 2-31 0807-03	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - wywóz w miejsce wskazane przez inwestora 184,00 <droga i chodnik na terenie Drewex>	m2 m2	184	17,44	3208,96
3 d,1	D-01,02,04	KNR AT-03 0104-02	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr, 7 cm z wywozem materiału na wysypisko na odl, do 1 km wraz z utylizacją we własnym zakresie	m2 m2	352	17,44	6138,88
4 d,1	D-01,02,04	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km - wywóz do utylizacji Krotność = 14	t t	61,6	12,79	787,864
5 d,1	D-01,02,04	KNR AT-03 0105-03 analogia	Rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni o gr, do 20 cm z wywozem rumoszu na odl, do 1 km - wywóz do utylizacji 28,00	m2 m2	28	13,96	390,88
6 d,1	D-01,02,04	KNR AT-03 0105-03	Rozbiórka podbudowy betonowej jezdni o gr, do 20 cm z wywozem rumoszu na odl, do 1 km - wywóz do utylizacji	m2 m2	352	13,96	4913,92
7 d,1	D-01,02,04	KNR 6 0806-02	Rozbiórka krawężników betonowych - wywóz do utylizacji 161,00	m m	161	10,47	1685,67
8 d,1	D-01,02,04	KNR 1 0202-07 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz,2*0,08*2,5 poz,7*0,3*0,15*2,5	t t t	55	13	702,2989
10 d,1	D-01,02,03	KNR-W 2-25 0204-02	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie - drewno do zagospodarowania dla wykonawcy 17,2*4*2+6,1*4,0*2+17,2*6,1	m2 m2	291	12	3388,0516
11 d,1	D-01,02,03	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 97*1,5	m2 m2	145,5	13,96	2031,18
12 d,1	D-01,02,03	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km (3,7*2*41+145,5*1,5)/1000	t t	0,52	1163	604,7392
2		45111200-0	Wycinka zieleni				
13 d,2	D-01,02,01	KNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm 1	szt, szt,	1	174,44	174,44
14 d,2	D-01,02,01	KNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 2	szt, szt,	2	174,44	348,88
15 d,2	D-01,02,01	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 0,89	m3 m3	0,89	1163	1035,0344
16 d,2	D-01,02,01	KNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni 4+6+4+11+10+2+2+2+2	m2 m2	43	23,26	1000,18
17 d,2	D-01,02,01	wycena indywidualna	Rozdrobnienie gałęzi 80,25*0,6	m3 m3	48	12	559,9845
3		45111200-0	Roboty ziemne				
18 d,3	D-01,01,01a	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0 10	km km	0,1	58147,91	5814,791
19 d,3	D-01,02,02	KNR 1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (grubość warstwy do 90 cm) Krotność = 6 75 60 <zalacznik nr 3 - tabela robót ziemnych>	m3 m3	75,6	27,91	2109,996
20 d,3	D-01,02,02	KNR 1 0221-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyl, na odl, do 1 km z ziemi zmagazynowanej w haldach poz 19	m3 m3	75,6	25,59	1934,604

22 d,3	D-02,01,01	KNNR 1 0220-01	Wykopy wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyt., na odl, do 1 km 497,54 <załącznik nr 3 - tabela robót ziemnych>	m3 m3	498	16	8099,9512
24 d,3	D-02,03,01	KNNR 1 0407-01 z.sz.2,2,2, 9911-03 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys, do 3,0 m spycharkami w gruncie kat, I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1,00 z ziemi dostarczonej na plac budowy (doliczyć piasek) 39,34 <załącznik nr 3 - tabela robót ziemnych>	m3 m3	39	64	2516,1864
25 d,3	D-02,03,01	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów 96,08 <załącznik nr 4 - tabela plantowania>	m2 m2	96	2	223,8664
4		45111200-0	Roboty przygotowawcze				
26 d,4	D-04,01,01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni poz.34-poz.27	m2 m2	746	2	1297,779
27 d,4	D-04,01,01	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł, 30 cm w gruncie kat, II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 2 308,00 <zjazd i zabruki>	m2 m2	308	6,28	1934,24
28 d,4	D-04,01,01	KNNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunty, kat, I-II poz.27*0,6	m3 m3	184,8	2,33	430,584
5		45233220-7	Krawężniki i obrzeża				
31 d,5	D-08,01,01b	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 204,00	m m	204	75,59	15420,36
32 d,5	D-08,01,01b	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 95,00	m m	95	75,59	7181,05
33 d,5	D-08,01,01b	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30,50	m m	30,5	75,59	2305,495
6		45233220-7	Podbudowy				
34 d,6	D-04,04,00a	KNNR 6 0112-02	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% i wodoprzepuszcza, ności k>8m/dobę gr, 25 cm poz,37 (poz,31+poz,32+poz,33)*0,3 <odsadzka pod krawężnikami> poz,38 poz,30	m2 m2 m2 m2 m2	1054	35	37021,7505
35 d,6	D-04,05,01a	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa gr,10 cm Krotność = 2 poz,37 poz,38 poz,30	m2 m2 m2 m2	955	33	31648,7
36 d,6	D-04,04,02b	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr, 20 cm poz,37 poz,38 poz,30	m2 m2 m2 m2	955	57,29	54711,95
7		45233220-7	Nawierzchnie				
37 d,7	D-05,03,23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 625,00 <jezdni>	m2 m2	625	66,87	41793,75
38 d,7	D-05,03,23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 265,00 <zjazd>	m2 m2	265	66,87	17720,55
39 d,7	D-05,03,01	KNNR 6 0302-02	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65,00 <zabruki>	m2 m2	65	139,55	9070,75
40 d,7	D-05,03,23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej poz.1 <zjazd na teren Drewex>	m2 m2	92,4	75,59	6984,516
8		77315000-1	Roboty wykończeniowe				
41 d,8	D-09,01,01	KNNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub,warstwy humusu 5 cm 121,50	m2 m2	121,5	4,65	564,975
9		45342000-6	Ogrodzenie				
43 d,9	D-07,06,01	KNNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr, 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 87,0	m m	87	174,44	15176,28

292 114,88 netto