

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

PAKIEŃ 6 – STAPLERY

L.p.	Nazwa asortymentu	jedn. miary	Ilość na 36-m-cy	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto	Numer katalogowy produktu / Nazwa handlowa	Nazwa producenta
1.	<p>Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadłka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm.</p> <p>Stapler wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększoną pojemność głowy staplera 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny, charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 24 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia. <p>Stapler pakowany pojedynczo.</p>	szt.	5	1 350,00 zł	6 750,00 zł	8%	7 290,00 zł	CST29	Touchstone International Medical Science Co.Ltd.
2.	<p>Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadłka 33 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm.</p> <p>Stapler wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększoną pojemność głowy staplera 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny, charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 24 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia. <p>Stapler pakowany pojedynczo.</p>	szt.	5	1 350,00 zł	6 750,00 zł	8%	7 290,00 zł	CST33	Touchstone International Medical Science Co.Ltd.
3.	<p>Stapler liniowy z nożem i ładunkiem STAPLER LINIOWY TNĄCY:</p> <p>Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - min. 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości (do wyboru przez Zamawiającego): <p>a) o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. b) o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm.</p>	szt.	20	590,00 zł	11 800,00 zł	8%	12 744,00 zł	LC8038 LC8045	Touchstone International Medical Science Co.Ltd. / Chiny
4.	Magazynek do poz. 3/ do wyboru wg wysokości zszywki/ op. 10 szt.	op.	4	3 300,00 zł	13 200,00 zł	8%	14 256,00 zł	LCC8038 LCC8045	Touchstone International Medical Science Co.Ltd./ Chiny
5.	<p>STAPLER LINIOWY TNĄCY:</p> <p>Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 100 o długości linii zszywek 105mm i długości linii cięcia 99mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - w min. 104 zszywek ze stopu tytanu o wysokości (do wyboru przez Zamawiającego): <p>a) o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1 mm do 1,5 mm. b) o wysokości 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8 mm do 2,0 mm.</p>	szt.	10	735,00 zł	7 350,00 zł	8%	7 938,00 zł	LC100	Touchstone International Medical Science Co.Ltd. / Chiny

6.	Magazynek do poz. 5/ do wyboru wg wysokości zszywki/ op. 10 szt.	op.	4	3 800,00 zł	15 200,00 zł	8%	16 416,00 zł	LCC10038 LCC10045	Touchstone International Medical Science Co.Ltd. / Chiny
7.	Zszywacz do skóry jednorazowy: ilość zszywek 35 szt. /rozmiar zszywki 6,9 mm x 4,2 mm, grubość 0,58 mm, powlekane teflonem	szt.	30	19,80 zł	594,00 zł	8%	641,52 zł	783100	BBraun Surgical SA / Niemcy
8.	Nożyczki jednorazowe do usuwania zszywek.	szt.	30	14,00 zł	420,00 zł	8%	453,60 zł	783101	BBraun Surgical SA / Niemcy
Razem:					62 064,00 zł	X	67 029,12 zł		

Sporządził: Wojciech Wesołowski

.....
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/