

**Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1**

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego implantów do zespołów złań (gwoździe śródszpikowe, udowe i piętowe)** zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- dla poz. 1 – 7 tabeli:

**1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,**

**2) uzupełnić bank depozytowy w terminie do 2 . \* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pocztą elektroniczną na adres csorto@its.jnj.com \* . / \* wypełnia Wykonawca/**

**3) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów.**

**Zamawiający wymaga, aby instrumentaria były dostarczone w kontenerach umożliwiających sterylizację. Wykonawca użyć te kontenery Zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy.**

Wymagania:

- kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością użyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera.

Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+ 0,30 kg)

- kontenery specjalnego przeznaczenia barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą,

- wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane

do mycia mechanicznego i ręcznego,

- kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285),

- kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera.

- wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów).

**dla poz. 8 tabeli:**

**4) dostarczać zamawiającemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiających przeprowadzenie zabiegu.**

**5) udostępnić Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzędzi, umożliwiających implantację każdego rodzaju wyrobów wskazanych w poniższej tabeli, zwanego dalej instrumentarium.**

**6) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres csorto@its.jnj.com \* lub zgłoszenia telefonicznego na numer 22 237 86 60. \* / \* wypełnia Wykonawca/**

3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium i kontenery spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

**UWAGA:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobów zarówno sterylnych jak i niesterylnych. Okres ważności wyrobów sterylnych powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę, zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8=9/4	Wartość brutto 9=6+7	Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany</b> , tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150 mm oraz od 190 mm do 320 mm z przeskokiem co 10 mm. Średnica gwóźdźa 7 mm, 9 mm, 11 mm. Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm. Śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem co 2 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm.								
	<b>Elementy zestawu:</b>								
	- gwóźdź	szt.	3	1 470,00 zł	4 410,00 zł	8%	1 587,60 zł	4 762,80 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.001.210S - 610S;04.001.218S - 644S
	- śruba blokująca	szt.	9	225,00 zł	2 025,00 zł	8%	243,00 zł	2 187,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.408 - 470
	- zaślepka	szt.	3	150,00 zł	450,00 zł	8%	162,00 zł	486,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.001.000 - 003
	- śruba spiralna	szt.	1	542,00 zł	542,00 zł	8%	585,36 zł	585,36 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 462.634 - 654
2.	<b>Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarszowych</b> Materiał tytan. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6° (w przypadku gwóźdźi długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary – długości : 170 mm, 200mm, 240 mm, 300 mm, 340 mm, 380mm, 420 mm; o kątach CCD:125 °,130°,135°. Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm. Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 5,0 mm w długości od 26 mm do 100 mm, z przeskokiem co 2 mm.								
	<b>Elementy zestawu:</b>								
	- gwóźdź	szt.	20	1 600,00 zł	32 000,00 zł	8%	1 728,00 zł	34 560,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 472.260S - 437S
	- gwóźdź długi	szt.	3	2 000,00 zł	6 000,00 zł	8%	2 160,00 zł	6 480,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.023.100S-107S; 04.027.162S-313S; 472.275S-413S
	- śruba doszyjkowa	szt.	23	1 500,00 zł	34 500,00 zł	8%	1 620,00 zł	37 260,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.027.030S-041S
	- zaślepka	szt.	23	500,00 zł	11 500,00 zł	8%	540,00 zł	12 420,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 473.155S - 158S; 04.027.000S-003S
	- śruba dystalna	szt.	23	200,00 zł	4 600,00 zł	8%	216,00 zł	4 968,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.516 - 590

3.	<p><b>Gwóźdź przekrętarsowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną</b> - Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekręta-rzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycz-nego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza helikalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości: - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane; - gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane. Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękójść do wprowadzania gwoźdźcia), sterylnie pakowana. Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach:korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9 do 13mm).</p>								
	<b>Elementy zestawu:</b>								
	- gwóźdź	szt.	7	1 850,00 zł	12 950,00 zł	8%	1 998,00 zł	13 986,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.037.012S - 975S; 04.037.016S - 969S
	- śruba doszyjkowa	szt.	4	750,00 zł	3 000,00 zł	8%	810,00 zł	3 240,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.038.170S - 230S
	- śruba helikalna	szt.	3	900,00 zł	2 700,00 zł	8%	972,00 zł	2 916,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.038.370S - 430S
	- zaślepka	szt	7	500,00 zł	3 500,00 zł	8%	540,00 zł	3 780,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.038.000S - 015S
	- śruba dystalna	szt	7	200,00 zł	1 400,00 zł	8%	216,00 zł	1 512,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.516 - 590
4.	<p><b>System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ z poz. nr 2.</b> System przeznaczony do augmentacji perforowanej śruby spiralno – nożowej gwoźdźcia z użyciem cementu na bazie PMMA. System złożony z zestawu strzykawk, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3 mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ. Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawk wyposażony w dwa rodzaje strzykawk o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z: zestawu kaniuli, zestawu strzykawk oraz zestawu cementu.</p>								
	<b>Elementy zestawu:</b>								
	Zestaw kaniuli do podawania cementu Ø 3,3 mm	szt.	2	900,00 zł	1 800,00 zł	8%	972,00 zł	1 944,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 03.702.120S
	Zestaw strzykawk	szt.	2	370,00 zł	740,00 zł	8%	399,60 zł	799,20 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 03.702.150S
	Zestaw cementu 10 ml	szt.	2	900,00 zł	1 800,00 zł	8%	972,00 zł	1 944,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 07.702.040S

<p><b>Gwóźdź udowy, blokowany, tytanowy, kaniulowany.</b> Możliwość implantowania implantacji antergrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej, podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do lewej i do prawej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300 mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwóźdź: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm.</p> <p>Gwóźdź wyłącznie do implantacji retrograde, w rozmiarach od 160 mm do 280 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwóźdź: 9 mm, 10 mm.</p> <p>Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwóźdź: 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 480 mm.</p> <p>- korowe 5 mm (do blokowania gwóźdź Ø od 9 mm do 13 mm), - korowe 6 mm.</p> <p>Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej.</p>									
<p><b>5. Elementy zestawu:</b></p> <p>- gwóźdź</p> <p>- śruby regulujące-korowe</p> <p>- zaślepka</p> <p>- śruba spiralna</p>	<p>szt</p> <p>szt</p> <p>szt</p> <p>szt</p>	<p>1</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 720,00 zł</p> <p>250,00 zł</p> <p>305,00 zł</p> <p>900,00 zł</p>	<p>1 720,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>305,00 zł</p> <p>900,00 zł</p>	<p>8%</p> <p>8%</p> <p>8%</p> <p>8%</p>	<p>1 857,60 zł</p> <p>270,00 zł</p> <p>329,40 zł</p> <p>972,00 zł</p>	<p>1 857,60 zł</p> <p>1 080,00 zł</p> <p>329,40 zł</p> <p>972,00 zł</p>	<p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.013.312-976</p> <p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.616 - 690</p> <p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.003.000-004</p> <p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.013.041-052</p>	
<p><b>Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań kości piszczelowej</b>(kaniulowane i lite) z otworami na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej wycięcie chroniące więzadło właściwe rzepki. Gwóźdź tytanowy. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów.</p> <p>Gwóźdź w rozmiarach od 255 mm do 465 mm ze skokiem co 15 mm. Średnica gwóźdź: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm.</p> <p>- gwoździe lite: 8 mm, 9 mm, 10 mm, - gwoździe kaniulowane: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm.</p> <p>Śruby ryglujące samogwintujące z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach w zależności od średnicy gwóźdź: 255 mm, 305 mm, 355 mm, 405 mm, 455 mm.</p> <p>- korowe 4,0 mm w długości od 18 mm do 80 mm z przeskokiem co 2 mm (do blokowania gwóźdź Ø 8 i 9 mm), - korowe 5 mm w długości od 28 do 100 mm z przeskokiem co 2 mm (do blokowania gwóźdź Ø 10, 11, 12 i 13 mm), - korowo/gąbczaste 5,0 mm w długości od 30 mm do 90 mm z przeskokiem co 5 mm (do blokowania w obrębie nasady bliższej).</p> <p>Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej korowo-gąbczastej.</p>									
<p><b>6. Elementy zestawu:</b></p> <p>- gwóźdź</p> <p>- śruba regulująca w części bliższej i dalszej w rozmiarach dostosowanych do średnicy gwóźdź</p> <p>- zaślepka</p> <p>- zaślepka kompresyjna</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>5</p> <p>20</p> <p>6</p> <p>2</p>	<p>1 720,00 zł</p> <p>225,00 zł</p> <p>200,00 zł</p> <p>253,00 zł</p>	<p>8 600,00 zł</p> <p>4 500,00 zł</p> <p>1 200,00 zł</p> <p>506,00 zł</p>	<p>8%</p> <p>8%</p> <p>8%</p> <p>8%</p>	<p>1 857,60 zł</p> <p>243,00 zł</p> <p>216,00 zł</p> <p>273,24 zł</p>	<p>9 288,00 zł</p> <p>4 860,00 zł</p> <p>1 296,00 zł</p> <p>546,48 zł</p>	<p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.004.231 - 04.004.773</p> <p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.408 - 470</p> <p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.516 - 590</p> <p>Synthes GmbH, Szwajcaria 04.015.520 - 580</p>	

7.	<p><b>Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy.</b> Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoźdźcia w projekcie A/P – 1 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antergrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań przeskretarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300 mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem co 1 mm. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoźdźcia:  - korowe 5,0 mm w długości od 26 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm ( do blokowania gwoździ Ø od 9 mm do 12 mm),  - korowe 6,0 mm w długości od 26 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm ( do blokowania gwoździ R 13 i 16 mm).  Śruby ryglujące doszyjkowe, stosowane w złamaniach przeskretarzowych. Średnica 6,5 mm w długościach od 60 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm.  Zasłepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm.</p>								
	<b>Elementy zestawu:</b>								
	- gwóźdź	szt.	3	1 960,00 zł	5 880,00 zł	8%	2 116,80 zł	6 350,40 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.003.240 - 04.003.977
	- śruba regulująca	szt.	12	200,00 zł	2 400,00 zł	8%	216,00 zł	2 592,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.516 - 590
	- dogłowowa	szt.	3	252,00 zł	756,00 zł	8%	272,16 zł	816,48 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.003.022 - 036
- zasłepki	szt.	3	305,00 zł	915,00 zł	8%	329,40 zł	988,20 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.003.000-004	
8.	<p><b>Gwóźdź tytanowy odpiętowy.</b> Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoźdźcia. Możliwość blokowania gwoźdźcia w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i śrub o śr. 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zasłepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoźdźcia śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoźdźcia. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoźdźciu. Średnice : 10, 12, 13mm i długości 150, 180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym.</p>								
	<b>Elementy zestawu:</b>								
	- gwóźdź	szt.	1	1 600,00 zł	1 600,00 zł	8%	1 728,00 zł	1 728,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.008.010S - 378S
	- śruba blokująca	szt.	3	250,00 zł	750,00 zł	8%	270,00 zł	810,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.005.616 - 690
	- zasłepka	szt.	1	340,00 zł	340,00 zł	8%	367,20 zł	367,20 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.008.000S;04.008.001S
- śruba spiralna	szt.	1	900,00 zł	900,00 zł	8%	972,00 zł	972,00 zł	Synthes GmbH, Szwajcaria 04.013.041-052	
				<b>Razem netto:</b>	<b>156 189,00 zł</b>		<b>Razem brutto:</b>	<b>168 684,12 zł</b>	