

PRZEDMIAR ROBÓT - droga

na rozbudowę drogi powiatowej Oborczyńska - Bakuła o długości L=1509m

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	D-01.00.00	45233140-2	I. Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysokościowych	km	1,509
1a	D-01.01.01 wg. planu syt.		Stabilizacja granic pasa drogowego punktami granicznymi wraz ze świadkami punktów granicznych	szt.	99
2	D-02.02.01 Zał. Nr8		Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy do 15cm z wywozem dłużyc i gałęzi	szt.	78
3	D-02.02.01 Zał. Nr8		jak wyżej lecz o średnicy 16-25cm	szt.	145
4	D-02.02.01 Zał. Nr8		jak wyżej lecz o średnicy 26-35cm	szt.	93
5	D-02.02.01 Zał. Nr8		jak wyżej lecz o średnicy 36-45cm	szt.	73
6	D-02.02.01 Zał. Nr8		jak wyżej lecz o średnicy 46-55cm	szt.	3
7	D-02.02.01 Zał. Nr8		jak wyżej lecz o średnicy 56-65cm	szt.	1
8	D-02.02.01		Karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,05
	D-01.02.04	45233140-2	II. Roboty rozbiórkowe		
9	D-01.02.02 Zał. Nr2		Zdjęcie warstwy ziemi z darnią grub. 20cm z wywozem na odkład	m3	3 485,98
	D-02.00.00	45233141-2	III Roboty ziemne		
10	D-02.01.01 Zał. Nr1		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	1 443,60
11	D-02.03.01 Zał. Nr 1		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp	m3	1 704,36
			IV. Podbudowa		
12	D-04.01.01 Zał. Nr4, Zał. Nr3.		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenie podbudowy (od km 0+000 do km 0+236). I wykonanie warstwy wyrównawczej P=700,14+828,7=1528,84m2	m2	1 528,84
13	D-04.04.01 Zał. Nr4		Wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego (od km 0+000 do km 0+236) grubości 20cm	m2	700,14
14	D-04.04.01 Zał. Nr3.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego (od km 0+000 do km 0+236) grubości śr. 5cm	m2	828,70
		45233222-1	V. Nawierzchnia		
15	D-04.01.01 Zał. Nr5		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnię	m2	8 853,00
16	D-05.01.03 Zał. Nr 5		Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego grubości 14cm	m2	8 853,00
17	D-05.01.03 Zał. Nr 5		Wykonanie warstwy górnej nawierzchni z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego grubości 12cm.	m2	10 090,00
	D-07.00.00	45233290-8 45233221-4	VI. Zjazdy		
18	D-04.01.01 Zał. Nr7		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnię zjazdów	m2	1 563,04
19	D-05.01.03 Zał. Nr 7		Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego grubości 20cm	m2	1 563,04
			VII. Roboty inne.		

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
20	D-06,06,01 Zał. Nr 2		Umocnienie skarp nasypów ,wykopów i poboczy humusem z obsianiem trawą	m2	7 844,34
21	Wg. pl. syt.		Ochrona istniejącej osnowy geodezyjnej	km	1,51
22	Wg. pl. syt.		Przestawienie hydrantu	szt.	1,00