
Baranowo
Oborczyska
Pik. = 0,00 Rze = 112,07
Pik. = 24,00 Rze = 111,72
Pik. = 75,00 Rze = 111,35
Pik. = 134,00 Rze = 111,35
Pik. = 182,00 Rze = 111,47
Pik. = 247,00 Rze = 111,45
Pik. = 297,00 Rze = 111,60
Początek opracowania
km 0+000
0,00
0,12
0,15
0,18
0,18
0,17
0,15
0,20
111,40
-1,73
111,20
111,00
-0,725 %
110,63
0,000 %
110,63
0,235 %
110,71
0,286 %
110,75
0,254 %
110,98
110,69
111,20
110,84
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:1000
P.P. = 105,00
RZĘDNE NIWELETY
112,07
111,72
111,35
111,35
111,35
111,43
111,47
111,46
111,45
111,60
111,59
ELEMENTY NIWELETY
i=-1,458%
L=24,00
i=-0,725%
L=51,00
L=59,00
i=0,000%
i=0,250%
L=48,00
L=65,00
i=-0,031%
i=0,300%
L=50,00
L=97,00
RZĘDNE TERENU
112,07
111,60
111,20
111,17
111,25
111,30
111,30
111,40
ELEMENTY TRASY
L=1,10
W1
g[g]=28,43; R=50,00
T=11,35; B=1,27 L=22,33
L=20,86
W2
L=47,91
P g[g]=1,9607
W3
L=11,89
P g[g]=1,0945
W4
g[g]=9,06; R=450,00
T=32,09; B=1,14 L=64,07
L=0,49
W5 g[g]=5,01; R=450,00
T=17,70; B=0,35 L=35,39
L=40,34
W6 g[g]=11,05; R=200,00
T=17,41; B=0,76 L=34,73
L=22,87
W7 g[g]=12,12; R=200,00
T=19,10; B=0,91 L=38,08
ODLEGŁOŚCI
0,00
1,00
1,10
17,00
23,43
24,00
44,29
75,00
92,20
0,00
4,09
34,00
68,00
68,15
68,66
82,00
0,00
4,04
44,38
47,00
79,11
97,00
0,00
1,98
0
0
1
2
3



Pik. = 394,00
Rze = 111,30
Pik. = 530,00; Rze = 110,40
PLP = 512,54; KLP = 547,46
R = 1500,00
min: Pik=522,46; Rze=110,48
T = 17,46; B = 0,10
Pik. = 632,00
Rze = 112,10
0,48
0,20
0,06
0,26
0,50
-0,20
0,20
0,47
110,86
110,69
110,58
110,24
110,16
109,92
110,15
109,96
110,83
110,66
110,85
110,65
(110,40)
1,214 %
1,519 %
1,808 %
-0,174 %
-0,010 %
PLP 0+512,54
SLP 0+530,00
KLP 0+547,46
PLP 0+703,34
111,45
111,30
111,26
110,96
110,66
110,60
110,52
110,48
110,69
110,70
111,40
111,57
112,10
112,57
112,86
112,89
i=-0,309%
i=-0,662%
L=118,54
R=1500,00
T=17,46
B=0,10
i=1,667%
L=84,54
i=1,111%
L=71,34
110,97
111,10
110,90
110,40
110,20
111,60
111,90
112,10
L=159,23
W8
g[g]=18,81; R=250,00
T=37,20; B=2,75 L=73,86
L=28,81
W9
g[g]=3,28; R=1000,00
T=25,78; B=0,33 L=51,55
40,05
47,00
94,00
97,00
0,00
45,00
91,00
99,28
0,00
12,54
22,46
47,46
48,00
73,15
90,00
0,00
1,95
32,00
53,50
74,00
0,00
3,34
4
5
6
7


Pik. = 740,00; Rze = 113,30
PLP = 703,34; KLP = 776,66
R = 3000,00
max: Pik=736,67; Rze=113,08
T = 36,67; B = 0,22
Pik. = 860,00; Rze = 111,70
PLP = 816,87; KLP = 903,14
R = 4000,00
min: Pik=870,20; Rze=111,92
T = 43,14; B = 0,23
Pik. = 945,00; Rze = 112,40
PLP = 914,08; KLP = 975,92
R = 3000,00
max: Pik=938,78; Rze=112,25
T = 30,92; B = 0,16
Pik. = 1050,00; Rze = 111,10
PLP = 1026,29; KLP = 1073,70
R = 1200,00
min: Pik=1041,14; Rze=111,30
T = 23,71; B = 0,23
0,23
(113,30)
0,26
0,27
0,22
0,17
(112,40)
0,22
0,32
0,34
112,31
-0,163 %
112,24
-1,278 %
111,55
-0,673 %
(111,70)
111,20
0,521 %
111,45
0,594 %
-0,408 %
111,79
111,25
-1,167 %
-1,214 %
111,30
110,74
0,563 %
111,01
(111,10)
110,52
SLP 0+740,00
KLP 0+776,66
PLP 0+816,87
SLP 0+860,00
KLP 0+903,14
PLP 0+914,08
SLP 0+945,00
KLP 0+975,92
PLP 1+026,29
SLP 1+050,00
113,03
113,08
112,96
112,81
112,50
112,28
112,27
111,92
111,92
112,03
112,06
112,15
112,17
112,25
112,12
112,02
111,72
111,62
111,39
111,30
111,39
R=3000,00
T=36,67
B=0,22
i=-1,333%
L=40,20
R=4000,00
T=43,14
B=0,23
i=0,824%
L=10,94
R=3000,00
T=30,92
B=0,16
i=-1,238%
L=50,37
R=1200,00
T=23,71
B=0,23
112,80
112,70
112,00
111,70
112,00
111,90
111,30
111,05
L=131,19
W10
P g[g]=2,6835
L=165,90
W11
g[g]=39,60; R=100,00
T=32,15; B=5,04 L=62,21
L=46,17
W12
20,00
36,67
63,00
76,66
84,69
0,00
16,87
17,00
67,00
69,00
70,20
0,00
3,14
14,08
17,00
38,78
50,59
66,00
75,92
0,00
8,00
12,80
26,29
41,14
56,00
58,97
8
9
1
0


Pik. = 1120,00; Rze = 113,00
PLP = 1094,91; KLP = 1145,10
R = 1500,00
max: Pik=1135,61; Rze=112,87
T = 25,10; B = 0,21
Pik. = 1199,00
Rze = 112,50
Pik. = 1250,00
Rze = 112,00
Pik. = 1349,00
Rze = 111,70
(113,00)
0,30
0,32
0,25
0,16
0,22
0,20
0,25
0,25
0,20
0,10
2,419 %
2,395 %
112,05
111,55
2,111 %
1,889 %
112,43
111,89
-1,031 %
0,656 %
112,10
-0,640 %
111,78
-0,980 %
111,28
-0,306 %
111,13
-0,300 %
110,98
0,520 %
111,24
1,340 %
0,309 %
KLP 1+073,70
PLP 1+094,91
SLP 1+120,00
KLP 1+145,10
111,70
111,74
112,02
112,32
112,42
112,45
112,76
112,87
112,84
112,82
112,50
112,49
112,00
111,85
111,85
111,70
111,90
111,90
i=2,714%
L=21,20
R=1500,00
T=25,10
B=0,21
L=53,90
i=-0,633%
L=51,00
i=-0,980%
L=99,00
i=-0,303%
i=0,392%
111,40
111,70
112,17
112,60
112,60
112,30
111,75
111,60
111,50
111,80
g[g]=32,38; R=100,00
T=25,99; B=3,32 L=50,86
L=45,81
W13
L g[g]=1,6988
L=265,27
W14
L=33,22
L g[g]=2,9002
72,00
73,70
84,00
94,91
99,00
0,00
9,83
17,00
35,61
45,10
49,00
55,64
99,00
0,00
50,00
99,00
0,00
49,00
99,00
0,00
20,91
1
2
3
4


Plk. = 1514,83
Rze = 112,35
Koniec opracowania
km1+509
-0,06
-0,11
-0,01
0,00
111,91
0,250 %
111,97
-0,630 %
111,80
111,41
0,526 %
111,51
-0,407 %
111,40
112,09
112,19
112,29
112,33
112,35
L=165,83
112,15
112,30
112,30
112,35
W15
g[g]=18,18; R=120,00
T=17,25; B=1,23 L=34,26
L=26,44
PK2
49,00
54,00
54,13
73,00
88,40
0,00
9,00
14,83
5

Nazwa projektu	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska - Bakuła długości ok. 1500 m		
Inwestor	ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE		
Wykonawca	AS Projekt, Warszawa		
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY		
	Skala 1:100/1000	Październik 2021	Rysunek nr 3
Projektant	mgr inż. Krystyna Suwara upr. nr Wa-793/94	Specjalność drogowa	
Sprawdził	mgr inż.Agnieszka Kowalczyk-Suwara upr. nr MAZ/0403/POOD/10	Specjalność drogowa	