
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku gospodarczego osady leśniczego w Romotach
ADRES INWESTYCJI : Romoty 13, 19-314 Kalinowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Elk
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, Mrozy Wielkie 21
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach			
1.1		Roboty zozbiórkowe			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.4. 9910-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie 30-60 %	m ²		
		18.90*11.30*1.05	m ²	224.249	
				RAZEM	224.249
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.4. 9910-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - nachylenie 30-60 % Krotność = 2	m ²		
		18.90*11.30*1.05	m ²	224.249	
				RAZEM	224.249
3 d.1. 1	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja papy	m ³		
		224.249*0.015	m ³	3.364	
				RAZEM	3.364
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		18.90*11.30*1.05	m ²	224.249	
				RAZEM	224.249
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		2*18.90+2*11.30*1.05	m	61.530	
				RAZEM	61.530
6 d.1. 1	KNR 4-03 1138-02 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych - budowie o wys.do 12 m	szt.		
		2*11.30*1.05+18.90	szt.	42.630	
				RAZEM	42.630
7 d.1. 1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty ciesielskie			
8 d.1. 2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		2*12.00*0.14*0.08*5.70	m ³	1.532	
				RAZEM	1.532
9 d.1. 2	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		8*2.00*0.12*0.12	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
10 d.1. 2	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		24*5.20*0.16*0.04	m ³	0.799	
				RAZEM	0.799
11 d.1. 2	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		2*18.90	m	37.800	
				RAZEM	37.800
12 d.1. 2	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		2*11.30*1.05	m	23.730	
				RAZEM	23.730
13 d.1. 2	KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 25 mm	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		18.90*11.30*1.05	m ²	224.249	
				RAZEM	224.249
15 d.1. 2	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi w kolorze brązowym	m ²		
		2*1.50*9.45+2*4.00*9.45	m ²	103.950	
				RAZEM	103.950
1.3	45261000-4	Pokrycie dachu			
16 d.1. 3	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
		18.90*11.30*1.05	m ²	224.249	
				RAZEM	224.249
17 d.1. 3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		18.90	m	18.900	
				RAZEM	18.900
18 d.1. 3	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		2*11.30*1.05	m	23.730	
				RAZEM	23.730
19 d.1. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		2*18.90*0.30	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
20 d.1. 3	KNR K-05 0301-03 analogia	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
		2*18.90	m	37.800	
				RAZEM	37.800
21 d.1. 3	KNR K-05 0301-06 analogia	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.1. 3	KNR K-05 0301-07 analogia	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1. 3	KNR K-05 0302-02 analogia	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		4*4.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
24 d.1. 3	KNR K-05 0302-03 analogia	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4*3.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.4		Instalacja odgromowa			
25 d.1. 4	KNNR 5 0614-02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1. 4	KNNR 5 0614-01	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na drewnie	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1. 4	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
		4*4.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000