

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza .	m	182.00	
		182.0			
				RAZEM	182.00
2		WYKONANIE KORYTA			
2	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod jezdnie, zjazdy, chodnik. Wywóz urobku samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m³		
d.2	0206-04	509.0	m³	509.00	
				RAZEM	509.00
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m³		
d.2	0235-01	kat. I-II	m³	4.40	
		4.4		RAZEM	4.40
3		ODWODNIENIE			
4	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny	szt.		
d.3	0625-02	4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm gł 2,0m na istn. kolektorze deszczowym	stud.		
d.3	0613-01	2.0	stud.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.3	0408-03	15.0	m	15.00	
				RAZEM	15.00
4		ELEMENTY BETONOWE			
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	243-32	m	211.00	
				RAZEM	211.00
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- łukowe R-5m	m		
d.4	0403-03	32.0	m	32.00	
				RAZEM	32.00
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe zanżone o wym. 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	171.0	m	171.00	
				RAZEM	171.00
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-05	19*5	m	95.00	
				RAZEM	95.00
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na ławie betonowej z oporem	m		
d.4	0407-04	172.0	m	172.00	
				RAZEM	172.00
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeża , krawężnik i ściek betonowa z oporem beton C12/15	m³		
d.4	0402-04	211.0*0.0575	m³	12.13	
		32*0.575	m³	18.40	
		171*0.0575	m³	9.83	
		95.0*0.575	m³	54.63	
		172*0.035	m³	6.02	
				RAZEM	101.01
5		KONSTRUKCJA JEZDNI			
13	KNR 2-31	Warstwa ulepszanego gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.	m²		
d.5	0115-01	15 cm	m²	929.00	
		929.0		RAZEM	929.00
14	KNR 2-31	Podbudowa betonowa zasadnicza z betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m²		
d.5	0109-03 +				
	KNR 2-31				
	0109-04	929.0	m²	929.00	
				RAZEM	929.00
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm - jezdnia - kolor szary	m²		
d.5	0511-03	929.0	m²	929.00	
				RAZEM	929.00
6		CHODNIK			
16	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m²		
d.6	0104-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		558.0	m ²	558.00	
				RAZEM	558.00
17	KNR 2-31 d.6 0109-03	Podbudowa betonowa z bet C 12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		558.0	m ²	558.00	
				RAZEM	558.00
18	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²		
		558.0	m ²	558.00	
				RAZEM	558.00
19	KNR-W 2-19 d.6 0306-05	Wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych rurami typu AROT dwudzielnymi fi 110 mm wraz z zasypaniem piaskiem średnioziarnistym	m		
		42.0	m	42.00	
				RAZEM	42.00
7		ZJAZDY			
20	KNR 2-31 d.7 0115-01	Warstwa ulepszonego gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm	m ²		
		166.00	m ²	166.00	
				RAZEM	166.00
21	KNR 2-31 d.7 0109-03	Podbudowa betonowa z bet C 12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²		
		166.0	m ²	166.00	
				RAZEM	166.00
22	KNR 2-31 d.7 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 3 cm - kol. czerwony	m ²		
		166.0	m ²	166.00	
				RAZEM	166.00
8		ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH			
23	KNR 2-01 d.8 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
		240.0	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
9		OZNAKOWANIE			
24	KNR 2-31 d.9 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		6.0	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
25	KNR 2-31 d.9 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6.0	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00