



Budynek nr 7

Budynek nr 5 objęty odrębnym opracowaniem

UWAGI:

1. Wszystkie przyciski i przewody należy zainwentaryzować, nieczyste należy usunąć, a pozostałe utrzeć w waczkach.
2. Całki oraz opaski z uszkodzonymi naciągami należy poddać oczyszczeniu i impregnacji oraz uzupełnić luki.
3. Wszystkie opaski z uszkodzonymi linkami należy złożyć wraz z ich uzupełnieniami (przygot. 60% luki).
4. Interfejsy opasek i naciągów budowlanych, promień wykończ z kaski gontowej 10x10 cm o szerokości 5 cm z spodem 3X.
5. Na wszystkich poziomach podpiętek, gzymsach, otworkach blacharskich należy zamontować system stop-pak.
6. Płace remienniki swoim zakresem nie obejmują dachu.
7. Wskazać otwórki blacharskie na elewacji (konkrety osłony, ginymsy, metalokonstrukcje) należy wymienić na nowe za stali 10r-10r-k w korytarzu osłony, a brzojowe otwórki uzupełnić.
8. Podpisz prowadzenie oraz restaurowanie oknań, szczególnie uszkodzone ginymsy m.
9. Podpisz prowadzenie gdań wszystkie powiększone kamienie należy usunąć. Dotyczy to zarówno całości ginymsy oraz dolnej i górnej plesterczy. Połacie podpisane odnowy w przypadku bywarowania metodą ciekąjącej żużli technologicznej części opisowej. Podłozne w wykopach pozostałych gdań uniemożliwiają ułożenie w części zakrytej palokami młodszych, należy odnowić je w przypadku gdań uniemożliwiających ułożenie kamienia.
9. Interfejsy elementów kamiennej partii cokolowej należy poddać oczyszczeniu wraz z usunięciem naroszczeń i zmuszczeniu powłok. Impregnacja wykończ zgodnie z dobłą częścią opracowania.
10. Na wysokości posadzi podziurzyć partię naciągów i kamienia iśćkły wykończyć.
11. Płace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz dowozić/dostarczyć w tego typu rodzaju budowlanych.
12. W tym przypadku rozbudowę lub zmiany rozważać projektowych należy powołać Nadzór Autorski.
13. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru mają obowiązek zapoznać się z załącznikiem planowym robót.
14. Wzrost na charakter prac należy przewidzieć zwiększenie zakresu robót.
15. Podstawą realizacji jest cała dokumentacja projektowa oraz preliminar robót. Ustalenie procesu budowlanego winni zgodzić się z dobłą częścią opracowania.
16. Roboty okienne na parterze poddać renowacji zgodnie z częścią opisową.

SZCZEGÓŁY:

S.2 – cokoł z piaskowca do oczyszczenia i impregnacji,
S.3 – gzyms z piaskowca do oczyszczenia i impregnacji,
S.4 – zegar słoneczny do odrestaurowania zgodnie z częścią opisową

LEGENDA:

elementy kamienne z piaskowca
malowany farbą silikonową
– kolor wg kolorystyki Baunitt – 0189

PRONASCO	
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA BUDOWNICTWA	
Straszyńskiego 60, 39-200 Legnica	
tel. (076) 850-01-42, biuro@pronasco.pl	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
OBJEKT	Dłoni Poronoy Spółdzielni w Legnicy, ul. Benedyktynów 4, 39-200 Legnica
INWESTOR	ul. Benedyktynów 4, 39-200 Legnica Dłoni Poronoy Spółdzielnia w Legnicy, ul. Benedyktynów 4, 39-200 Legnica
TYTUŁ RYSUNKU	ELABORACJA POLIDROMU
SKALA	1:1.00
DATA	grudzień 2014
RYS. NR	B7/2
OPRACOWANIE	SPRAWDZ.
mgr inż. Jacek Zągorzowski	mgr inż. arch. Kamila Orzechowska-Hubczak upr. 14/04/DGA spec. architektkonczono
	POPHIS