



Sa1	farba elewacyjna silikonowa, np. Sto Lotusan Color tylnik akrylowy (organiczny) gładki w wersji do malowania (uziarnienie <0,1 mm), np. StolitMiano warstwa gruntująca, np. StoLevel Uni siatka na zaprawie termoizolacja - styropian EPS70-040, gr. 15 cm cegła wapienno - piaszkowa, Sika, gr. 24 cm termoizolacja - styropian EPS70-040, gr. 6 cm siatka na zaprawie klejowej masa Dysprobit papa podkładowa - mocowana metodą zgrzewania, np. Izobit Super W-PYE 180 S4 SBS papa wierzchniego krycia - mocowana metodą zgrzewania do papy podkładowej, np. Izobit Super W-PYE 200 S5 SBS
Sz2	farba elewacyjna silikonowa, np. Sto Lotusan Color tylnik akrylowy (organiczny) gładki w wersji do malowania (uziarnienie <0,1 mm), np. StolitMiano warstwa gruntująca, np. StoLevel Uni siatka na zaprawie termoizolacja - styropian EPS70-040, gr. 15 cm podcięta żelbetowy - poz. C, 1.2-18 - gr. 24 cm tylnik gipsowy, maszynowy, gr. 15 mm farba wewnętrzna lateksowa
D1	papa wierzchniego krycia - mocowana metodą zgrzewania do papy podkładowej, np. Izobit Super W-PYE 200 S5 SBS papa podkładowa - mocowana metodą zgrzewania, np. Izobit Super W-PYE 180 S4 SBS grunt, np. Emailt BV betonowa warstwa dociskowa, dylatowana, gr. 5 cm izolacja termiczna, styropian EPS 100-038 Dach/Podloga z ukształtowana warstwa spadkowa 1,5% gr. min. 2x 10 cm folia paroizolacyjna PE -0,2 mm strop żelbetowy - Filigran puszta sufitu podwieszanego sufit podwieszany, kasetonowy, na ukrytej konstrukcji nośnej, z możliwością demontażu płyt, np. EcophonFocus Dg

RENOWACJI DACHU PAPOWEGO	DACH - PŁASKI
ADRES: Dąbrówka ul. Malinowa	OPRACOWAŁ: Szymon Szewczak
INWESTOR: Urząd Gminy Dopiewo	Detal attyki wg starych opracowań
DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2021	NUMER RYSUNKU - 12b

Detal atyki wg starej dokumentacji projektowej.
Uwaga: nie stwierdzono dokładności wykonania murka atyki z dokumentacją projektową.