

Wykaz oznakowania*

1. Znaki pionowe do demontażu:

- znak ostrzegawczy A-1	1 szt.
- tabliczka T-6	2 szt.
- znak D-1	2 szt.
- znak informacyjny D-42/D-43 (dwustronny)	1 szt.
- znak E-2	1 szt.

Razem: 7szt.

- bariera drogowa, stalowa z słupkami o rozstawie 4m 24,0m

2. Znaki pionowe do ustawienia:

- znak ostrzegawczy A-12a (średni, odblaskowy)	2 szt.
- znak informacyjny D-1 (600x600mm, odblaskowy)	2 szt.
- tabliczka T-6 (600x600mm, odblaskowy)	2 szt.
- znak informacyjny D-15 (750x600mm, odblaskowy)	2 szt.
- znak informacyjny D-42 (1200x600mm, odblaskowy)	1 szt.
- znak informacyjny D-43 (1200x600mm, odblaskowy)	1 szt.
- tablica E-2 (1200x530mm, odblaskowa)	1 szt.

Razem: 10szt.

3. ilość słupków 2 ca 10 szt.

4. oznakowanie poziome, cienkowarstwowe:

- znak P-7c „linia krawędziowa - przerywana wąska”	119,88
- znak P-4 „linia podwójna ciągła”	7,92
- znak P-17 „linia przystankowa”	3,42
- znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”	3,68

Razem: 134,90m²

5. bariera drogowa, stalowa, SP-05, słupek co 4m, N2W5A,
z łącznikami ukośnymi (4 szt.) oraz zakończeniem czołowym
tzw. „baranem” (4 szt.): 2x12,0 =

24,0mb

*szczegóły podano w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu stanowiącym odrębne opracowanie