

**Zestawienie i opis konstrukcji budynków oraz innych elementów infrastruktury terenowej, przeznaczonych do rozbiórki zlokalizowanych na terenie działki nr 175 (jednostka ewidencyjna 221102\_5 Jastarnia gmina, obręb ewidencyjny 0001-Jurata)**

**BUDYNKI**

**Budynek nr 45 część** (pozostałe budynki niemieszkalne – recepcja, kuchnia, kawiarnia) z wyłączeniem części budynku z lokalem mieszkalnym (do pozostawienia zgodnie z załącznikiem graficznym) – pow. zabudowy 658,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku murowana, dach płaski o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową na deskowaniu, ściany fundamentowe murowane z cegły, wysokość budynku zróżnicowana i wynosi od 3,40 m do 4,60 m. Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona), wodociągowa (odłączona), kanalizacyjna.

**Budynek nr 48** (pozostałe budynki niemieszkalne – magazyn) – pow. zabudowy 59,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja murowana, fundamenty murowane z cegły, dach płaski z płyt żelbetowych korytkowych pokryty papą asfaltową, wysokość budynku 2,85 m Budynek bez instalacji wewnętrznych.

**Budynek nr 52** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 22,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 57** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,20 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 59** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 73** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 80** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 24,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 82** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 24,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 83** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 23,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 84** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty

papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,80 (przy okapie) do 3,40 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona), wodociągowa (odłączona), kanalizacyjna.

**Budynek nr 86** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 30,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,30 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona), wodociągowa (odłączona), kanalizacyjna.

**Budynek nr 87** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek magazynowy), pow. zabudowy 48,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku murowana, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku 2,40. Instalacja wewnętrzna – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 90** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,20 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 91** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 24,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,20 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 92** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,20 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 93** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 94** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,80 (przy okapie) do 3,30 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 95** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 104** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 106** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 23,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,60 (przy okapie) do 3,10 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 111** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 25,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,20 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

**Budynek nr 113** (pozostałe budynki niemieszkalne – budynek campingowy), pow. zabudowy 23,0 m<sup>2</sup>, konstrukcja budynku drewniana, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową, fundamenty murowane z cegły, wysokość budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,20 (w kalenicy). Instalacje wewnętrzne – elektryczna (odłączona).

### **ELEMENTY INFRASTRUKTURY TERENOWEJ**

**Dyżurka** o wymiarach 1,50 x 1,50, wysokość 2,30 m z tworzywa sztucznego na podłożu betonowym – 1 sztuka

**Drogi utwardzone** z kostki betonowej sześciokątnej (trelinka) na podłożu piaskowo – cementowym.

**Chodniki i dojścia do budynków** z płytek betonowych w obrzeżach trawnikowych.

**Ogrodzenie** o wysokości 2,00 m z mat trzcinowych na słupkach drewnianych – 18,0 mb

Uwaga: usytuowanie elementów infrastruktury terenowej przeznaczonej do rozbiórki są przedstawione w załączniku graficznym

### **Roboty rozbiórkowe objęte I etapem**

Rozbiórka budynków nr: 48, 52, 57, 59, 73, 80, 83, 87, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 106, 111, 113

### **Roboty rozbiórkowe objęte II etapem**

Rozbiórka budynków nr: 45 (część), 84, 86 oraz elementy infrastruktury terenowej