

Załącznik nr 6. Specyfikacja rolet.

Rolety przyciemniające:

- roleta zwijana z kasetą i prowadnicami bocznymi;
- profil górny do montażu uchwytów wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały;
- rura nawojowa z aluminium
- profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały;
- każda z rolet wyposażona w uchwyty;
- oddzielny i niezawodny ręczny mechanizm obsługi, samohamujący;
- sterowanie rolet odbywa się za pomocą metalowego łańcuszka wzmocnionego;
- łatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalności.

Parametry techniczne tkaniny:

- Materiał: poliester
 - Grubość (mm) 0,6 – 0,65
 - Gramatura (g/m²) 450 g/m² ± 10 g/m²
 - Gęstość 52 x (42-44)
 - Średnica przędzy 6UM
 - Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N
 - Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
 - Współczynnik trwałości koloru 7
 - Ognioodporność B1
 - Przepuszczalność światła: 90-30%
-
- Gęstość 52 x (42-44)
 - Średnica przędzy 6UM
 - Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N
 - Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
 - Współczynnik trwałości koloru 7
 - Ognioodporność B1
 - Przepuszczalność światła: 50-30%

Kolor rolet do uzgodnienia na etapie realizacji.