



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.7.2024.AJk.	26.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie wymagań dla materiałów kamiennych (jak powinny zostać obrobione), przekazanie SSTWiORB dla nawierzchni z kostki kamiennej zatok parkingowych, zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych oraz krawężników i obrzeży kamiennych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający określa wymagania dla materiału kamiennego:

- nawierzchnia zatok parkingowych i zjazdów indywidualnych kostka granitowa szara, surowo-łupana gr. 10 cm,
- nawierzchnia zatoki autobusowej kostka granitowa szara 15/17, surowo-łupana,
- krawężniki kamienne granitowe szare 15x30, skoś-śmiga 3/12, cięte płomieniowane,
- obrzeża kamienne granitowe szare 8/30 , skos 1/1, cięte płomieniowane.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że ścieki przykrawężnikowe należy wykonać z kostki kamiennej surowo-łupanej nieregularnej 9/11.

Odpowiedź 2:

Ścieki należy wykonać z kostki granitowej surowo-łupanej 9/11, dwurzędowo.

Pytanie 3:

Zgodnie z przekrojami należy zastosować krawężnik o wymiarach 20x30cm, natomiast w przedmiarze przewidziano krawężniki wystające 15x30cm oraz krawężniki wtopione 12x25cm. Jakże ostatecznie wymiary powinny posiadać krawężniki, jakie mieć skosy i jak powinny zostać obrobione.

Odpowiedź 3:

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi 1.

Pytanie 4:

Czy na łukach mają zostać zastosowane krawężniki łukowe czy łuki mogą zostać wykonane z prostych odcinków krawężników?

Odpowiedź 4:

Krawężniki na łukach powinny zostać wykonane jako krawężniki łukowe. Nie dopuszcza się wyrobienia łuków z odcinków prostych krawężników dla łuku o promieniu mniejszym niż 12 m.

**Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta**

(Kierownik Zamawiającego)