

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont nawierzchni DW nr 212 km 69+530 - 72+500

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		#ADR!				
1	D01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	2,970		
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno frezowanie na głębokość 1÷4 cm - w tym wcinki, część do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować	m <sup>2</sup>	11 880,00		
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia	m <sup>2</sup>	19 357,45		
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m <sup>2</sup> ) + 50 t na wstępne wyrównanie	t	2 469,68		
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w-wa wyrównawcza + wcinki	m <sup>2</sup>	19 357,45		
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyżowania	m <sup>2</sup>	19 357,45		
7	D-06.03.01	Utworzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m	m <sup>2</sup>	5 940,00		
8	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m <sup>2</sup>	1 216,72		
9	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem skarp	mb	2 122,00		
10	D-05.03.26	siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całej szerokości	m <sup>2</sup>	19 357,45		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.