

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW 518 na odcinku km 8+885 - 12+000

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Oczyszczenie krawędzi jezdni z nadmiaru gruntu z wywozem (zapewnia Wykonawca)	m <sup>2</sup>	1 057,50		
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących nawierzchni (zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych itp.) z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m <sup>2</sup>	106,00		
3.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30 (do ponownego ułożenia)	m	53,00		
4.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyty betonowej (do ponownego ułożenia)	m <sup>2</sup>	79,00		
5.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m <sup>2</sup>	2 100,00		
6.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	11 919,00		
7.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,5m oraz zjazdy i skrzyżowania 445m2	m <sup>2</sup>	2 545,00		
8.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypywania zjazdów lub poboczy) - wcinki początek / koniec, skrzyżowaniach i zjazdach	m <sup>2</sup>	132,00		
9.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość 4 cm (100 kg/m2)	Mg	1 191,40		
10.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	11 919,00		
11.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m <sup>2</sup>	11 919,00		
12.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm (regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. - materiał z rozbiórki)	m2	106,00		
13.	D-05.03.26a	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi ( siatkę należy ułożyć między wartwą wyrównawczą a ścieralną)	m <sup>2</sup>	11 844,00		
14.	D-07.05.03	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokościowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	79,00		
15.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków: P-1e (40 mb), P-4 (205 mb), p-6 ( 590 mb), P-7c (3620 mb), P-7d (610 mb)	m <sup>2</sup>	391,70		
16.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. -materiał z rozbiórki)	m	53,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.