

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW 611 na odcinku km 0+600 do km 3+100

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Oczyszczenie krawędzi jezdni z nadmiaru gruntu z wywozem (zapewnia Wykonawca)	m ²	1 250,00		
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących nawierzchni (zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych itp.) z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m ²	351,00		
3.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężnika betonowego 15x30 (do ponownego ułożenia)	m	155,00		
4.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyty betonowej (do ponownego ułożenia)	m ²	20,00		
5.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	13 570,00		
6.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm -pobocza gruntowe średniej szerokości 0,5m oraz zjazdy i skrzyżowania 350m2	m ²	2 850,00		
7.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypywania zjazdów lub poboczy) - wcinki początek / koniec, skrzyżowaniach i zjazdach oraz frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m ²	3 176,00		
8.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość 5 cm (125 kg/m2)	Mg	1 693,75		
9.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2	m ²	13 570,00		
10.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m ²	13 570,00		
11.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr.5cm (regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. - materiał z rozbiórki)	m ²	351,00		
12.	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatke należy ułożyć między wartwą wyrównawczą a ścieralną)	m ²	13 500,00		
13.	D-07.05.03	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokościowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki)	m ²	20,00		
14.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m ²	2 200,00		
15.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków: P-7c (3100mb), P-7d (1540mb), p-12 (2szt.), p -13 (3 szt.)	m ²	382,13		
16.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. -materiał z rozbiórki)	m	155,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.